

## KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

## SikaRoof® Cleaner L-100

Środek do czyszczenia membran Sikaplan®

## OPIS PRODUKTU

SikaRoof® Cleaner L-100 to rozpuszczalnikowy środek do czyszczenia i przygotowywania membran Sikaplan®.

## ZASTOSOWANIA

- Czyszczenie miejscowych zanieczyszczeń powierzchni membran Sikaplan®
- Przygotowanie starych membran Sikaplan® PVC do zgrzewania
- Rozcieńczalnik kleju SikaRoof® Adhesive C-733
- Odtłuszczenie blach metalowych

## CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

- Rozpuszcza zanieczyszczenia z klejów żywicznych, mastyksu i bitumów
- Szybko odparowuje
- Może być stosowany do czyszczenia metalowych narzędzi i wyposażenia

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Baza chemiczna	Mieszanka wysoko lotnych rozpuszczalników
Pakowanie	Opakowanie: 4,5 l (4 kg) Opakowania jednostkowe: paleta lub pojedyncze opakowania Rodzaj i pojemność opakowań zależna jest od aktualnego cennika.
Czas składowania	24 miesiące od daty produkcji
Warunki składowania	Produkt przechowywać w oryginalnych, nieotwieranych, szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych warunkach. Chronić przed bezpośrednim działaniem słońca. Produkt jest wysoce łatwopalny. Należy przestrzegać instrukcji składowania oraz pracy z materiałami niebezpiecznymi.
Gęstość	0,9 kg/dm <sup>3</sup>
Wygląd	Ciecz
INFORMACJE O APLIKACJI	
Temperatura otoczenia	Minimum -30 °C / Maksimum +60 °C
Temperatura podłoża	Minimum -20 °C / Maksimum +60 °C

## PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

## EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Przed zastosowaniem produktów użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami aktualnych Kart Charakterystyki. Zawarte są w nich szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa stosowania, składowania i usuwania, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp.

## INSTRUKCJA APLIKACJI

### APLIKACJA

Przestrzegać procedur aplikacji zawartych w Zaleceniach stosowania, instrukcjach wykonania, które zawsze należy dostosować do rzeczywistych warunków na placu budowy.

SikaRoof® Cleaner L-100 ma bardzo silne właściwości rozpuszczające zarówno zabrudzenia jak i kolory materiałów tekstylnych. Dlatego w celu uniknięcia zabrudzeń lub zmiany koloru powierzchni membran zaleca się stosowanie do czyszczenia białych szmatek. W przypadku rozlania SikaRoof® Cleaner L-100 na powierzchni membrany, należy go natychmiast usunąć poprzez dokładne jej wytarcie suchą, białą szmatką. Przed rozpoczęciem zgrzewania środek musi całkowicie odparować.

## NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnosi się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Praca własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland, jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkownika produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej [www.sika.pl](http://www.sika.pl) oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne są na stronie [www.sika.pl](http://www.sika.pl) w zakładce Dokumentacja Techniczna.

**Sika Poland Sp. z o.o.**  
ul. Karczkowska 89  
02-871 Warszawa  
tel: 22 27 28 700  
mail: [sika.poland@pl.sika.com](mailto:sika.poland@pl.sika.com)  
[www.sika.pl](http://www.sika.pl)  
BDO 000015415

**Karta Informacyjna Produktu**  
SikaRoof® Cleaner L-100  
Marzec 2026, Wersja 03.01  
020945071050000007