

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Sikafloor®-01 Primer

Materiał gruntujący na bazie wodnej do stosowania z zaprawami wyrównawczymi i klejami do płytek

OPIS PRODUKTU

Sikafloor®-01 Primer jest jednoskładnikowym koncentratem żywicy syntetycznej na bazie wody, który może być rozcieńczany wodą i jest stosowany do gruntowania podłoża cementowych, drewnianych i z asfaltu lano.

Nanosi się go przed zastosowaniem cementowych mas wyrównawczych i klejów do płytek, głównie w celu zmniejszenia chłonności podłoża i poprawy przyczepności.

ZASTOSOWANIA

Sikafloor®-01 Primer przeznaczony jest do gruntowania podłoża:

- redukuje chłonność podłoża
- poprawia przyczepność na gładkich i mocnych podłożach
- zabezpiecza podłoże przed podciąganiem wody z cementowych zapraw wyrównujących lub klejów do płytek.

Uwaga:

Sikafloor®-01 Primer przeznaczony jest do stosowania przez doświadczonych wykonawców.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

- Niskie zużycie / duża wydajność
- Możliwość stosowania z ogrzewaniem podłogowym
- Krótki czas oczekiwania
- Redukuje pylenie podłoża
- Bardzo niska emisja LZO
- Możliwość nanoszenia pędzlem, wałkiem lub natryskiem
- Możliwość rozcieńczania wodą
- Gotowy do użycia
- Bezrozpuszczalnikowy zgodnie z TRGS 610

INFORMACJE ŚRODOWISKOWE

- Przyczynia się do spełnienia wymagań kredytu Jakość środowiska wewnętrznego (EQ): Materiały niskoemisyjne, w ramach LEED® v4 - 1-3 punkty
- Przyczynia się do spełnienia wymagań kredytu Materiały i zasoby (MR): Materiały budowlane szczegóły i optymalizacja – Składniki produktów, w ramach LEED® v4 - 1 punkt
- Emisja LZO klasyfikacja GEV-Emicode EC 1^{plus}

INFORMACJE O PRODUKCIE

Baza chemiczna	Dyspersja syntetyczna
Pakowanie	Kanister 1 kg, 5 kg i 10 kg Dostępność opakowań zależna jest od aktualnego cennika.
Wygląd / Barwa	Niebieska ciecz
Czas składowania	Produkt przechowywany w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach, w odpowiednich warunkach, zużyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji.
Warunki składowania	Produkt składować w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze pomiędzy +5°C a

+30°C.

Materiał wymieszany z wodą należy zużyć w ciągu tygodnia.

Informacje na temat bezpiecznego postępowania i magazynowania znajdują się w aktualnej Karcie Charakterystyki.

Gęstość	~1,0 kg/dm ³	(EN ISO 2811-1)
---------	-------------------------	-----------------

INFORMACJE O APLIKACJI

Proporcje mieszania	Podłoże	Rozcieńczenie Sikafloor®-01 Primer:woda
	Jastrychy cementowe lub beton	1 kg : 3 l wody
	Jastrychy anhydrytowe	1 kg : 1 l wody
	Płytki ceramiczne, pozostałości wodoodpornych klejów, płyty wiórowe lub płyty OSB, asfalt lany	Stosować nierozcieńczony
Zużycie	~70 g/m ² Uwaga: Podano wartość teoretyczną, wielkość w czasie aplikacji może być wyższa ze względu na porowatość i nierówności podłoża, straty podczas nanoszenia, itp. Nanieść materiał na obszar testowy, aby obliczyć dokładne zużycie dla określonych warunków podłoża, proponowanej metody aplikacji i stosowanego wyposażenia.	
Temperatura otoczenia	Temperatura produktu i otoczenia: Minimum +5 °C / Maksimum +30 °C	
Wilgotność względna powietrza	Maksimum 80 %	
Temperatura podłoża	Minimum +5 °C / Maksimum +30 °C	
Czas oczekiwania / Przemalowanie	Przed układaniem zapraw wyrównawczych lub klejów do płytek na Sikafloor®-01 Primer:	
	Podłoże	Czas oczekiwania
	Jastrychy cementowe lub beton	~10 minut
	Jastrychy anhydrytowe, jeśli będą układane zaprawy anhydrytowe	~10 minut
	Jastrychy anhydrytowe, jeśli będą układane zaprawy cementowe	~24 godziny
	Płyty OSB i płyty wiórowe	~2 godziny
	Płytki ceramiczne, pozostałości wodoodpornych klejów, asfalt lany	~12 godzin
	Uwaga: Podano czasy przybliżone, rzeczywisty czas oczekiwania może być inny w zależności od warunków otoczenia, zwłaszcza temperatury i wilgotności względnej.	

INFORMACJE O SYSTEMIE

Kompatybilność	Kompatybilne podłoża: ▪ Beton ▪ Jastrychy cementowe ▪ Jastrychy anhydrytowe ▪ Istniejące podłoża z z pozostałościami wodoodpornych klejów (prawie całkowicie usunięte) ▪ Płyty OSB i płyty wiórowe ▪ Płytki ceramiczne ▪ Asfalt lany IC 10 i IC 15 zgodnie z PN-EN 13 813 W przypadku innych podłoży prosimy o kontakt z przedstawicielem Sika
----------------	--

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i

testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

OGRANICZENIA

- Nie nakładać na podłoża o rosnącej wilgotności.
- Należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi za-
praw wyrównawczych i klejów do płytek, które będą
stosowane z Sikafloor®-01 Primer, zawartymi w ich
Kartach Informacyjnych.

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃ- STWO

Przed zastosowaniem produktów użytkownik jest zo-
bowiązany do zapoznania się z zapisami aktualnych
Kart Charakterystyki. Zawarte są w nich szczegółowe
informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa stoso-
wania, składowania i usuwania, a także dane dotyczą-
ce ekologii, właściwości toksykologicznych materiału
itp.

INSTRUKCJA APLIKACJI

WYPOSAŻENIE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

- Wyposażenie do czyszczenia strumieniowo-ściernego
- Odkurzacze

MIESZANIE

- (Opcjonalnie) Mieszadło elektryczne
- Czysta woda
- Czyste pojemniki do mieszania

APLIKACJA

- Wałek
- Pędzel
- (opcjonalnie) Wposażenie do natrysku

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

WYMAGANIA OGÓLNE

Podłoże musi być suche, wytrzymałe, równe i stabilne
wymiarowo, czyste, bez zanieczyszczeń i pozostałości
zmniejszających przyczepność, np. kurz, brud, olej,
tłuszcz, mleczko cementowe, stare resztki klejów, luź-
ne cząstki, stare odpajające się powłoki, warstwy roz-
dzielające, środki antyadhezyjne, itp.

Przed aplikacją Sikafloor®-01 Primer dokładnie odku-
rzyć powierzchnię, usunąć kurz, zanieczyszczenia i luź-
ne cząstki.

BETON I JASTRYCHY CEMENTOWE

1. Przygotować podłoże mechanicznie np. metodą stru-
mieniowo-ścierną, metodą frezowania, szlifowania
lub inną odpowiednią.
2. Usunąć środki obróbki powierzchniowej, warstwy
klejów rozpuszczalnych w wodzie, np. zawierających
związki siarki i stare kleje wodoodporne.
3. Wypełnić pustki i ubytki odpowiednimi, kompatybil-
nymi produktami Sika® do naprawy posadzek.
4. Przed aplikacją Sikafloor®-01 Primer dokładnie odku-
rzyć powierzchnię, usunąć kurz, zanieczyszczenia i
luźne cząstki.

JASTRYCHY ANCHYDRYTOWE

1. Usunąć środki obróbki powierzchniowej, warstwy
klejów rozpuszczalnych w wodzie, np. zawierających
związki siarki i stare kleje wodoodporne.
2. Przeszlifować i odkurzyć powierzchnię.
3. Wypełnić pustki i ubytki odpowiednimi, kompatybil-

nymi produktami Sika® do naprawy posadzek.

4. Przed aplikacją Sikafloor®-01 Primer dokładnie odku-
rzyć powierzchnię, usunąć kurz, zanieczyszczenia i
luźne cząstki.

DREWNO

1. Usunąć środki obróbki powierzchniowej, warstwy
klejów rozpuszczalnych w wodzie, np. zawierających
związki siarki i stare kleje wodoodporne.
2. WAŻNE: Podłoża drewniane, płyty OSB i płyty wióro-
we muszą być mocno zamocowane do podłoża i nie
mogą się poruszać. Nierówności podłoża usunąć me-
todą szlifowania.
3. Wypełnić pustki i ubytki odpowiednimi, kompatybil-
nymi produktami Sika® do naprawy posadzek.
4. Przed aplikacją Sikafloor®-01 Primer dokładnie odku-
rzyć powierzchnię, usunąć kurz, zanieczyszczenia i
luźne cząstki.

PŁYTKI CERAMICZNE

1. Usunąć środki obróbki powierzchniowej, warstwy
klejów rozpuszczalnych w wodzie, np. zawierających
związki siarki i stare kleje wodoodporne.
2. Stare, istniejące płytki ceramiczne muszą być stabilne
i dobrze przylegać do podłoża.
3. Uzupełnić brakujące lub uszkodzone płytki.
4. Powierzchnię płytek należy dokładnie oczyścić i prze-
szlifować aby usunąć szkliwo.

INNE PODŁOŻA

Prosimy o kontakt z przedstawicielem Sika®.

MIESZANIE

Przed użyciem Sikafloor®-01 Primer wymieszać lub
wstrząsnąć.

Jeśli wymagane jest rozcieńczenie wodą:

1. Wymieszać Sikafloor®-01 Primer.
2. Przełąć Sikafloor®-01 Primer do czystego pojemnika.
3. Wymieszać z odpowiednią ilością wody.

APLIKACJA

WAŻNE

**Wady produktu z powodu rosnącej wilgotności podłó-
ża**

1. Nie nakładać na podłoża o rosnącej wilgotności.
2. Jeśli może wystąpić podciąganie wilgoci, należy za-
stosować skuteczną izolację przeciwwilgociową,
zgodną z odpowiednią normą krajową.

APLIKACJA

1. Nanosić materiał gruntujący Sikafloor®-01 Primer na
przygotowane podłoże za pomocą wałka, pędzla,
szczotki lub odpowiednim wyposażeniem do natry-
sku. Uwaga: Aplikacja natryskiem możliwa jest przy
proporcji mieszania co najmniej 1 : 1.
2. Zapewnić ciągłość powłoki, bez porów. Uwaga: Uni-
kać tworzenia się kałuż.
3. (Opcjonalnie) Na bardzo chłonnych podłożach nanie-
ść dwie warstwy materiału.
4. Należy przestrzegać czasu oczekiwania przed nałoże-
niem kolejnych produktów. Szczegóły w Kartach In-
formacyjnych stosowanych materiałów.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia i wyposażenie natychmiast po użyciu umyć
wodą. Związany materiał można usunąć tylko mecha-
nicznie.

NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Praca własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland, jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkownika produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne są na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczkowska 89
02-871 Warszawa
tel: 22 27 28 700
mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl
BDO 000015415

Karta Informacyjna Produktu
Sikafloor®-01 Primer
Kwiecień 2025, Wersja 08.01
020815120010000042

Sikafloor-01Primer-pl-PL-(04-2025)-8-1.pdf

