

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Primer-130

ŚRODEK GRUNTUJĄCY PODŁOŻE POD TAŚMY SARNATAPE®

OPIS PRODUKTU

Primer-130 jest jednoskładnikowym, gotowym do użycia środkiem gruntującym na bazie żywic rozpuszczalnikowych poprawiającym przyczepność porowatych podłoży przed przyklejeniem taśm Sarnatape®.

ZASTOSOWANIA

Primer-130 przeznaczony jest do stosowania przez doświadczonych wykonawców.

- Środek gruntujący porowate podłoża przed przyklejeniem taśm butylowych Sarnatape®.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

- Jednoskładnikowy, gotowy do użycia
- Łatwa aplikacja za pomocą pędzla
- Dobra przyczepność do różnych podłoży

INFORMACJE O PRODUKCIE

Baza chemiczna	Polimerowy, zawiera rozpuszczalniki
Pakowanie	Puszka 500 ml (400 g) pędzel w zestawie
Wygląd / Barwa	Niebieska ciecz
Czas składowania	Produkt przechowywany w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach, w odpowiednich warunkach najlepiej użyć w ciągu 18 miesięcy od daty produkcji.
Warunki składowania	Produkt przechowywać w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze od +5°C do +30°C.
Gęstość	~0,77 kg/dm ³ (+20 °C)
Zawartość lotnych związków organicznych (LZO)	65,45 %
Konsystencja	Ciecz

INFORMACJE O SYSTEMIE

Kompatybilność	Produkty powiązane	Sarnatape®-20 Sarnatape®-60 Sarnatape®-200
	Kompatybilne podłoża	Beton, cegły, tynk, jاستrychy, drewno
	Niekompatybilne podłoża	PCW i inne materiały nieodporne na rozpuszczalniki (np. EPS)

INFORMACJE O APLIKACJI

Wydajność	~60 m Podano wartość teoretyczną, wielkość w czasie aplikacji może się różnić ze względu na porowatość i nierówności podłoża, straty podczas nanoszenia, itp.
Temperatura otoczenia	Minimum +5 °C
Temperatura podłoża	Minimum +5 °C

INSTRUKCJA APLIKACJI

JAKOŚĆ PODŁOŻA

Podłoże musi być odporne na rozpuszczalniki, czyste, suche, bez smarów, bitumów, olejów, starych powłok malarskich i pyłu.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Zastosować odpowiednią metodę przygotowania podłoża, aby uzyskać wymaganą jakość podłoża. W przypadku silnego zabrudzenia lub zaoliwienia, metalowe arkusze blachy przed naniesieniem materiału gruntującego należy oczyścić środkiem czyszczącym.

MIESZANIE

Primer-130 jest produktem gotowym do użycia i nie należy go rozcieńczać ani mieszać z innymi produktami. Przed użyciem energicznie wstrząsnąć.

APLIKACJA

Stosować tylko przy bezdeszczowej pogodzie i przy temperaturze powyżej +5 °C. Nanieść jednolitą, cienką warstwę Primer-130 za pomocą pędzla. Pozostawić do wyschnięcia na około 30 minut.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia i wyposażenie należy umyć rozpuszczalnikiem Sarna Cleaner bezpośrednio po użyciu. Utwardzony materiał można usunąć tylko mechanicznie.

OGRANICZENIA

- Wszelkie prace instalacyjne muszą być wykonywane przez przeszkolonych przez firmę Sika wykonawców posiadających odpowiednie doświadczenie w zakresie robót dachowych.
- Nie nakładać na mokre, wilgotne lub brudne powierzchnie.
- Nie stosować na niekompatybilnych podłożach.

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

OGRANICZENIA LOKALNE

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. zawarte są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na żądanie.

NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland, jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi

Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkownika produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczkowska 89
02-871 Warszawa
tel: 22 27 28 700
mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl
BDO 000015415

Karta Informacyjna Produktu
Primer-130
Październik 2019, Wersja 01.01
020945072100000003

Primer-130-pl-PL-(10-2019)-1-1.pdf

