

## KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

# Sika® Flexitape Heavy

Poliamidowa taśma do miejscowego wzmocnienia w systemie płynnych membran Sikalastic®

## OPIS PRODUKTU

Sika® Flexitape Heavy to elastyczna poliamidowa taśma do miejscowego wzmocnienia w systemie płynnych membran Sikalastic®. W przeciwieństwie do konwencjonalnych wzmocnień, dobrze rozciąga się w membranie, pozwalając na przenoszenie wysokich naprężeń rozciągających wywołanych obciążeniami termicznymi i użytkowymi.

## ZASTOSOWANIA

- Miejscowe wzmocnienie systemów Sikalastic®, stosowana do przekrywania spoin i pęknięć oraz do niwelowania naprężeń pomiędzy różnymi rodzajami podłoża
- Miejscowe wzmocnienie przerw roboczych i szczelin dylatacyjnych
- Możliwość stosowania na nowych i remontowanych obiektach

## CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

- Łatwa i szybka aplikacja
- Dopasowuje się do konturów podłoża i może być łatwo formowana przy skomplikowanych detalach
- Poprawia przekrywanie zarysowań systemu
- Poprawia właściwości mechaniczne systemu

## INFORMACJE O PRODUKCIE

<b>Baza chemiczna</b>	Dzianina poliamidowa	
<b>Pakowanie</b>	<b>Szerokość rolki</b>	<b>Długość rolki</b>
	75 mm	50 m
	150 mm	50 m
<b>Wygląd / Barwa</b>	Biała	
<b>Czas składowania</b>	Przy zachowaniu prawidłowych warunków składowania czas przydatności do użycia produktu nie jest ograniczony czasowo.	
<b>Warunki składowania</b>	Składować na równym podłożu, w oryginalnym, szczelnym i nieuszkodzonym opakowaniu w suchych warunkach, w temperaturze od +5°C do +35°C.	

## PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

## OGRANICZENIA

Ograniczenia zawarte są w Kartach Informacyjnych poszczególnych materiałów Sikalastic®.

## EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

### ZARZĄDZENIE (WE) NR-1907/2006-REACH

Materiał ten jest wyrobem odpowiadającym wymaganiom w rozumieniu art. 3 Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1907/2006 (REACH). Nie zawiera substancji, które uwalniane są intencjonalnie z materiału w normalnych lub przewidywalnych warunkach jego stosowania. Karta Charakterystyki zgodna z art. 31 tego samego rozporządzenia nie jest potrzebna do wprowadzenia produktu na rynek, jego transportu lub stosowania. Należy przestrzegać zapisów zawartych w Karcie Informacyjnej produktu. Na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, materiał ten nie zawiera SVHC (substancji wzbudzających szczególnie duże obawy), wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia REACH lub według listy propozycji opublikowanej przez Europejską Agencję Chemikaliów, w stężeniach powyżej 0,1% wagowo.

## INSTRUKCJA APLIKACJI

### JAKOŚĆ PODŁOŻA

Podłoże musi być mocne oraz mieć odpowiednią wytrzymałość, musi być czyste, suche, bez zanieczyszczeń, smarów i zatłuszczeń. W zależności od rodzaju podłoża musi być zagruntowane lub oczyszczone mechanicznie. Do wyrównania nierówności może być konieczne szlifowanie podłoża. Sika® Flexitape Heavy można stosować na betonie, papach i powłokach bitumicznych, metalach, cegle, azbestocemencie, dachówkach lub płytkach ceramicznych, drewnie.

**Szczegółowe informacje dotyczące jakości i przygotowania podłoża oraz materiałów gruntujących zawarte są w Zaleceniach stosowania odpowiednich płynnych membran.**

### APLIKACJA

Przed rozpoczęciem układania Sikalastic® należy upewnić się, że materiał gruntujący jest suchy w dotyku. Czas oczekiwania przed ułożeniem kolejnej warstwy podany jest w Karcie Informacyjnej materiału gruntującego. Obszary sąsiadujące, które mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu jak np. poręcze lub balustrady muszą być zabezpieczone taśmą ochronną lub folią.

Sika® Flexitape Heavy jest układana w połączeniu z systemem płynnych membran Sikalastic®.

1. Nanieść pierwszą warstwę płynnej membrany Sikalastic® na szerokość około 33% większą niż szerokość taśmy, zużycie zgodne z Kartą Informacyjną membrany. Nakładać membranę na taki obszar aby możliwe było ułożenie taśmy w płynnej membranie przed rozpoczęciem jej wiązania.
2. Rozwinąć Sika® Flexitape Heavy i upewnić się, że nie ma pęcherzy i zmarszczek. Minimalny zakład Sika® Flexitape Heavy wynosi 5 cm. Należy upewnić się, że zakłady maty są dokładnie nasyczone membraną. Na tym etapie może być konieczne dodanie niewielkiej ilości materiału aby wałek pozostawał mokry.
3. Po wyschnięciu membrany tak aby możliwe było chodzenie po niej nanieść kolejną warstwę płynnej membrany Sikalastic® w odpowiedniej ilości zgodnej z Kartą Informacyjną membrany.

Taśmę Sika® Flexitape Heavy układać w sposób maksymalnie naturalny, rozwijając ją bezpośrednio z rolki, wewnętrzną powierzchnią w górę, aby uniknąć zawijania się krawędzi.

**Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji zawarte są w Zaleceniach stosowania odpowiednich płynnych membran.**

## NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland, jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkownego produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej [www.sika.pl](http://www.sika.pl) oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje

Właściwości Użytkowych dostępne są na stronie  
[www.sika.pl](http://www.sika.pl) w zakładce Dokumentacja Techniczna.

**Sika Poland Sp. z o.o.**  
ul. Karczunkowska 89  
02-871 Warszawa  
tel: 22 27 28 700  
mail: [sika.poland@pl.sika.com](mailto:sika.poland@pl.sika.com)  
[www.sika.pl](http://www.sika.pl)  
BDO 000015415

**Karta Informacyjna Produktu**  
**Sika® Flexitape Heavy**  
Kwiecień 2025, Wersja 01.03  
020915952000000023

