

KARTA INFORMACYJNA SYSTEMU

Sikafloor® Terrazzo CS-32

Dekoracyjny system posadzek betonowych oparty na suchych posypkach utwardzających, szlifowany i polerowany do wykończenia klasy B („sól i pieprz”)

OPIS PRODUKTU

Sikafloor® Terrazzo CS-32 to szlifowana i polerowana betonowa posadzka, gdzie szlifowanie całkowicie odświeża kruszywo o drobnym uziarnieniu z suchej posypki, dzięki czemu uzyskuje się powierzchnię klasy B o wyglądzie „sól i pieprz”. Opatentowana metoda umożliwia stosowanie wielu warstw suchej posypki. Specjalnie zaprojektowany środek do wykańczania poprawia niezawodność wykończenia powierzchni oraz zagęszcza i poprawia twardość powierzchni.

ZASTOSOWANIA

Sikafloor® Terrazzo CS-32 przeznaczony jest do wykonywania:

- nowych posadzek betonowych o średnim i dużym obciążeniu

Sikafloor® Terrazzo CS-32 może być stosowany w następujących obszarach:

- Parkingi
- Budynki komercyjne i publiczne
- Stacje kolejowe i stacje metra
- Obiekty logistyczne i magazyny
- Budynki przemysłowe
- Przemysł elektroniczny i centra danych

Uwaga:

- Sikafloor® Terrazzo CS-32 przeznaczony jest do stosowania przez doświadczonych wykonawców
- Sikafloor® Terrazzo CS-32 przeznaczony jest do stosowania tylko wewnątrz pomieszczeń.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

- Dekoracyjne wykończenie klasy B („sól i pieprz”), eksponujące drobne kruszywo z posypki
- Polerowanie do wybranego poziomu połysku
- Wysoka trwałość
- Dostępna szeroka gama kolorów
- Jasne kolory wraz z naturalnym oświetleniem pomagają rozświetlić pomieszczenia
- Ekonomiczne rozwiązanie
- Po aplikacji nie jest potrzebny oddzielny, płynny środek utwardzający
- Niskie koszty utrzymania
- Zmniejszona utrata wilgoci we wczesnej fazie
- Łatwa aplikacja i wykończenie
- Poprawiona jakość końcowego wykończenia
- Podwyższona odporność na oleje i smary

APROBATY / CERTYFIKATY

- Emisja cząstek ISO 14644-1, Sikafloor® Terrazzo CS-32, IPA Fraunhofer, dopuszczenie nr SI 2403-1509

INFORMACJE O SYSTEMIE

| Struktura systemu | Warstwa | Produkt |
|-------------------|--------------------------------|---|
| | Sucha posypka utwardzająca | Sikafloor®-3 QuartzTop Sikafloor®-3 QuartzTop Design Sikafloor®-2 SynTop Sika® Chapdur® |
| | Środek do wykańczania posadzek | Sikafloor®-931 Finishing Aid |
| | Pielęgnacja | Woda, przykrycie folią, matą |
| | Polerowanie | Szlifowanie do pełnej ekspozycji drobnego kruszywa Poziom polerowania 2, 3, lub 4 w celu uzyskania połysku |
| | Uszczelnianie | Sikagard®-915 Stainprotect Sikafloor®-958 PG (CZ) |

Wygląd

Klasa odnosi się do ilości kruszywa odsłoniętego podczas szlifowania. Klasa B zapewnia wykończenie "sól i pieprz" z całkowicie odsłoniętym drobnym kruszywem.
Poziom połysku odnosi się do połysku polerowanej posadzki, mierzonego metodą wyrazistości obrazu (DOI - distinctness-of-image) i zależy od gradacji padu użytego podczas polerowania.

| Poziom połysku | Odczyt DOI | Gradacja |
|--------------------------------------|------------|-----------|
| Poziom 2 (satyna) | 10-39 | 200-400 |
| Poziom 3 (połysk) | 40-69 | 800-1000 |
| Poziom 4 (bardzo wyso- ki połysk) | 70-100 | 1000-3000 |

Barwa

Dostępna w szerokiej gamie kolorów. Prosimy o kontakt z przedstawicielem Sika.

Grubość nominalna

2,5-4 mm

INFORMACJE O APLIKACJI

Zużycie

| Warstwa | Produkt | Zużycie |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| Sucha posypka utwar- dzająca | Sikafloor®-3 QuartzTop Sikafloor®-3 QuartzTop Design Sikafloor®-2 SynTop Sika® Chapdur® | 6-10 kg/m ² |
| Środek do wykańczania posadzek | Sikafloor®-931 Finishing Aid | 25-50 g/m ² na warstwę |
| Uszczelnienie | Sikagard®-915 Stainpro- tect Sikafloor®-958 PG (CZ) | 15-90 g/m ² |

INFORMACJE O PRODUKCIE

Pakowanie

Proszę zapoznać się z poszczególnymi Kartami Informacyjnymi Produktu.

Czas składowania

Proszę zapoznać się z poszczególnymi Kartami Informacyjnymi Produktu.

Warunki składowania

Proszę zapoznać się z poszczególnymi Kartami Informacyjnymi Produktu.

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

DODATKOWE DOKUMENTY

- Zalecenia stosowania 850 84 23 Sikafloor® EasyFinish CS-30, Sikafloor® CreamPolish CS-31, Sikafloor® Terrazzo CS-32
- Karty Informacyjne poszczególnych materiałów

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Przed zastosowaniem produktów użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami aktualnych Kart Charakterystyki. Zawarte są w nich szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa stosowania, składowania i usuwania, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp.

NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland, jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkownika produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne są na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczkowska 89
02-871 Warszawa
tel: 22 27 28 700
mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl
BDO 000015415

Karta Informacyjna Systemu
Sikafloor® Terrazzo CS-32
Sierpień 2025, Wersja 04.01
02081590000000016