

Sikacryl® -150

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 0205140400000000531213

1	NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU:	0205140400000000531213
2	ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:	EN 15651-1:2012 Uszczelniacz elewacyjny do stosowania wewnątrz, F INT
3	PRODUCENT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL:	
5	SYSTEM(-Y) OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH:	System 4 dla badań typu System 3 dla badań reakcji na ogień
6a	NORMA ZHARMONIZOWANA:	EN 15651-1:2012
	Jednostka lub jednostki notyfikowane:	1508

7 DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Zasadnicze Charakterystyki Wyrobu	Właściwości użytkowe	AVCP	Zharmonizowane Specyfikacje Techniczne
Reakcja na ogień	Klasa E	System 3	
Wodoszczelność i gazoszczelność			
Odporność na spływanie	≤ 5 mm	System 4	
Utrata objętości	≤ 45%	System 4	
Właściwości mechaniczne (np. wydłużenie) po zanurzeniu w wodzie w temp. +23°C (plastyczność)	≥ 25%	System 4	
Właściwości mechaniczne (np. przy stałym wydłużeniu) dla kitów niekonstrukcyjnych stosowanych do uszczelnień w zimnym klimacie (-30°C)	NPD	System 4	EN 15651-1:2012
Właściwości mechaniczne (np. moduł sieciowy) dla kitów niekonstrukcyjnych o niskim module stosowanych do uszczelnień w zimnym klimacie (-30°C)	NPD	System 4	
Trwałość	Spełnia	System 4	
Uwalnianie substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia	NPD	System 4	

8 ODPOWIEDNIA DOKUMENTACJA TECHNICZNA LUB SPECJALNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Nazwisko : Tomasz Gutowski
 Stanowisko: Dyrektor ds. Techniczno-Marketingowych
 W Warszawie dnia 2017-11-15

Nazwisko : Juraj Šmátrala
 Stanowisko: Prezes Zarządu
 W Warszawie dnia 2017-11-15




Koniec informacji wymaganych przez rozporządzenie (EU) No 305/2011

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikacryl® -150
 020514040000000531213
 2017.11 , ver. 01
 1213





14

Sika Services AG
Tüffenwies 16-22
8064 Zürich

DoP No. 020514040000000531213

EN 15651-1:2012

Notified Body 1508

Uszczelniacz elewacyjny do stosowania wewnątrz, F INT

Reakcja na ogień	Klasa E
Wodoszczelność i gazoszczelność	
Odporność na spływanie	≤ 5 mm
Utrata objętości	≤ 45%
Właściwości mechaniczne (np. wydłużenie) po zanurzeniu w wodzie w temp. +23°C (plastyczność)	≥ 25%
Trwałość	Spełnia

<http://dop.sika.com>

BHP, OCHRONA ZDROWIA I ŚRODOWISKA (REACH)

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na żądanie.

UWAGI PRAWNE

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”), jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikacryl® -150
020514040000000531213
2017.11, ver. 01
1213

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
Polska
www.sika.pl

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikacryl® -150
020514040000000531213
2017.11 , ver. 01
1213

