

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 207/2022

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Sika® FastFix-134 CZ (Sika® FastFix-132)

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Zaprawa do spoinowania i montażu nawierzchni betonowych, kamiennych i klinkierowych.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zaprawa do spoinowania nawierzchni dróg, ciągów pieszych, chodników, placów, zatok autobusowych, parkingów, do uszczelniania cieków ulicznych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Sika Services AG, Tüffenwies 16-22, CH- 8064 Zürich, Szwajcaria
Zakłady produkcyjne nr 1180

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela:

Sika Poland Sp. z o.o., ul. Karczunkowska 89, 02-871 Warszawa, Polska

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska norma wyrobu:

Nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

Krajowa Ocena Techniczna nr IBDiM-KOT-2022/0826 wydanie 1

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Gęstość objętościowa po 28 dniach	2,20 ± 0,3 g/cm ³	
Wytrzymałość na zginanie: - po 1 dniu - po 28 dniach	≥ 5,0 MPa ≥ 7,0 MPa	
Wytrzymałość na ściskanie: - po 1 dniu - po 28 dniach	≥ 20 MPa ≥ 50 MPa	
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego po 28 dniach, metodą „pull-off”	≥ 2,0 MPa	
Skurcz po okresie twardnienia 28 dni	≤ 0,8 mm/m	
Odporność na działanie mrozu, stan po 150 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie	Brak uszkodzeń	
Stan zaprawy po 150 cyklach zamrażania i odmrażania w 2% roztworze soli NaCl	Brak uszkodzeń	

- 9. Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.**

W imieniu producenta podpisał:



Krzysztof Szulim
Kierownik ds. Technicznych

Warszawa, 30.03.2022
Wydanie 1

Koniec KDWU zgodnie z Anekssem III Rozporządzenia Min. Inf. i Bud. Poz.1966 z 6 grudnia 2016 roku