

Sikafloor®-22 PurCem®

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 42818014

1	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	42818014
2	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Dla zastosowań wewnątrz obiektów podlegających przepisom dotyczącym reakcji na ogień — Materiał na bazie żywic syntetycznych do wykonywania podkładów podłogowych Inne zastosowania — Materiał na bazie żywic syntetycznych do wykonywania podkładów podłogowych
3	Producent:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zurych Szwajcaria
5	System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 3 (Dla zastosowań wewnątrz obiektów podlegających przepisom dotyczącym reakcji na ogień) System 4 (Inne zastosowania)
6a	Norma zharmonizowana:	EN 13813:2002
	Jednostka lub jednostki notyfikowane:	0370

7 Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		AVCP	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa B _{fl} -s1		System 3	EN 13813:2002
Wydzielanie substancji korozyjnych	NPD		System 4	
Przepuszczalność wody	NPD		System 4	
Odporność mechaniczna	Odporność na ścieranie	AR0,5	System 4	
	Odporność na uderzenia	≥ IR4		
Izolacyjność akustyczna	NPD		System 4	
Dźwiękochłonność	NPD		System 4	
Opór cieplny	NPD		System 4	
Odporność chemiczna	NPD		System 4	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Nazwisko: Tomek Gutowski

Stanowisko: Corporate Standardisation and Approvals

W Warszawie dnia 2022-10-20



Nazwisko: Maciej Michalewski

Stanowisko: Standardisation and Approvals

W Warszawie dnia 2022-10-20



Koniec dokumentu DWU zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG Tekst mający znaczenie dla EOG

Deklaracja właściwości użytkowych

Sikafloor®-22 PurCem®

42818014

20.10.2022 1

1053

2 / 3

BUILDING TRUST



CE

22

Sika Services AG, Zurych, Szwajcaria

42818014

Reakcja na ogień	Klasa B _{fi} -s1	
Odporność mechaniczna	Odporność na ścieranie	AR0,5
	Odporność na uderzenia	≥ IR4

EN 13813:2002

0370

Dla zastosowań wewnątrz obiektów podlegających przepisom dotyczącym reakcji na ogień — Materiał na bazie żywic syntetycznych do wykonywania podkładów podłogowych
Inne zastosowania — Materiał na bazie żywic syntetycznych do wykonywania podkładów podłogowych

<http://dop.sika.com>

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO (REACH)

Przed zastosowaniem produktów użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami aktualnych Kart Charakterystyki. Zawarte są w nich szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa stosowania, składowania i usuwania, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp.

NOTA PRAWNA

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Deklaracji Właściwości Użytkowych ("DWU"), w tym wszelkie opisy i zalecenia dotyczące zastosowania i końcowego wykorzystania produktów Sika ("Produkty"), zostały podane w dobrej wierze, w oparciu o aktualną wiedzę i doświadczenie Sika w zakresie stosowania Produktów przy ich właściwym przechowywaniu, obchodzeniu się i stosowaniu w normalnych warunkach, zgodnie z zaleceniami Sika. Należy pamiętać, że parametry materiałów i podłoża oraz warunki otoczenia w miejscu zastosowania mogą się znacznie różnić i dlatego Sika nie udziela żadnych gwarancji przydatności handlowej Produktów ani nie udziela gwarancji przydatności Produktów do określonego celu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zastosowanie i wykorzystanie Produktów ani za jakiegokolwiek zalecenia lub udzielane porady. Przed użyciem należy sprawdzić przydatność Produktu do zamierzonego zastosowania i oraz zapoznać się z najnowszą wersją Karty Informacyjnej Produktu. Sika zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości swoich Produktów w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Wszelkie zamówienia na Produkty lub usługi świadczone przez Sika podlegają aktualnym warunkom sprzedaży i dostaw Sika.

Deklaracja właściwości użytkowych

Sikafloor®-22 PurCem®

42818014

20.10.2022 1

1053

3 / 3

BUILDING TRUST

