

Sikalastic®-836 DW

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 38990139

1	NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU:	38990139
2	ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:	EN 1504-2:2004 Wyrób do ochrony powierzchniowej betonu - powłoka: Odporność fizyczna (5.1)
3	PRODUCENT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL:	
5	SYSTEM(-Y) OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH:	System 4
6a	NORMA ZHARMONIZOWANA:	EN 1504-2:2004
	Jednostka lub jednostki notyfikowane:	Brak Jednostki Notyfikowanej wymaganej w AVCP systemie 4

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikalastic®-836 DW

38990139

2018.07 , ver. 01

1297

7 DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Zasadnicze Charakterystyki Wyrobu	Właściwości użytkowe	AVCP	Zharmonizowane Specyfikacje Techniczne
Skurcz liniowy	NPD	System 4	EN 1504-2:2004
Wytrzymałość na ściskanie	NPD	System 4	
Współczynnik rozszerzalności cieplnej	NPD	System 4	
Odporność na ścieranie	utrata masy < 3000 mg	System 4	
Nacinanie krzyżowe	NPD	System 4	
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	$\omega < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$	System 4	
Kompatybilność cieplna	NPD	System 4	
Odporność na szok termiczny	NPD	System 4	
Zdolność do mostkowania rys	NPD	System 4	
Odporność na uderzenia	NPD	System 4	
Przyczepność wg testu pull-off		System 4	
System elastyczny: bez obciążenia ruchem	$\geq 0,8 \text{ N}/\text{mm}^2$	System 4	
System elastyczny: obciążone ruchem	$\geq 1,5 \text{ N}/\text{mm}^2$	System 4	
Reakcja na ogień	NPD	System 4	
Odporność na poślizg	NPD	System 4	
Sztuczne starzenie	NPD	System 4	
Właściwości antystatyczne	NPD	System 4	
Przyczepność do mokrego betonu	NPD	System 4	
Substancje niebezpieczne	NPD	System 4	

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikalastic®-836 DW
 38990139
 2018.07 , ver. 01
 1297



**8 ODPOWIEDNIA DOKUMENTACJA TECHNICZNA LUB SPECJALNA DOKUMENTACJA
TECHNICZNA**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Nazwisko : Tomasz Gutowski
Stanowisko: Dyrektor ds. Techniczno-
marketingowych
W Warszawie dnia 2019-07-08

Nazwisko : Juraj Šmátrala
Stanowisko: Prezes Zarządu
W Warszawie dnia 2019-07-08



Koniec informacji wymaganych przez rozporządzenie (EU) No 305/2011

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikalastic®-836 DW
38990139
2018.07 , ver. 01
1297



18

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

38990139

EN 1504-2:2004

Wyrób do ochrony powierzchniowej betonu - powłoka:
Odporność fizyczna (5.1)

Odporność na ścieranie (test Tabera)1)	utrata masy < 3000 mg
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	$\omega < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$
Przyczepność wg testu pull-off	
System elastyczny: bez obciążenia ruchem	$\geq 0,8 \text{ N}/\text{mm}^2$
System elastyczny: obciążone ruchem	$\geq 1,5 \text{ N}/\text{mm}^2$

<http://dop.sika.com>

BHP, OCHRONA ZDROWIA I ŚRODOWISKA (REACH)

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na żądanie.

UWAGI PRAWNE

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”), jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikalastic®-836 DW

38990139

2018.07, ver. 01

1297

4/5

BUDUJĄCE ROZWIĄZANIA



Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
Polska
www.sika.pl

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikalastic®-836 DW
38990139
2018.07 , ver. 01
1297

