

# SikaShield® E67 S 4 mm

## Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 80783145

<b>1</b>	<b>Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:</b>	80783145
<b>2</b>	<b>Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:</b>	Izolacja wodoodchronna dachów podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego — Wyroby asfaltowe na osnowie Izolacja wodoodchronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień — Wyroby asfaltowe na osnowie Izolacja wodoodchronna dachów — Wyroby asfaltowe na osnowie
<b>3</b>	<b>Producent:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zurych Szwajcaria
<b>5</b>	<b>System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:</b>	System 3 (Izolacja wodoodchronna dachów podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego) System 3 (Izolacja wodoodchronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień) System 2+ (Izolacja wodoodchronna dachów)
<b>6a</b>	<b>Norma zharmonizowana:</b>	EN 13707:2004+A2:2009
	Jednostka lub jednostki notyfikowane:	1023, 1301, 1391

**7 Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		AVCP	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	B <sub>roof</sub> t1		System 3	EN 13707:2004+A2:2009
Reakcja na ogień	Klasa E		System 3	
Wodoszczelność	Spełnia		System 2+	
Wytrzymałość na rozciąganie	Maksymalna siła rozciągająca - wzdłużnie	1100 N/50 mm ± 250 N/50 mm	System 2+	
	Maksymalna siła rozciągająca - poprzecznie	800 N/50 mm ± 250 N/50 mm		
	Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej - wzdłużnie	(50 ± 10) %		
	Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej - poprzecznie	(50 ± 10) %		
Odporność na przerastanie korzeni	NPD		System 2+	
Odporność na obciążenie statyczne	≥ 10 kg		System 2+	
Odporność na uderzenie	NPD		System 2+	
Wytrzymałość na rozdzielanie	NPD		System 2+	
Wytrzymałość złącza	NPD		System 2+	
Trwałość	Giętkość w niskiej temperaturze	≤ -15 °C	System 2+	
Giętkość	≤ -20 °C		System 2+	
Substancje niebezpieczne	NPD		System 2+	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Nazwisko: Tomek Gutowski

Stanowisko: Corporate Standardisation and Approvals

W Warszawie dnia 2023-10-26



Nazwisko: Maciej Michalewski

Stanowisko: Standardisation and Approvals

W Warszawie dnia 2023-10-26



Koniec dokumentu DWU zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/ EWG Tekst mający znaczenie dla EOG

**Deklaracja Właściwości Użytkowych**

SikaShield® E67 S 4 mm

80783145

26.10.2023 2

1534

2 / 3

BUILDING TRUST



CE

21

Sika Services AG, Zurych, Szwajcaria

80783145

Odporność na działanie ognia zewnętrznego	B <sub>roof</sub> t1	
Reakcja na ogień	Klasa E	
Wytrzymałość na rozciąganie	Maksymalna siła rozciągająca - wzdłużnie	1100 N/50 mm ± 250 N/50 mm
	Maksymalna siła rozciągająca - poprzecznie	800 N/50 mm ± 250 N/50 mm
	Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej - wzdłużnie	(50 ± 10) %
	Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej - poprzecznie	(50 ± 10) %
Odporność na obciążenie statyczne	≥ 10 kg	
Giętkość	≤ -20 °C	
EN 13707:2004+A2:2009		
1023, 1301, 1391		
<p>Izolacja wodoochronna dachów podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego — Wyroby asfaltowe na osnowie</p> <p>Izolacja wodoochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień — Wyroby asfaltowe na osnowie</p> <p>Izolacja wodoochronna dachów — Wyroby asfaltowe na osnowie</p>		

<http://dop.sika.com>

#### EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO (REACH)

W celu uzyskania informacji i porad dotyczących bezpiecznego obchodzenia się, przechowywania i stosowania tego produktu, użytkownicy powinni zapoznać się z najnowszym wydaniem Karty Informacyjnej Produktu (KI).

#### NOTA PRAWNA

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Deklaracji Właściwości Użytkowych ("DWU"), w tym wszelkie opisy i zalecenia dotyczące zastosowania i końcowego wykorzystania produktów Sika ("Produkty"), zostały podane w dobrej wierze, w oparciu o aktualną wiedzę i doświadczenie Sika w zakresie stosowania Produktów przy ich właściwym przechowywaniu, obchodzeniu się i stosowaniu w normalnych warunkach, zgodnie z zaleceniami Sika. Należy pamiętać, że parametry materiałów i podłoża oraz warunki otoczenia w miejscu zastosowania mogą się znacznie różnić i dlatego Sika nie udziela żadnych gwarancji przydatności handlowej Produktów ani nie udziela gwarancji przydatności Produktów do określonego celu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zastosowanie i wykorzystanie Produktów ani za jakiegokolwiek zalecenia lub udzielane porady. Przed użyciem należy sprawdzić przydatność Produktu do zamierzonego zastosowania i oraz zapoznać się z najnowszą wersją Karty Informacyjnej Produktu. Sika zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości swoich Produktów w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Wszelkie zamówienia na Produkty lub usługi świadczone przez Sika podlegają aktualnym warunkom sprzedaży i dostaw Sika.

#### Deklaracja Właściwości Użytkowych

SikaShield® E67 S 4 mm

80783145

26.10.2023 2

1534

3 / 3

BUILDING TRUST

