

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

SikaRoof® Primer-600

Materiał gruntujący pod samoprzylepne warstwy paroizolacyjne lub membrany hydroizolacyjne

OPIS PRODUKTU

SikaRoof® Primer-600 jest gotowym do użycia, jedno-składnikowym materiałem gruntującym na bazie kauczuku syntetycznego i żywicy, poprawiającym przyczepność określonych membran dachowych i folii Sika®.

ZASTOSOWANIA

Materiał gruntujący stosowany przy układaniu na różnych podłożach samoprzylepnych folii i membran.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

- Właściwości potwierdzone przez lata stosowania
- Łatwa aplikacja
- Aplikacja bez konieczności stosowania palnika
- Wysoka przyczepność do różnych podłoży
- Jednoskładnikowy, gotowy do użycia
- Możliwość nanoszenia pędzlem lub wałkiem

INFORMACJE O PRODUKCIE

Baza chemiczna	Syntetyczna guma i żywica syntetyczna. Zawiera rozpuszczalnik.
Pakowanie	Pojemniki 5 kg lub 12,5 kg Dostępność opakowań zależna jest od aktualnego cennika.
Wygląd / Kolor	Czarna ciecz
Czas składowania	12 miesięcy od daty produkcji
Warunki składowania	Produkt składować w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturach od +5 °C do +30 °C.
Gęstość	~0,84 kg/dm ³ (w temperaturze +20 °C)
Zawartość lotnych związków organicznych (LZO)	63,4 %
Konsystencja	Ciekła

INFORMACJE O APLIKACJI

Zużycie	~150–500 g/m ² Zużycie zależy od szorstkości i chłonności podłoża. Podano wartości teoretyczne, wielkości w czasie aplikacji mogą być wyższe ze względu na porowatość i nierówności podłoża, straty podczas nanoszenia, itp.
---------	--

Temperatura otoczenia	Minimum +5 °C
Temperatura podłoża	Minimum +5 °C
Pyłosuchość	~30 minut W zależności od warunków otoczenia, właściwości podłoża i ilości naniesionego materiału gruntującego.
Czas oczekiwania / Przemalowanie	~30 minut W zależności od warunków otoczenia, właściwości podłoża i ilości naniesionego materiału gruntującego.

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Przed zastosowaniem produktów użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami aktualnych Kart Charakterystyki. Zawarte są w nich szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa stosowania, składowania i usuwania, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp.

INSTRUKCJA APLIKACJI

JAKOŚĆ PODŁOŻA

Konstrukcja nośna musi mieć wystarczającą wytrzymałość konstrukcyjną, aby przenieść ciężar wszystkich nowych i istniejących warstw konstrukcji dachu, a cały system musi być zaprojektowany i zabezpieczony przed obciążeniami powodowanymi przez wiatr. Odpowiednie podłoża: Beton, beton lekki, jastrych, cegły, tynk, płyty OSB, sklejka, deski, pokrycia metalowe.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być jednorodne, mocne, odporne na rozpuszczalniki, gładkie, bez ostrych wypukłości lub zadziórów, czyste, suche, bez smaru, bitumu, oleju, powłok, lakierów i kurzu. Jeśli powierzchnia blach jest silnie zabrudzona lub zatłuszczona należy ją oczyścić przed aplikacją materiału gruntującego.

MIESZANIE

SikaRoof® Primer-600 jest produktem gotowym do użycia i nie należy go rozcieńczać ani mieszać z innymi produktami. Przed użyciem wstrząsnąć energicznie.

APLIKACJA

Prace należy prowadzić tylko przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze powyżej +5 °C. Nałożyć jednolitą, ciekłą warstwę SikaRoof® Primer-600 na podłoże pędzlem lub wałkiem. Pozostawić do

wyschnięcia (powierzchnia sucha w dotyku). Nakładać membranę tego samego dnia.

Chłonne podłoża mogą wymagać naniesienia dwóch warstw SikaRoof® Primer-600. Należy zachować odpowiednie odstępy czasowe w celu zapewnienia optymalnego wyschnięcia.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia i wyposażenie należy umyć rozpuszczalnikiem bezpośrednio po użyciu. Związany materiał można usunąć tylko mechanicznie.

NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland, jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkownika produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika do-

starcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje
Właściwości Użytkowych dostępne są na stronie
www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczkowska 89
02-871 Warszawa
tel: 22 27 28 700
mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl
BDO 000015415

Karta Informacyjna Produktu
SikaRoof® Primer-600
Luty 2026, Wersja 01.01
020945072100000018

SikaRoofPrimer-600-pl-PL-(02-2026)-1-1.pdf

