

[dla zachowania przejrzystości dokumentu zachowano oryginalny układ graficzny]
[dokument obejmuje łącznie 4 strony]

BUILDING TRUST



Sikagard®-700 S

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 81473864

1	NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU:	81473864
2	ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:	Zastosowania w budynkach i pracach inżynierskich: ochrona przed wnikaniem (1.1), kontrola zawilgocenia (2.1), podwyższenie oporności elektrycznej (8.1) – Wyrób do ochrony powierzchniowej – impregnacja hydrofobizująca
3	PRODUCENT:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zurych
4	SYSTEM(-Y) OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH:	System 2+
5b	NORMA ZHARMONIZOWANA:	EN 1504-2:2004
	Jednostka lub jednostki notyfikowane:	0921

Deklaracja właściwości użytkowych
Sikagard®-700 S
81473864
07.08.2025, ver. 1
1008

6 DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Zasadnicze Charakterystyki Wyrobu	Właściwości użytkowe	AVCP	Zharmonizowane Specyfikacje Techniczne
Głębokość impregnacji	Klasa I: < 10 mm	System 2+	EN 1504-2:2004
Nasiąkliwość wodą i odporność na alkalia	Spełnia	System 2+	
Szybkość wysychania przy impregnacji hydrofobizującej	Klasa I: > 30%	System 2+	
Ubytek masy po obciążeniu zamrażaniem-rozmrażaniem w obecności soli odladzającej	NPD	System 2+	
Substancje niebezpieczne	NPD	System 2+	

7 ODPOWIEDNIA DOKUMENTACJA TECHNICZNA LUB SPECJALNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Nazwisko: Tomasz Gutowski
Stanowisko: Corporate Product
Certification Manager
W Warszawie dnia 7 sierpnia 2025 r.

[podpis nieczytelny]

Nazwisko: Patrycja Młynarska
Stanowisko: Data Processing Specialist
Corporate Technical Department
W Warszawie dnia 7 sierpnia 2025 r.

[podpis nieczytelny]

Koniec informacji wymaganych na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG.
Tekst mający znaczenie dla EOG.

Deklaracja właściwości użytkowych

Sikagard®-700 S

81473864

07.08.2025, ver. 1

1008

[oznakowanie CE:]	
	
24	
Sika Services AG, Zurych, Szwajcaria	
81473864	
<u>Głębokość impregnacji</u>	<u>Klasa I: < 10 mm</u>
<u>Nasiąkliwość wodą i odporność na alkalia</u>	<u>Spełnia</u>
<u>Szybkość wysychania przy impregnacji hydrofobizującej</u>	<u>Klasa I: > 30%</u>
EN 1504-2:2004	
0921	
Zastosowania w budynkach i pracach inżynierskich: Ochrona przed wnikaniem (1.1), Kontrola zawilgocenia (2.1), Podwyższenie oporności elektrycznej (8.1) – Wyrób do ochrony powierzchniowej – impregnacja hydrofobizująca	

<http://dop.sika.com>

Deklaracja właściwości użytkowych

Sikagard®-700 S

81473864

07.08.2025, ver. 1

1008

BHP, OCHRONA ZDROWIA I ŚRODOWISKA (REACH)

Przed zastosowaniem produktów użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami aktualnych Kart Charakterystyki. Zawarte są w nich szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa stosowania, składowania i usuwania, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp.

NOTA PRAWNA

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Deklaracji Właściwości Użytkowych („DWU”), w tym wszelkie opisy i zalecenia dotyczące zastosowania i końcowego wykorzystania produktów Sika („Produkty”), zostały podane w dobrej wierze, w oparciu o aktualną wiedzę i doświadczenie Sika w zakresie stosowania Produktów przy ich właściwym przechowywaniu, obchodzeniu się i stosowaniu w normalnych warunkach, zgodnie z zaleceniami Sika. Należy pamiętać, że parametry materiałów i podłoża oraz warunki otoczenia w miejscu zastosowania mogą się znacznie różnić i dlatego Sika nie udziela żadnych gwarancji przydatności handlowej Produktów ani nie udziela gwarancji przydatności Produktów do określonego celu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zastosowanie i wykorzystanie Produktów ani za jakiegokolwiek zalecenia lub udzielane porady. Przed użyciem należy sprawdzić przydatność Produktu do zamierzonego zastosowania i oraz zapoznać się z najnowszą wersją Karty Informacyjnej Produktu. Sika zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości swoich Produktów w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Wszelkie zamówienia na Produkty lub usługi świadczone przez Sika podlegają aktualnym warunkom sprzedaży i dostaw Sika.

Niniejszym zaświadczam, iż powyższy przekład jest zgodny co do treści z załączonym dokumentem przedstawionym mi w języku angielskim.

Tłumacz: Hanna Ławniczak-Ignaszak, nr TP/5887/05

Numer repertorium: 7058/01/26

Data: 23-01-2026

Deklaracja właściwości użytkowych

Sikagard®-700 S

81473864

07.08.2025, ver. 1

1008

4/4

BUILDING TRUST



Sikagard®-700 S

DECLARATION OF PERFORMANCE

No. 81473864

1	UNIQUE IDENTIFICATION CODE OF THE PRODUCT- TYPE:	81473864
2	INTENDED USE/S:	For uses in buildings and civil engineering works: ingress protection (1.1), moisture control (2.1), increasing resistivity (8.1) — Surface protection products — hydrophobic impregnation
3	MANUFACTURER:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich
4	SYSTEM/S OF AVCP:	System 2+
5b	HARMONISED STANDARD:	EN 1504-2:2004
Notified body/ies:		0921

Declaration of Performance

Sikagard®-700 S

81473864

07.08.2025 , ver. 1

1008

6 DECLARED PERFORMANCE/S

Essential Characteristics	Performance	AVCP	Harmonised Technical Specification
Depth of penetration	Class I: < 10 mm	System 2+	EN 1504-2:2004
Water absorption and resistance to alkali	Pass	System 2+	
Drying rate for hydrophobic impregnation	Class I: > 30 %	System 2+	
Loss of mass after freeze-thaw salt stress	NPD	System 2+	
Dangerous substances	NPD	System 2+	

Declaration of Performance

Sikagard®-700 S

81473864

07.08.2025 , ver. 1

1008


**7 APPROPRIATE TECHNICAL DOCUMENTATION AND/OR -
SPECIFIC TECHNICAL DOCUMENTATION**

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Name : Tomasz Gutowski
Function: Corporate Product
Certification Manager
At Warsaw on 07 August 2025

Name : Patrycja Młynarska
Function: Data Processing Specialist
Corporate Technical Department
At Warsaw on 07 August 2025



.....



.....

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC Text with EEA relevance

Declaration of Performance

Sikagard®-700 S
81473864
07.08.2025 , ver. 1
1008



24

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

81473864

Depth of penetration	Class I: < 10 mm
Water absorption and resistance to alkali	Pass
Drying rate for hydrophobic impregnation	Class I: > 30 %

EN 1504-2:2004

0921

For uses in buildings and civil engineering works: ingress protection (1.1), moisture control (2.1), increasing resistivity (8.1) — Surface protection products — hydrophobic impregnation

<http://dop.sika.com>

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

User must read the most recent corresponding Safety Data Sheets (SDS) before using any products. The SDS provides information and advice on the safe handling, storage and disposal of chemical products and contains physical, ecological, toxicological and other safety-related data.

LEGAL NOTE

Any information provided in this Declaration of Performance ("DoP"), including any descriptions and recommendations relating to the application and end-use of any Sika products ("Products"), are given in good faith based on Sika's current knowledge and experience of the Products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance with Sika's recommendations. Please note that the materials, substrates and actual site conditions may vary considerably, and therefore Sika makes no warranty for merchantability or fitness for a particular purpose, and accepts no liability for the application and use of the Products, for any recommendations, or for any advice offered. Prior to using, the Product must be tested for its suitability for the intended application and purpose, and the most recent version of the Product Data Sheet must be consulted. Sika reserves the right to change the properties of its Products any time without prior notice. Any orders for Products or services provided by Sika are subject to Sika's current terms and conditions of sale.

Declaration of Performance

Sikagard®-700 S

81473864

07.08.2025 , ver. 1

1008