

Sikagard®-706 Thixo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 020303010020000031105

1	NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU:	020303010020000031105
2	ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:	EN 1504-2:2004 Wyrób do ochrony powierzchniowej betonu - impregnacja hydrofobizująca: Ochrona przed wnikaniem (1.1) Kontrola zawilgocenia (2.1) Podwyższenie oporności elektrycznej (8.1)
3	PRODUCENT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL:	
5	SYSTEM(-Y) OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH:	System 2+
6a	NORMA ZHARMONIZOWANA:	EN 1504-2:2004
	Jednostka lub jednostki notyfikowane:	0921

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikagard®-706 Thixo
020303010020000031105
2020.01 , ver. 01
1105

7 DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Zasadnicze Charakterystyki Wyrobu	Właściwości użytkowe	AVCP	Zharmonizowane Specyfikacje Techniczne
Głębokość impregnacji	Klasa II: ≥ 10 mm	System 2+	EN 1504-2:2004
Nasiąkliwość wodą i odporność na alkalia		System 2+	
Współczynnik absorpcji wody	$< 7,5\%$ w porównaniu z próbką niezaimpregnowaną	System 2+	
Współczynnik absorpcji alkaliów	$< 10\%$ po zanurzeniu w roztworze alkalicznym	System 2+	
Szybkość wysychania przy impregnacji hydrofobizującej	Klasa I: $> 30\%$	System 2+	
Ubytek masy po obciążeniu zamrażaniem-rozmrażaniem w obecności soli odładzającej	Spełnia	System 2+	
Substancje niebezpieczne	NPD	System 2+	

8 ODPOWIEDNIA DOKUMENTACJA TECHNICZNA LUB SPECJALNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

Nazwisko : Tomasz Gutowski
Stanowisko: Dyrektor ds. Techniczno-
Marketingowych
W Warszawie dnia 2020-01-10

Nazwisko : Juraj Šmátrala
Stanowisko: Prezes Zarządu
W Warszawie dnia 2020-01-10



Koniec informacji wymaganych przez rozporządzenie (EU) No 305/2011

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikagard®-706 Thixo
0203030100200000031105
2020.01 , ver. 01
1105



08

Sika Services AG, Tüffenwies 16-22, 8064 Zürich, Switzerland

0203030100200000031105

EN 1504-2:2004

Notified Body 0921

Wyrób do ochrony powierzchniowej betonu - impregnacja hydrofobizująca: Ochrona przed wnikaniem (1.1)
Kontrola zawilgocenia (2.1) Podwyższenie oporności elektrycznej (8.1)

Głębokość impregnacji	Klasa II: ≥ 10 mm
Nasiąkliwość wodą i odporność na alkalia	
Współczynnik absorpcji wody	$< 7,5\%$ w porównaniu z próbką niezaimpregnowaną
Współczynnik absorpcji alkaliów	$< 10\%$ po zanurzeniu w roztworze alkalicznym
Szybkość wysychania przy impregnacji hydrofobizującej	Klasa I: $> 30\%$
Ubytek masy po obciążeniu zamrażaniem- rozmarzaniem w obecności soli odładzającej	Spełnia

<http://dop.sika.com>

BHP, OCHRONA ZDROWIA I ŚRODOWISKA (REACH)

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na żądanie.

UWAGI PRAWNE

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”), jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikagard®-706 Thixo
0203030100200000031105
2020.01 , ver. 01
1105

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
Polska
www.sika.pl

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikagard®-706 Thixo
0203030100200000031105
2020.01 , ver. 01
1105

