

[dla zachowania przejrzystości dokumentu zachowano oryginalny układ graficzny]
[dokument obejmuje łącznie 4 strony]

BUILDING TRUST



Sikaflex®-116 High Grab

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 39528251

1	NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU:	39528251
2	ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:	EN 15651-1:2012 Uszczelniacz do aplikacji wewnętrznych i zewnętrznych F EXT-INT CC
3	PRODUCENT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zurych
4	UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL:	
5	SYSTEM(-Y) OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH:	System 3
6a	NORMA ZHARMONIZOWANA:	EN 15651-1:2012
	Jednostka lub jednostki notyfikowane:	1213

Deklaracja właściwości użytkowych
Sikaflex®-116 High Grab
39528251
2019.09 , ver. 2
1001

7 DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Zasadnicze charakterystyki wyrobu	Właściwości użytkowe	AVCP	Zharmonizowane specyfikacje techniczne
Reakcja na ogień	Klasa E	System 3	EN 15651-1:2012
Uwalnianie substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia	NPD		
Wodoszczelność i gazoszczelność			
Odporność na spływanie	≤ 3 mm	System 3	
Utrata objętości	≤ 10%	System 3	
Właściwości mechaniczne (np. wydłużenie) przy stałym rozciąganiu po zanurzeniu w wodzie (elastyczny)	Brak uszkodzeń przy wydłużeniu 60%	System 3	
Właściwości mechaniczne (np. przy stałym rozciąganiu) dla niestrukturalnych kitów stosowanych w zimnym klimacie (-30 °C)	Brak uszkodzeń przy wydłużeniu 60%	System 3	
Trwałość	Spełnia	System 3	

8 ODPOWIEDNIA DOKUMENTACJA TECHNICZNA LUB SPECJALNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Nazwisko: Tomasz Gutowski
Stanowisko: Corporate Standardization and Approvals
W Warszawie dnia 26 września 2019 r.
[podpis nieczytelny]



Nazwisko: Tatiana Ageyeva
Stanowisko: Standardization and Approvals
W Warszawie dnia 26 września 2019 r.
[podpis nieczytelny]



Koniec informacji wymaganych przez rozporządzenie (EU) No 305/2011

[oznakowanie CE:]	
	
19	
Sika Services AG, Zurych, Szwajcaria	
39528251	
EN 15651-1:2012	
Jednostka notyfikowana 1213	
Uszczelniacz do aplikacji wewnętrznych i zewnętrznych F EXT-INT CC	
Reakcja na ogień	Klasa E
Wodoszczelność i gazoszczelność	
Odporność na spływanie	$\leq 3 \text{ mm}$
Utrata objętości	$\leq 10\%$
Właściwości mechaniczne (np. wydłużenie przy stałym rozciąganiu po zanurzeniu w wodzie (elastyczny)	Brak uszkodzeń przy wydłużeniu 60%
Właściwości mechaniczne (np. przy stałym rozciąganiu) dla niestrukturalnych kitów stosowanych w zimnym klimacie (-30 °C)	Brak uszkodzeń przy wydłużeniu 60%
Trwałość	Spełnia
http://dop.sika.com	

Deklaracja właściwości użytkowych

Sikaflex®-116 High Grab

39528251

2019.09 , ver. 2

1001

BHP, OCHRONA ZDROWIA I ŚRODOWISKA (REACH)

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na żądanie.

UWAGI PRAWNE

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące stosowania i końcowego wykorzystania produktów Sika, są podawane w dobrej wierze, w oparciu o aktualną wiedzę i doświadczenie Sika dotyczące produktów przy prawidłowym przechowywaniu, obchodzeniu się z nimi i stosowaniu w normalnych warunkach zgodnie z zaleceniami Sika. W praktyce różnice w materiałach, podłożach i rzeczywistych warunkach na miejscu są tak duże, że na podstawie tych informacji, pisemnych zaleceń lub innych udzielonych porad nie można wywnioskować żadnej gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, ani żadnej odpowiedzialności wynikającej z jakiegokolwiek stosunku prawnego. Użytkownik produktu musi sprawdzić przydatność produktów do zamierzonego zastosowania i celu. Firma Sika zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości swoich produktów. Należy przestrzegać praw własności stron trzecich. Wszystkie zamówienia są przyjmowane zgodnie z naszymi aktualnymi warunkami sprzedaży i dostawy. Użytkownicy muszą zawsze zapoznać się z najnowszym wydaniem lokalnej karty charakterystyki produktu, której kopie są dostarczane na żądanie.

Sika Services AG

Tüffenwies 16-22
8064 Zurych
Szwajcaria
www.sika.com

Niniejszym zaświadczam, iż powyższy przekład jest zgodny co do treści z załączonym dokumentem przedstawionym mi w języku angielskim.

Tłumacz: Hanna Ławniczak-Ignaszak, nr TP/5887/05

Numer repertorium: 7057/01/26

Data: 12-01-2026

Deklaracja właściwości użytkowych

Sikaflex®-116 High Grab

39528251

2019.09, ver. 2

1001

Sikaflex®-116 High Grab

DECLARATION OF PERFORMANCE

No. 39528251

1	UNIQUE IDENTIFICATION CODE OF THE PRODUCT- TYPE:	39528251
2	INTENDED USE/S	EN 15651-1:2012 Sealants for exterior and interior application F EXT-INT CC
3	MANUFACTURER:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	AUTHORISED REPRESENTATIVE:	
5	SYSTEM/S OF AVCP:	System 3
6a	HARMONISED STANDARD:	EN 15651-1:2012
	Notified body/ies:	1213

7 DECLARED PERFORMANCE/S

Essential Characteristics	Performance	AVCP	Harmonised Technical Specification
Reaction to fire	Class E	System 3	EN 15651-1:2012
Release of chemicals dangerous to the environment and health	NPD		
Water tightness and air tightness			
Resistance to flow	≤ 3 mm	System 3	
Loss of volume	≤ 10 %	System 3	
Tensile properties at maintained extension after water immersion (elastic)	NF at 60 % elongation	System 3	
Tensile properties for non-structural sealants used in joints in cold climate areas (-30°C)	NF at 60 % elongation	System 3	
Durability	Pass	System 3	

8 APPROPRIATE TECHNICAL DOCUMENTATION AND/OR - SPECIFIC TECHNICAL DOCUMENTATION

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Name : Tomasz Gutowski
Function: Corporate Standardization and Approvals
At Warsaw on 26 September 2019

Name : Tatiana Ageyeva
Function: Standardization and Approvals
At Warsaw on 26 September 2019



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011



19

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 39528251

EN 15651-1:2012

Notified Body 1213

Sealants for exterior and interior application F EXT-INT CC

Reaction to fire	Class E
Water tightness and air tightness	
Resistance to flow	$\leq 3 \text{ mm}$
Loss of volume	$\leq 10 \%$
Tensile properties at maintained extension after water immersion (elastic)	NF at 60 % elongation
Tensile properties for non-structural sealants used in joints in cold climate areas (-30°C)	NF at 60 % elongation
Durability	Pass

<http://dop.sika.com>

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

For information and advice on the safe handling, storage and disposal of chemical products, users shall refer to the most recent Safety Data Sheet (SDS) containing physical, ecological, toxicological and other safety related data.

LEGAL NOTE

The information, and, in particular, the recommendations relating to the application and end-use of Sika products, are given in good faith based on Sika's current knowledge and experience of the products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance with Sikas recommendations. In practice, the differences in materials, substrates and actual site conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of fitness for a particular purpose, nor any liability arising out of any legal relationship whatsoever, can be inferred either from this information, or from any written recommendations, or from any other advice offered. The user of the product must test the products suitability for the intended application and purpose. Sika reserves the right to change the properties of its products. The proprietary rights of third parties must be observed. All orders are accepted subject to our current terms of sale and delivery. Users must always refer to the most recent issue of the local Product Data Sheet for the product concerned, copies of which will be supplied on request.

Declaration of Performance

Sikaflex®-116 High Grab

39528251

2019.09 , ver. 2

1001

Sika Services AG
Tüffenwies 16-22
8064 Zürich
Switzerland
www.sika.com

Declaration of Performance
Sikaflex®-116 High Grab
39528251
2019.09 , ver. 2
1001

