

Sikaplan® WP 1100-15 HL

Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 11857081

1	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	11857081
2	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Jako bariery nieprzepuszczalne dla płynów do budowy tunelów i budowli podziemnych — Bariery geosyntetyczne (polimerowe, bitumiczne, iłowe)
3	Producent:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zurych Szwajcaria
5	System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 2+ (Jako bariery nieprzepuszczalne dla płynów do budowy tunelów i budowli podziemnych)
6a	Norma zharmonizowana:	EN 13491:2004/A1:2006
	Jednostka lub jednostki notyfikowane:	1213

7 Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		AVCP	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na rozciąganie	Wzdłużnie (MD)	17 N/mm ² ± 2 N/mm ²	System 2+	EN 13491:2004/A1:2006
	Poprzecznie (CMD)	16 N/mm ² ± 2 N/mm ²		
Odporność na przebicie statyczne	1.8 kN ± 0.2 kN	System 2+		
Trwałość	Utlenianie	> 75 % pozostała wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie	System 2+	
	Wpływy atmosferyczne	> 75 % pozostała wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie		
Substancje niebezpieczne	NPD	System 2+		
Szczelność na ciecze	< 10 ⁻⁶ m ³ ·m ⁻² ·d ⁻¹	System 2+		

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Nazwa: Tomek Gutowski

Funkcja: Corporate Product Certification Manager

W Warszawie dnia 2024-04-27



Nazwa: Wiktor Karpała

Funkcja: Data Processing Specialist CTD

W Warszawie dnia 2024-04-27



Koniec dokumentu DWU zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG Tekst mający znaczenie dla EOG

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikaplan® WP 1100-15 HL

11857081

27.04.2024 1

1011

2 / 3

BUILDING TRUST



CE

23

Sika Services AG, Zurych, Szwajcaria

11857081

Wytrzymałość na rozciąganie	Wzdłużnie (MD)	17 N/mm ² ± 2 N/mm ²
	Poprzecznie (CMD)	16 N/mm ² ± 2 N/mm ²
Odporność na przebicie statyczne	1.8 kN ± 0.2 kN	
Trwałość	Utlenianie	> 75 % pozostała wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie
	Wpływy atmosferyczne	> 75 % pozostała wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie
Szczelność na ciecze	< 10 ⁻⁶ m ³ ·m ⁻² ·d ⁻¹	

EN 13491:2004/A1:2006

1213

Jako bariery nieprzepuszczalne dla płynów do budowy tunelów i budowli podziemnych — Bariery geosyntetyczne (polimerowe, bitumiczne, iłowe)

<http://dop.sika.com>

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO (REACH)

W celu uzyskania informacji i porad dotyczących bezpiecznego obchodzenia się, przechowywania i stosowania tego produktu, użytkownicy powinni zapoznać się z najnowszym wydaniem Karty Informacyjnej Produktu (KI).

NOTA PRAWNA

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Deklaracji Właściwości Użytkowych ("DWU"), w tym wszelkie opisy i zalecenia dotyczące zastosowania i końcowego wykorzystania produktów Sika ("Produkty"), zostały podane w dobrej wierze, w oparciu o aktualną wiedzę i doświadczenie Sika w zakresie stosowania Produktów przy ich właściwym przechowywaniu, obchodzeniu się i stosowaniu w normalnych warunkach, zgodnie z zaleceniami Sika. Należy pamiętać, że parametry materiałów i podłoża oraz warunki otoczenia w miejscu zastosowania mogą się znacznie różnić i dlatego Sika nie udziela żadnych gwarancji przydatności handlowej Produktów ani nie udziela gwarancji przydatności Produktów do określonego celu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zastosowanie i wykorzystanie Produktów ani za jakiegokolwiek zalecenia lub udzielane porady. Przed użyciem należy sprawdzić przydatność Produktu do zamierzonego zastosowania i oraz zapoznać się z najnowszą wersją Karty Informacyjnej Produktu. Sika zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości swoich Produktów w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Wszelkie zamówienia na Produkty lub usługi świadczone przez Sika podlegają aktualnym warunkom sprzedaży i dostaw Sika.

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikaplan® WP 1100-15 HL

11857081

27.04.2024 1

1011

3 / 3

BUILDING TRUST

