

## **Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 165/2025**

**1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**

Powłoki cienkowarstwowe do ochrony powierzchniowej betonu; Sikagard®-700 S

**2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**

Typ V - Sikagard®-700 S

**3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**

Do stosowania w budownictwie komunikacyjnym do wykonywania powłok ochronnych i zabezpieczania hydrofobowego konstrukcji betonowych, żelbetowych i sprężonych w zakresie obejmującym: drogowe obiekty inżynierskie bez ograniczeń; kolejowe obiekty inżynierskie bez ograniczeń; obiekty budowlane metra z ograniczeniem do stacji, tuneli, mostów, wiaduktów i estakad metra; lotniska cywilne z ograniczeniem do nawierzchni dróg startowych, nawierzchni dróg kołowania, nawierzchni płyt, nawierzchni wydzielonych miejsc postoju.

**4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**

Sika Services AG, Tüffenwies 16, CH- 8064 Zürich, Szwajcaria  
Zakład produkcyjny nr 1008

**5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:**

Sika Poland Sp. z o.o., ul. Karczkowska 89, 02-871 Warszawa, Polska

**6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**

System 2+

**7. Krajowa specyfikacja techniczna:**

7a. Polska norma wyrobu: Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

Nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

Krajowa Ocena Techniczna nr IBDiM-KOT-2017/0020 wydanie 6

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

**Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:**

Instytut Techniki Budowlanej; Akredytacja nr AC 020,

Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nr 020-UWB-0806/Z

**8. Deklarowane właściwości użytkowe:**

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań | Deklarowane właściwości użytkowe                        | Uwagi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|
| Stan powierzchni pokrytej powłoką po 200 cyklach zamrażania i rozmrażania w wodzie         | powłoka bez zmian                                       |       |
| Absorpcja kapilarna                                                                        | $\leq 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ |       |
| Wskaźnik ograniczenia chłonności wody                                                      | $\geq 30 \%$                                            |       |


- 9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.**

W imieniu producenta podpisać:

Nazwisko: Krzysztof Szulim  
Stanowisko: Kierownik ds. Technicznych



Nazwisko: Wojciech Ziemiński  
Stanowisko: Prezes Zarządu



Warszawa, 11.12.2025

Wydanie 8