

Sikaplan® WP 1100-30HL

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 51965152

1	NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU:	51965152
2	ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:	EN 13491:2004/A1:2006 Polimerowa bariera geosyntetyczna do stosowania jako bariera nieprzepuszczalna dla płynów w budowie tuneli i konstrukcji podziemnych
3	PRODUCENT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL:	
5	SYSTEM(-Y) OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH:	System 2+
6a	NORMA ZHARMONIZOWANA:	EN 13491:2004/A1:2006
	Jednostka lub jednostki notyfikowane:	1213

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikaplan® WP 1100-30HL

51965152

2017.09 , ver. 01

1003

7 DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Zasadnicze Charakterystyki Wyrobu	Właściwości użytkowe	AVCP	Zharmonizowane Specyfikacje Techniczne
Wytrzymałość na rozciąganie - kierunek wzdłużny	17,0 (± 2,0) N/mm ²	System 2+	
Wytrzymałość na rozciąganie - kierunek poprzeczny	16,0 (± 2,0) N/mm ²	System 2+	
Odporność na przebicie statyczne	3,00 (± 0,30) kN	System 2+	
Przepuszczalność wody (szczelność)	< 10 ⁻⁷ m ³ x m ⁻² x d ⁻¹	System 2+	EN 13491:2004
Odporność na wpływy atmosferyczne	NPD	System 2+	/A1:2006
Odporność na utlenienie	Zmiana wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenie: ≤ 10%	System 2+	
Odporność na pęknięcia spowodowane wpływem środowiska	NPD	System 2+	
Substancje niebezpieczne	NPD	System 2+	

8 ODPOWIEDNIA DOKUMENTACJA TECHNICZNA LUB SPECJALNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

Nazwisko : Tomasz Gutowski
Stanowisko: Dyrektor ds. Techniczno-
Marketingowych
W Warszawie dnia 2019-04-19

Nazwisko : Juraj Šmátrala
Stanowisko: Prezes Zarządu
W Warszawie dnia 2019-04-19



Koniec informacji wymaganych przez rozporządzenie (EU) No 305/2011

POWIĄZANE DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nazwa Produktu	Zharmonizowana Specyfikacja Techniczna	Nr DWU
Sikaplan WP 1100-30HL	EN 13491:2004	0207042010003000001003

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikaplan® WP 1100-30HL
51965152
2017.09 , ver. 01
1003



04

Sika Services AG, Tüffenwies 16-22, 8064 Zürich, Switzerland

51965152

EN 13491:2004/A1:2006

Notified Body 1213

Polimerowa bariera geosyntetyczna do stosowania jako bariera nieprzepuszczalna dla płynów w budowie tuneli i konstrukcji podziemnych

Wytrzymałość na rozciąganie - kierunek wzdłużny	17,0 (± 2,0) N/mm ²
Wytrzymałość na rozciąganie - kierunek poprzeczny	16,0 (± 2,0) N/mm ²
Odporność na przebicie statyczne	3,00 (± 0,30) kN
Przepuszczalność wody (szczelność)	< 10 ⁻⁷ m ³ x m ⁻² x d ⁻¹
Odporność na utlenienie	Zmiana wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenie: ≤ 10%

<http://dop.sika.com>

BHP, OCHRONA ZDROWIA I ŚRODOWISKA (REACH)

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na żądanie.

UWAGI PRAWNE

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”), jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikaplan® WP 1100-30HL

51965152

2017.09, ver. 01

1003

3/4

BUDUJĄCE ROZWIĄZANIA



Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
Polska
www.sika.pl

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikaplan® WP 1100-30HL
51965152
2017.09 , ver. 01
1003

