

SikaTop® 590 Seal

Początek dokumentu DWU zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu (EU) 305/2011 oraz wzorem DWU z Aneksu III Rozporządzenia (EU) 574/2014

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr DE0256-05

1	NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU:	DE0256-05
2	ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:	Produkowana w wytwórni zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia (GP) CS IV
3	PRODUCENT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL:	Nie dotyczy
5	SYSTEM(-Y) OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH:	System 4
6a	NORMA ZHARMONIZOWANA:	EN 998-1:2016
	Jednostka lub jednostki notyfikowane:	Niewymagane dla systemu AVCP 4

Deklaracja Właściwości Użytkowych

SikaTop® 590 Seal

DE0256/05

2024.03 , ver. 01

1711

**7 DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI
UŻYTKOWE**

Zasadnicze Charakterystyki Wyrobu	Właściwości użytkowe	AVCP	Zharmonizowane Specyfikacje Techniczne
Reakcja na ogień	Klasa A1	System 4	EN 998-1:2016
Absorpcja wody	W _c 0	System 4	
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ	≤ 25	System 4	
Przyczepność	≥ 2,0 N/mm ² - FP: A/B	System 4	
Współczynnik przewodzenia ciepła λ10, suchy (Tabela wartości wg EN 1745:2012)	≤ 1,11 W/(m·K) dla P=50% ≤ 1,21 W/(m·K) dla P=90%	System 4	
Trwałość	NPD	System 4	
Substancje niebezpieczne	NPD	System 4	

**8 ODPOWIEDNIA DOKUMENTACJA
TECHNICZNA LUB SPECJALNA
DOKUMENTACJA TECHNICZNA**

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Nazwisko: Krzysztof Szulim
Stanowisko: Kierownik ds. Technicznych
W Warszawie dnia 2024-05-22

Nazwisko: Wojciech Ziemiński
Stanowisko: Prezes Zarządu
W Warszawie dnia 2024-05-22



Koniec dokumentu DWU zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG
Tekst mający znaczenie dla EOG

Deklaracja Właściwości Użytkowych

SikaTop® 590 Seal
DE0256/05
2024.03 , ver. 01
1711



24

Sika Services AG, Zürich, Switzerland

DE0256/05

EN 998-1:2016

Produkowana w wytwórni zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia (GP) CS IV

Reakcja na ogień	Klasa A1
Absorpcja wody	W _{c0}
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ	≤ 25
Przyczepność	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$ - FP: A/B
Współczynnik przewodzenia ciepła λ_{10} , suchy (Tabela wartości wg EN 1745:2012)	$\leq 1,11 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ dla P=50% $\leq 1,21 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ dla P=90%

<http://dop.sika.com>

BHP, OCHRONA ZDROWIA I ŚRODOWISKA (REACH)

Przed zastosowaniem produktów użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami aktualnych Kart Charakterystyki. Zawarte są w nich szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa stosowania, składowania i usuwania, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp.

UWAGI PRAWNE

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Deklaracji Właściwości Użytkowych ("DWU"), w tym wszelkie opisy i zalecenia dotyczące zastosowania i końcowego wykorzystania produktów Sika ("Produkty"), zostały podane w dobrej wierze, w oparciu o aktualną wiedzę i doświadczenie Sika w zakresie stosowania Produktów przy ich właściwym przechowywaniu, obchodzeniu się i stosowaniu w normalnych warunkach, zgodnie z zaleceniami Sika. Należy pamiętać, że parametry materiałów i podłoża oraz warunki otoczenia w miejscu zastosowania mogą się znacznie różnić i dlatego Sika nie udziela żadnych gwarancji przydatności handlowej Produktów ani nie udziela gwarancji przydatności Produktów do określonego celu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zastosowanie i wykorzystanie Produktów ani za jakiegokolwiek zalecenia lub udzielane porady. Przed użyciem należy sprawdzić przydatność Produktu do zamierzonego zastosowania i oraz zapoznać się z najnowszą wersją Karty Informacyjnej Produktu. Sika zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości swoich Produktów w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Wszelkie zamówienia na Produkty lub usługi świadczony przez Sika podlegają aktualnym warunkom sprzedaży i dostaw Sika.

Deklaracja Właściwości Użytkowych

SikaTop® 590 Seal

DE0256/05

2024.03 , ver. 01

1711

3/4

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
Polska
www.sika.pl

Deklaracja Właściwości Użytkowych

SikaTop® 590 Seal
DE0256/05
2024.03 , ver. 01
1711