

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

SikaProof® Sandwich Tape

Dwustronna samoprzylepna taśma uszczelniająca stosowana w systemach SikaProof®

OPIS PRODUKTU

SikaProof® Sandwich Tape jest dwustronną, samoprzylepną taśmą pokrytą klejem poliakrylanowym pomiędzy dwoma warstwami folii zabezpieczającej.

ZASTOSOWANIA

SikaProof® Sandwich Tape przeznaczony jest do stosowania przez doświadczonych wykonawców.

- SikaProof® Sandwich Tape jest stosowana do uszczelniania i łączenia zakładów, połączeń i detali w systemach SikaProof® A+ i SikaProof®-808.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

- Doskonała przyczepność i możliwości uszczelniania
- Trwałość
- Łatwa i szybka aplikacja

APROBATY / CERTYFIKATY

- Wodoszczelność systemu SikaProof® A+ 12 / SikaProof® Sandwich Tape, WISSBAU, raport z badań nr 2018-276

INFORMACJE O PRODUKCIE

Pakowanie	Pięć rolek pakowanych w karton. Wymiary rolki: długość 25 m, szerokość 50 mm.	
Wygląd / Barwa	Przezroczysty klej poliakrylanowy pomiędzy dwoma warstwami białej folii zabezpieczającej.	
Czas składowania	18 miesięcy od daty produkcji, jeżeli materiał jest prawidłowo składowany w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach.	
Warunki składowania	Przechowywać w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze od +5°C do +30°C.	
Wymiary	Szerokość	50 mm
	Długość	25 m
	Grubość	~1,00 mm
Grubość	1,00 mm (±5 %)	

INFORMACJE O APLIKACJI

Temperatura otoczenia	Minimum +5 °C / Maksimum +45 °C
Temperatura podłoża	Minimum +5 °C / Maksimum +60 °C

INFORMACJE O SYSTEMIE

Struktura systemu

SikaProof® Sandwich Tape jest elementem systemu SikaProof® A+ przeznaczonym do uszczelniania złączy membrany SikaProof® A+. Szczegółowe informacje w Zaleceniach stosowania systemu.

Kompatybilność

W przypadku bezpośredniego kontaktu z innymi materiałami (jak np. materiały syntetyczne itp.) przed zastosowaniem należy sprawdzić kompatybilność.

Aby uzyskać szczegółowe informacje prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Sika®.

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

DODATKOWE DOKUMENTY

- Zalecenia stosowania SikaProof® A+

OGRANICZENIA

- SikaProof® Sandwich Tape musi być stosowana zgodnie z aktualnymi Zaleceniami stosowania systemów SikaProof®.
- Prace mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolonych i zatwierdzonych przez Sika wykonawców.
- Nie stosować SikaProof® Sandwich Tape w okresie ciągłych lub przedłużających się opadów deszczu lub śniegu.
- Jakość podłoża i warunki muszą spełniać wymagania lub muszą być podjęte działania aby odpowiednio przygotować podłoże.
- SikaProof® Sandwich Tape nie jest odporna na stałe działanie promieniowania UV.
- Beton konstrukcji należy wykonać przed upływem 90 dni od ułożenia membrany SikaProof® A+.

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

ZARZĄDZENIE (WE) NR-1907/2006-REACH

Materiał ten jest wyrobem odpowiadającym wymaganiom w rozumieniu art. 3 Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1907/2006 (REACH). Nie zawiera substancji, które uwalniane są intencjonalnie z materiału w normalnych lub przewidywalnych warunkach jego stosowania. Karta Charakterystyki zgodna z art. 31 tego samego rozporządzenia nie jest potrzebna do wprowadzenia produktu na rynek, jego transportu lub stosowania. Należy przestrzegać zapisów zawartych w Karcie Informacyjnej produktu. Na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, materiał ten nie zawiera SVHC (substancji wzbudzających szczególnie duże obawy), wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia REACH lub według listy propozycji opublikowanej przez Europejską Agencję Chemikaliów, w stężeniach powyżej 0,1% wagowo.

Karta Informacyjna Produktu

SikaProof® Sandwich Tape
Styczeń 2025, Wersja 03.01
020720308000000008

INSTRUKCJA APLIKACJI

JAKOŚĆ PODŁOŻA

Powierzchnia kontaktowa musi być sucha, czysta, bez zanieczyszczeń i materiałów mogących osłabić przyczepność. Zanieczyszczenia, takie jak brud, kurz, olej, bitumy, środki antyadhezyjne, środki powierzchniowo czynne i silikony, muszą zostać usunięte.

METODY / NARZĘDZIA APLIKACJI

Szczegółowe informacje o instalacji zawarte są w Zaleceniach stosowania oraz w instrukcji stosowania. Procedurę instalacji należy zawsze dostosować do warunków panujących na placu budowy.

NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland, jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowa-

nego produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne są na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczkowska 89
02-871 Warszawa
tel: 22 27 28 700
mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl
BDO 000015415

Karta Informacyjna Produktu
SikaProof® Sandwich Tape
Styczeń 2025, Wersja 03.01
020720308000000008

