

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

SikaInject® TX-21

Środek tiksotropowy

OPIS PRODUKTU

SikaInject® TX-21 (dawniej TPH.® PUR-O-STOP-FS TX) jest środkiem tiksotropowym przeznaczonym do stosowania z żywicą iniekcyjną SikaInject®-210 DE.

ZASTOSOWANIA

SikaInject® TX-21 przeznaczony jest do stosowania przez doświadczonych wykonawców.

- Tamowanie szybko płynącej wody razem z żywicą SikaInject®-210 DE
- Zwiększenie lepkości żywicy bazowej

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

- Zagęszcza żywicę
- Zmniejsza wypłukiwanie
- Zwiększa wydajność
- Możliwość stosowania z innymi poliuretanowymi żywicami iniekcyjnymi SikaInject®-PU (przed zastosowaniem prosimy o kontakt z przedstawicielem Sika)

INFORMACJE O PRODUKCIE

Pakowanie	4,5 kg Większe opakowania na zamówienie.
Wygląd / Kolor	Przezroczysta, żółtawa ciecz
Czas składowania	12 miesięcy od daty produkcji
Warunki składowania	Produkt składować w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze od +15°C do +25°C.
Gęstość	~ 0,92 kg/dm ³ (DIN EN ISO 2811-1)
Lepkość	~ 21 mPas (DIN EN ISO 2555)

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

Ekologia, zdrowie i bezpieczeństwo

Przed zastosowaniem produktów użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami aktualnych Kart Charakterystyki. Zawarte są w nich szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa stosowania, składowania i usuwania, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp.

INSTRUKCJA APLIKACJI

MIESZANIE

Dodać 7% SikalInject® TX-21 do składnika A żywicy SikalInject®-210 DE i wymieszać do uzyskania jednorodnej konsystencji.

Po wymieszaniu ze składnikiem B SikalInject®-210 DE uzyskuje konsystencję o wysokiej lepkości. Wypłukiwanie tiksotropowej żywicy iniekcyjnej przez szybko płynącą wodę jest trudniejsze.

NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland, jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkownika produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne są na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczkowska 89
02-871 Warszawa
tel: 22 27 28 700
mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl
BDO 000015415

Karta Informacyjna Produktu
SikalInject® TX-21
Styczeń 2026, Wersja 01.01
020707010020000058

SikalInjectTX-21-pl-PL-(01-2026)-1-1.pdf

