

## KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

## Sikafloor® Colorchips N WR

Płatki na bazie akrylu do dekoracyjnych systemów posadzkowych

## OPIS PRODUKTU

Sikafloor® Colorchips N WR to pigmentowane płatki dostępne w różnych kolorach, przeznaczone do dekoracyjnych systemów posadzkowych.

## ZASTOSOWANIA

Sikafloor® Colorchips N WR przeznaczone są do dekoracyjnego wykończenia i poprawienia antypoślizgowości posadzek epoksydowych i poliuretanowych. Mogą być stosowane w niewielkiej ilości lub w nadmiarze. Do efektownego wizualnie projektowania powłok posadzkowych i ściennych. Przykładowe obszary zastosowań: balkony, posadzki przemysłowe, pomieszczenia rekreacyjne itp.

## CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

- Opcjonalny element systemów posadzek Sikafloor®
- Poprawiają antypoślizgowość posadzki
- Wodoodporne
- Odporne na rozpuszczalniki
- Stabilność koloru
- Mogą być stosowane z PMMA

## INFORMACJE O PRODUKCIE

<b>Pakowanie</b>	1 x 5 kg (worek w pudełku) 4 x 1 kg (pudełko z tworzywa w pudełku) Dostępność opakowań zależna jest od aktualnego cennika.
<b>Czas składowania</b>	60 miesięcy od daty produkcji
<b>Warunki składowania</b>	Produkt składować w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze od +10°C do +30°C.
<b>Wygląd / Barwa</b>	Sikafloor® Colorchips N WR, 1 mm: Pure white Sikafloor® Colorchips N WR, 3 mm: Pure white, signal black, window grey, signal grey, zinc yellow, signal blue, coral red Dostępność rodzajów i kolorów zależna jest od aktualnego cennika.

## INFORMACJE O APLIKACJI

<b>Zużycie</b>	Delikatna posypka	20-50 g/m <sup>2</sup>
	Posypka z nadmiarem	~1 kg/m <sup>2</sup>

## PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i

testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

## ZARZĄDZENIE (WE) NR-1907/2006-REACH

Materiał ten jest wyrobem odpowiadającym wymaganiom w rozumieniu art. 3 Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1907/2006 (REACH). Nie zawiera substancji, które uwalniane są intencjonalnie z materiału w normalnych lub przewidywalnych warunkach jego stosowania. Karta Charakterystyki zgodna z art. 31 tego samego rozporządzenia nie jest potrzebna do wprowadzenia produktu na rynek, jego transportu lub stosowania. Należy przestrzegać zapisów zawartych w Karcie Informacyjnej produktu. Na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, materiał ten nie zawiera SVHC (substancji wzbudzających szczególnie duże obawy), wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia REACH lub według listy propozycji opublikowanej przez Europejską Agencję Chemikaliów, w stężeniach powyżej 0,1% wagowo.

## INSTRUKCJA APLIKACJI

### APLIKACJA

Płatkami Sikafloor® Colorchips N WR posypuje się powierzchnie pokryte świeżo ułożoną powłoką posadzkową. Do dokładnego rozproszenia i osadzenia płatek na całej powierzchni konieczne jest uszczelnienie. Ponieważ płatki są bardzo chłonne, zazwyczaj konieczne jest nałożenie dwóch warstw powłoki uszczelniającej.

W niektórych przypadkach uszczelnienie nie jest absolutnie konieczne, ponieważ płatki są wodoodporne. Uszczelnienie zapewnia jednak również inne korzyści techniczne (np. ochronę przed promieniowaniem UV, odporność na wnikanie brudu, odporność chemiczną itp.) W razie wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielem Sika®.

**Ważne:** Balkony, loggie i pergole muszą być zawsze zabezpieczone powłoką uszczelniającą.

## NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland, jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkownika produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej [www.sika.pl](http://www.sika.pl) oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne są na stronie [www.sika.pl](http://www.sika.pl) w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z o.o.  
ul. Karczkowska 89  
02-871 Warszawa  
tel: 22 27 28 700  
mail: [sika.poland@pl.sika.com](mailto:sika.poland@pl.sika.com)  
[www.sika.pl](http://www.sika.pl)  
BDO 000015415

Karta Informacyjna Produktu  
Sikafloor® Colorchips N WR  
Lipiec 2024, Wersja 01.01  
020816010040000021