

Sikagard®-8500 CI

Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 57438642

1	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	57438642
2	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Zastosowania w budynkach i pracach inżynierskich: ochrona przed wnikaniem (1.1), kontrola zawilgocenia (2.1), podwyższenie oporności elektrycznej (8.1) — Wyroby do ochrony powierzchniowej — impregnacja hydrofobizująca
3	Producent:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zurych Szwajcaria
5	System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 2+ (Zastosowania w budynkach i pracach inżynierskich: ochrona przed wnikaniem (1.1), kontrola zawilgocenia (2.1), podwyższenie oporności elektrycznej (8.1))
6a	Norma zharmonizowana:	EN 1504-2:2004
	Jednostka lub jednostki notyfikowane:	0921

7 Deklarowane właściwości użytkowe:			
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	AVCP	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Głębokość impregnacji	Klasa II ≥ 10 mm	System 2+	EN 1504-2:2004
Nasiąkliwość wodą i odporność na alkalia	Spełnia	System 2+	
Szybkość wysychania przy impregnacji hydrofobizującej	Klasa I > 30 %	System 2+	
Ubytek masy po obciążeniu zamrażaniem-odmrażaniem w obecności soli odładowanej	Spełnia	System 2+	
Substancje niebezpieczne	NPD	System 2+	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

Nazwa: Tomek Gutowski	Nazwa: Patrycja Młynarska
Funkcja: Corporate Product Certification Manager	Funkcja: Data Processing Specialist CTD
W Warszawie dnia 2026-08-04	W Warszawie dnia 2026-08-04
	

Koniec dokumentu DWU zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/ EWG Tekst mający znaczenie dla EOG

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikagard®-8500 CI

57438642

04.08.2026 1

1009

CE	
26	
Sika Services AG, Zurych, Szwajcaria	
57438642	
Głębokość impregnacji	Klasa II ≥ 10 mm
Szybkość wysychania przy impregnacji hydrofobizującej	Klasa I > 30 %
EN 1504-2:2004	
0921	
Zastosowania w budynkach i pracach inżynierskich: ochrona przed wnikaniem (1.1), kontrola zawilgocenia (2.1), podwyższenie oporności elektrycznej (8.1) — Wyroby do ochrony powierzchniowej — impregnacja hydrofobizująca	
http://dop.sika.com	

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO (REACH)

Przed zastosowaniem produktów użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami aktualnych Kart Charakterystyki. Zawarte są w nich szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa stosowania, składowania i usuwania, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp.

NOTA PRAWNA

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Deklaracji Właściwości Użytkowych ("DWU"), w tym wszelkie opisy i zalecenia dotyczące zastosowania i końcowego wykorzystania produktów Sika ("Produkty"), zostały podane w dobrej wierze, w oparciu o aktualną wiedzę i doświadczenie Sika w zakresie stosowania Produktów przy ich właściwym przechowywaniu, obchodzeniu się i stosowaniu w normalnych warunkach, zgodnie z zaleceniami Sika. Należy pamiętać, że parametry materiałów i podłoża oraz warunki otoczenia w miejscu zastosowania mogą się znacznie różnić i dlatego Sika nie udziela żadnych gwarancji przydatności handlowej Produktów ani nie udziela gwarancji przydatności Produktów do określonego celu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zastosowanie i wykorzystanie Produktów ani za jakiegokolwiek zalecenia lub udzielane porady. Przed użyciem należy sprawdzić przydatność Produktu do zamierzonego zastosowania i oraz zapoznać się z najnowszą wersją Karty Informacyjnej Produktu. Sika zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości swoich Produktów w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Wszelkie zamówienia na Produkty lub usługi świadczone przez Sika podlegają aktualnym warunkom sprzedaży i dostaw Sika.

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikagard®-8500 CI

57438642

04.08.2026 1

1009

3 / 3

BUILDING TRUST

