

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Sikaplan® WT Tape-200

Taśma uszczelniająca do zakończeń i mocowań w systemach membran hydroizolacyjnych Sikaplan® WT i SikaProof®

OPIS PRODUKTU

Sikaplan® WT Tape-200 to taśma uszczelniająca na bazie modyfikowanej poliolefiny (FPO) przeznaczona do uszczelniania zakończeń i mocowań membran hydroizolacyjnych Sikaplan® WT i SikaProof®.

ZASTOSOWANIA

Sikaplan® WT Tape-200 przeznaczony jest do stosowania przez doświadczonych wykonawców.

Sikaplan® WT Tape-200 jest stosowana jako taśma uszczelniająca z możliwością zgrzewania z większością membran hydroizolacyjnych FPO Sikaplan® WT lub SikaProof®.

Sikaplan® WT Tape-200 jest stosowana do:

- mocowania membran Sikaplan® WT i SikaProof® do podłoża oraz uszczelniania krawędzi i zakończeń membrany,
- uszczelniania przejść poprzecznych w tunelach, wymagających wysokiej jakości, szczelnych zakończeń systemu membran Sikaplan® WT i SikaProof®.

Uwaga:

- Nie stosować taśmy Sikaplan® WT Tape-200 z systemem membran Sikaplan® WT 4220.
- Nie zgrzewać z taśmą Sikaplan® WT Tape-200 membrany o grubości mniejszej niż 1,0 mm lub większej niż 3,0 mm.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

- Dobra przyczepność do różnych podłoży
- Długookresowa odporność na działanie wody pod ciśnieniem hydrostatycznym
- Optymalna obrabialność
- Możliwość zgrzewania gorącym powietrzem
- Elastyczna w niskich temperaturach
- Bez bocznego (poprzecznego) przepływu wody pomiędzy konstrukcją betonową i taśmą

INFORMACJE O PRODUKCIE

Baza chemiczna	Modyfikowana poliolefina (FPO)	
Pakowanie	Szerokość rolki	200 mm
	Długość rolki	20 m
	Grubość	2 mm

Wygląd / Kolor	Powierzchnia	gładka
	Warstwa wierzchnia	szara (warstwa sygnałowa)
	Warstwa spodnia	czarna
Czas składowania	24 miesiące od daty produkcji	
Warunki składowania	Rolki muszą być składowane w fabrycznie zamkniętych, oryginalnych, nie-otwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach w suchych warunkach, w temperaturze pomiędzy -5 °C i +35 °C, w pozycji poziomej na paletach. Nie stawiać palet lub innych materiałów na rolkach w czasie transportu i składowania.	

INFORMACJE TECHNICZNE

Wytrzymałość na rozciąganie	Podłużnie	≥ 20 MPa	(EN ISO 527-3)
	Poprzecznie	≥ 20 MPa	
Wydłużenie przy zerwaniu	Podłużnie	> 700 %	(EN ISO 527-3)
	Poprzecznie	> 700 %	
Odporność na rozdzielanie (gwóźdź)	Podłużnie	> 65 N	(EN 12310-1)
	Poprzecznie	> 65 N	
Reakcja na ogień	Klasa E		(EN 13501-1)
Temperatura użytkowania	Warunki	Minimum	Maksimum
	mokre	-30 °C	+40 °C
	suche	-30 °C	+60 °C

INFORMACJE O APLIKACJI

Zużycie	Klej	Zużycie
	Sikadur-Combiflex® CF Adhesive Normal Sikadur-Combiflex® CF Adhesive Rapid	1,2 kg/m
Uwaga: Podano wartość teoretyczną, wielkość w czasie aplikacji może być wyższa ze względu na porowatość i nierówności podłoża, straty podczas nanoszenia, itp. Nanieść materiał na obszar testowy, aby obliczyć dokładne zużycie dla określonych warunków podłoża, proponowanej metody aplikacji i stosowanego wyposażenia.		

INFORMACJE O SYSTEMIE

Struktura systemu	System składa się z taśmy z FPO i kleju epoksydowego Sikadur®. Należy stosować następujące produkty systemowe:	
	Taśma	Sikaplan® WT Tape-200
	Klej	Sikadur-Combiflex® CF Adhesive Normal
		Sikadur-Combiflex® CF Adhesive Rapid
Produkty dodatkowe	Systemy membranowe: Sikaplan® WT 1200 Sikaplan® WT 2200 Sikaplan® WT 5200 i WT 5210 Sikaplan® WT 6200 SikaProof®-110 SikaProof®-200 SikaProof®-810 SikaProof® A+	

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

DODATKOWE DOKUMENTY

- Zalecenia stosowania: Uszczelnianie przejść poprzecznych taśmami Sikaplan® WP Tape-200/Sikaplan® WT Tape-200 (85002070701)

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

ZARZĄDZENIE (WE) NR-1907/2006-REACH

Materiał ten jest wyrobem odpowiadającym wymaganiom w rozumieniu art. 3 Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1907/2006 (REACH). Nie zawiera substancji, które uwalniane są intencjonalnie z materiału w normalnych lub przewidywalnych warunkach jego stosowania. Karta Charakterystyki zgodna z art. 31 tego samego rozporządzenia nie jest potrzebna do wprowadzenia produktu na rynek, jego transportu lub stosowania. Należy przestrzegać zapisów zawartych w Karcie Informacyjnej produktu. Na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, materiał ten nie zawiera SVHC (substancji wzbudzających szczególnie duże obawy), wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia REACH lub według listy propozycji opublikowanej przez Europejską Agencję Chemikaliów, w stężeniach powyżej 0,1% wagowo.

INSTRUKCJA APLIKACJI

APLIKACJA

WAŻNE

Procedury aplikacji

Należy przestrzegać procedur aplikacji zawartych w Zaleceniach stosowania, instrukcjach wykonania, które zawsze należy dostosować do rzeczywistych warunków na placu budowy.

WAŻNE

Wnikanie wody spowodowane brakiem przyczepności produktu

Pozostałości kleju pozostawione na czarnej powierzchni taśmy mogą wpływać na przyczepność do podłoża betonowego i umożliwić wnikanie wody.

1. Nie przyklejać taśm ochronnych i innych taśm samoprzylepnych na czarną stronę Sikaplan® WT Tape-200.

Sika Poland Sp. z o.o.

ul. Karczkowska 89

02-871 Warszawa

tel: 22 27 28 700

mail: sika.poland@pl.sika.com

www.sika.pl

BDO 000015415

Aplikacja w temperaturze poniżej +5 °C

Uwaga: Specjalne środki bezpieczeństwa są wymagane przy pracach w temperaturze zewnętrznej poniżej +5°C, co jest określone wymaganiami podanymi w przepisach lokalnych.

Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji zawarte są w Zaleceniach stosowania: Uszczelnianie przejść poprzecznych taśmami Sikaplan® WP Tape-200 / Sikaplan® WT Tape-200 (85002070701).

NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland, jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne są na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

SikaplanWTTape-200-pl-PL-(10-2026)-4-1.pdf

Karta Informacyjna Produktu

Sikaplan® WT Tape-200

Październik 2026, Wersja 04.01

020703150200000013

