

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

SikaProof® Tape-120

Samoprzylepna taśma, do uszczelniania detali i membrany od strony wewnętrznej, stosowana razem z membraną SikaProof®-808

OPIS PRODUKTU

SikaProof® Tape-120 jest samoprzylepną taśmą pokrytą warstwą termotopliwego kleju.

ZASTOSOWANIA

SikaProof® Tape-120 przeznaczony jest do stosowania przez doświadczonych wykonawców.

SikaProof® Tape-120 jest stosowana do łączenia i uszczelniania zakładów, połączeń i detali w systemie membranowym SikaProof®-808.

Uwaga:

- Nie stosować SikaProof® Tape-120 w miejscach, w których będzie narażona na stałe działanie czynników atmosferycznych lub promieniowania UV.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

- Pełne zespolenie z betonem
- Bez podciekania i przemieszczania się wody pomiędzy betonem a membraną
- Łatwa i szybka aplikacja

APROBATY / CERTYFIKATY

- Badanie wodoszczelności PG FBB Część 1, WISSBAU, raport z badań nr 2021-083-1

INFORMACJE O PRODUKCIE

Pakowanie	Pojedyncze rolki o wymiarach: długość: 20 m, szerokość: (120 ±5) mm	
Czas składowania	18 miesięcy od daty produkcji, jeżeli materiał jest prawidłowo składowany w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach.	
Warunki składowania	Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturach od +5°C do +30°C. Składować w pozycji poziomej. Nie układać palet jedna na drugiej! Nie przykrywać paletami z innymi materiałami zarówno w okresie składowania jak również podczas transportu!	
Wygląd / Barwa	Górna warstwa	jasnoszara warstwa wiążąca A+ z szarą warstwą uszczelniającą
	Spodnia warstwa	przezroczysty/żółtawy termotopliwy klej z folią zabezpieczającą
Grubość	0,60 mm	

INFORMACJE O SYSTEMIE

Struktura systemu

- SikaProof® -808 membrana
- SikaProof® Tape-120 samoprzylepna taśma do uszczelniania detali i łączenia od wewnętrznej strony membrany

INFORMACJE O APLIKACJI

Temperatura otoczenia

Maksimum	+45 °C
Minimum	+5 °C

Temperatura podłoża

Maksimum	+60 °C
Minimum	+5 °C

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

DODATKOWE DOKUMENTY

- Zalecenia stosowania SikaProof®-808

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

ZARZĄDZENIE (WE) NR-1907/2006-REACH

Materiał ten jest wyrobem odpowiadającym wymaganiom w rozumieniu art. 3 Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1907/2006 (REACH). Nie zawiera substancji, które uwalniane są intencjonalnie z materiału w normalnych lub przewidywalnych warunkach jego stosowania. Karta Charakterystyki zgodna z art. 31 tego samego rozporządzenia nie jest potrzebna do wprowadzenia produktu na rynek, jego transportu lub stosowania. Należy przestrzegać zapisów zawartych w Karcie Informacyjnej produktu. Na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, materiał ten nie zawiera SVHC (substancji wzbudzających szczególnie duże obawy), wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia REACH lub według listy propozycji opublikowanej przez Europejską Agencję Chemikaliów, w stężeniach powyżej 0,1% wagowo.

INSTRUKCJA APLIKACJI

WAŻNE

Procedury aplikacji

Należy przestrzegać procedur aplikacji zawartych w Zaleceniach stosowania, instrukcjach wykonania, które zawsze należy dostosować do rzeczywistych warunków na placu budowy.

WAŻNE

Aplikacja przez przeszkolony personel

Wszelkie prace instalacyjne muszą być wykonywane przez wykonawców z odpowiednim doświadczeniem obejmującym wykonanie membrany na konstrukcjach

podziemnych, przeszkolonych przez firmę Sika®.

JAKOŚĆ PODŁOŻA

Powierzchnią kontaktową jest szara warstwa hybrydowa A+ membran SikaProof®-808, która musi być sucha lub lekko wilgotna, czysta, bez zanieczyszczeń i materiałów mogących osłabić przyczepność.

Aplikacja poza określonymi warunkami aplikacji

Uwaga: W pewnych okolicznościach SikaProof® Tape-120 może być stosowana w warunkach innych niż określone w niniejszej Karcie Informacyjnej. Wymaga to jednak specjalnych środków ostrożności i metod aplikacji. Aby uzyskać szczegółowe informacje prosimy o kontakt z przedstawicielem Sika.

APLIKACJA

WAŻNE

Promieniowanie UV i warunki atmosferyczne

Materiał nie jest odporny na stałe działanie czynników atmosferycznych lub promieniowania UV.

1. Materiał należy zabezpieczyć tak szybko, jak to tylko możliwe, ale nie później niż 60 dni od instalacji.

PROCEDURA INSTALACJI

1. Usunąć folię zabezpieczającą.
2. Ułożyć klejącą stronę taśmy na szarą powierzchnię membrany SikaProof®-808.
3. Mocno docisnąć taśmę wzdłuż całej jej długości gumowym lub silikonowym wałkiem dociskowym.

OGRANICZENIA LOKALNE

NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych

wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland, jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkownika produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
tel: 22 27 28 700
mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl
BDO 000015415

Karta Informacyjna Produktu
SikaProof® Tape-120
Styczeń 2023, Wersja 03.01
020720308000000012

SikaProofTape-120-pl-PL-(01-2023)-3-1.pdf

