

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

SikaRoof® Cleaner 2000

Środek do czyszczenia membran Sikaplan®

OPIS PRODUKTU

SikaRoof® Cleaner 2000 to rozpuszczalnikowy środek do czyszczenia zgrzewów membran Sikaplan®.

ZASTOSOWANIA

- Czyszczenie miejscowych zanieczyszczeń powierzchni membran Sikaplan® w miejscach przyszłych zgrzewów i przygotowanie starych membran PVC do zgrzewania gorącym powietrzem
- Przygotowanie miejsc zgrzewów membran Sikaplan® PVC do zgrzewania gorącym powietrzem

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

- Rozpuszcza i emulguje zanieczyszczenia z klejów żywicznych, kitów i bitumów
- Szybkie odparowanie rozpuszczalnika
- Może być stosowany do czyszczenia metalowych narzędzi
- Nie nadaje się do przygotowywania membran PVC do klejenia na zimno (z rozpuszczalnikiem)

INFORMACJE O PRODUKCIE

Baza chemiczna	Mieszanka rozpuszczalników	
Pakowanie	Opakowanie	5,0 kg (4,6L)
	Opakowania jednostkowe	paleta lub pojedyncze opakowania
Rodzaj i pojemność opakowań zależna jest od aktualnego cennika.		
Wygląd / Kolor	Przezroczysta ciecz	
Czas składowania	24 miesiące od daty produkcji	
Warunki składowania	Produkt przechowywać w oryginalnych, nieotwieranych, szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych warunkach.	

INFORMACJE O APLIKACJI

Temperatura otoczenia	Minimum +2 °C
Temperatura podłoża	Minimum +2 °C

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

OGRANICZENIA

- Materiał rozpuszcza tworzywa termoplastyczne nieodporne na rozpuszczalniki (np. polistyren, poliwęglan, akryle).
- Nie stosować środka czyszczącego SikaRoof® Cleaner 2000 do czyszczenia dużych powierzchni membrany.
- SikaRoof® Cleaner 2000 nie nadaje się do przygotowania membran PVC do klejenia na zimno (z rozpuszczalnikiem).
- Podczas aplikacji stosować rękawice odporne na rozpuszczalniki i okulary ochronne.
- Nawet niewielkie ilości środka czyszczącego mogą degradować powierzchnie termoplastyczne.
- SikaRoof® Cleaner 2000 zawiera lotne i łatwopalne rozpuszczalniki.
- W przypadku stosowania w zamkniętych pomieszczeniach należy zapewnić odpowiednią wentylację. Nie palić i unikać otwartego ognia.

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Przed zastosowaniem produktów użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami aktualnych Kart Charakterystyki. Zawarte są w nich szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa stosowania, składowania i usuwania, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp.

INSTRUKCJA APLIKACJI

APLIKACJA

Nasączyć środkiem czyszczącym białą, bawełnianą szmatkę i usunąć zanieczyszczenia z miejsca zgrzewów membrany. Nie wylewać środka czyszczącego bezpośrednio na membranę. W przypadku trudnych do usunięcia zanieczyszczeń można również użyć pada Scotch Brite. Wysuszyć powierzchnię membrany za pomocą białej bawełnianej szmatki. Aby usunąć zanieczyszczenia mineralne z powierzchni membrany, SikaRoof® Cleaner 2000 można rozcieńczyć wodą.

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczkowska 89
02-871 Warszawa
tel: 22 27 28 700
mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl
BDO 000015415

Karta Informacyjna Produktu
SikaRoof® Cleaner 2000
Marzec 2026, Wersja 01.01
020945071050000008

NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland, jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkownika produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne są na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

SikaRoofCleaner2000-pl-PL-(03-2026)-1-1.pdf