

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

CascoSpack S

Szybkoschnąca masa wypełniająca do stolarki

OPIS PRODUKTU

CascoSpack S jest gotową do użycia, szybkoschnącą, lateksową masą wypełniającą przeznaczoną do stolarki. Do wypełniania niewielkich ubytków i miejscowych, niewielkich napraw powierzchni w warstwie o grubości do 2 mm. Ma bardzo dobrą przyczepność do większości materiałów budowlanych.

ZASTOSOWANIA

- Do użytku wewnątrz, w suchych pomieszczeniach
- Wypełnianie otworów i miejscowe, niewielkie naprawy powierzchni w warstwie o grubości do 2 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE

Baza chemiczna	Wypełniacz na bazie dyspersji
Pakowanie	400 ml
Czas składowania	Produkt składowany w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach, w odpowiednich warunkach zużyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji. Otwarte opakowanie należy natychmiast po użyciu zamknąć i zużyć tak szybko, jak to możliwe.
Warunki składowania	Produkt składować w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych i chłodnych warunkach, w temperaturze od +5°C do +20°C. Chronić przed mrozem.
Wygląd / Barwa	Biała pasta
Maksymalna wielkość ziarna	0,02 mm
Gęstość	1,75 kg/dm ³

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

- Szybkoschnąca
- Łatwa do szlifowania
- Dobra przyczepność do większości materiałów
- Biała

INFORMACJE ŚRODOWISKOWE

- Klasyfikacja emisji M1

INFORMACJE O APLIKACJI

Zużycie	~ 1 litr/mm/m ² w zależności od podłoża
Grubość warstwy	Maksimum 2 mm
Temperatura otoczenia	Minimum +5°C / Maksimum +35°C
Czas utwardzania	2 do 4 godzin na warstwę (+23°C/ 50% w.w.)
Czas oczekiwania / Przemalowanie	~1-2 godziny, po wyschnięciu.

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Przed zastosowaniem produktów użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami aktualnych Kart Charakterystyki. Zawarte są w nich szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa stosowania, składowania i usuwania, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp.

INSTRUKCJA APLIKACJI

- Produkt może być stosowany na większości materiałów budowlanych do drobnych napraw (do 2 mm).
- Produkt może być malowany lub pokrywany tapetą.

MIESZANIE

Materiał gotowy do użycia, nie wymaga mieszania.

APLIKACJA

- Przed rozpoczęciem prac upewnić się, że powierzchnie są czyste, suche, bez luźnych cząstek i zanieczyszczeń.
- Do aplikacji materiału stosować stalową kielnię lub szpachelkę, trzymając ją pod kątem ok. 30° do ściany. Nie naciskać zbyt mocno i nakładać masę dużymi porcjami.
- Powierzchnie drewniane należy najpierw zagruntować.
- Wyrównać wszystkie nierówności. Pozostawić do wyschnięcia, a następnie przeszlifować powierzchnię do uzyskania równej powierzchni.
- Czas schnięcia zależy od grubości warstwy, temperatury, wilgotności, podłoża itp.
- Materiał stosować w kilku etapach, aby ograniczyć proces szlifowania pomiędzy każdą warstwą.
- Przed rozpoczęciem szlifowania i nałożeniem kolejnej warstwy upewnić się, że materiał wysechł.

- Przed nałożeniem masy szpachlowej, tapety lub farby należy oczyścić ścianę suchym pędzlem lub szmatką.
- Czystą powierzchnię (bez pyłu) można pomalować farbą lateksową/akrylową.
- Jeśli na ścianę będzie układana tapeta, należy ścianę wstępnie pokryć rozcieńczonym klejem do tapet (zgodnie z zaleceniami producenta tapety i kleju), aby zapewnić dobrą przyczepność i zmniejszyć ryzyko powstawania pęcherzy.

METODY / NARZĘDZIA APLIKACJI

Narzędzia do aplikacji: stalowa szpachelka, kielnia.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia umyć wodą bezpośrednio po użyciu.

NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland, jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami

zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkownika produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne są na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
tel: 22 27 28 700
mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl
BDO 000015415

Karta Informacyjna Produktu
CascoSpack S
Lipiec 2024, Wersja 02.01
021840303000000019

