

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 276/2025

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Izolacja-nawierzchnie wodoszczelne poliuretanowe, epoksydowe do pomostów; Sikafloor®-150 lub Sikafloor®-151 lub Sikafloor®-150 Plus, Sikafloor® BC 375 N, Sikafloor®-359 N

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Izolacja-nawierzchnia Sikafloor® BC 375 N

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do stosowania w budownictwie komunikacyjnym, do wykonywania izolacji-nawierzchni na podłożach betonowych na obiektach komunikacyjnych takich jak mosty, wiadukty, tunele, oraz jako elastyczne powłoki, stanowiące jednocześnie izolację przeciwwilgociową i cienką warstwę ścieralną nawierzchni, w zakresie obejmującym: drogi publiczne z ograniczeniem do zastosowania jako izolacji-nawierzchni w obszarze chodników, ścieżek rowerowych, parkingów i miejsc postojowych; drogi wewnętrzne bez ograniczeń; drogowe obiekty inżynierskie bez ograniczeń, kolejowe obiekty inżynierskie bez ograniczeń.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Sika Services AG, Tüffenwies 16, CH-8064 Zürich, Szwajcaria
Zakład produkcyjny nr 1008

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Sika Poland Sp. z o.o., ul. Karczunkowska 89, 02-871 Warszawa, Polska

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska norma wyrobu: Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

Nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

Krajowa Ocena Techniczna nr IBDiM-KOT-2017/0027 wydanie 5

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego metodą „pull-off” (powłoki elastyczne)	$\geq 1,5 \text{ MPa}$	
Stan powierzchni pokrytej powłoką po 200 cyklach zamrażania i rozmrażania w wodzie	powłoka bez zmian	
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża metodą „pull-off” po 200 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie (powłoki elastyczne)	$\geq 1,0 \text{ MPa}$	
Wskaźnik ograniczenia chłonności wody	$\geq 90 \%$	
Ścieralność	$\leq 12500 \text{ mm}^3/5000 \text{ mm}^2$	

- 9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.**

W imieniu producenta podpisał:


Nazwisko: Krzysztof Szulim
Stanowisko: Kierownik ds. Technicznych



.....

Warszawa, 11.12.2025

Nazwisko: Wojciech Ziemiński
Stanowisko: Prezes Zarządu



.....

Wydanie 2