

Posadzki przemysłowe Infrastruktura transportu

Parking otwarty wolnostojący „Wiśniowy Business Park” w Warszawie



- Opis obiektu:** Parking otwarty wolnostojący wielokondygnacyjny - powierzchnia całkowita 7.100 m²
- Wymagania:** Posadzka epoksydowo-poliuretanowa **Sikafloor 350 Elastic / 357N** antypoślizgowa System posadzek Sikafloor dwuwarstwowy grubości 3,0-5,0 mm odporny na UV z elastyczną membraną zgodny z niemiecką normą ZTV-SIB OS-F/RiLi DafStb **OS-11a, OS-13**
- Podłoże:** Beton C30/37. Przygotowanie powierzchni – śrutowanie podłoża.
- Technologia:** System dwuwarstwowy Sikafloor 350 Elastic/357N (OS-11A)
- Gruntowanie - Sikafloor® 156
 - Membrana elastyczna: Sikafloor 350 Elastic
 - Warstwa pośrednia: Sikafloor 355
 - Zasypanie z piasku kwarcowego 0,8-1,2 mm
 - Warstwa zamykająca odporna na UV: Sikafloor 357N

Data: 2006	Lokalizacja: Warszawa
Generalny wykonawca: Hochtief Polska	Wykonawca prac: „ANNTER”
Projektant: AukettFitzoryRobinson Sp. z o.o.	Inżynier / Instruktor Sika Poland Piotr Kwieciński, Wojciech Grzywaczewski

