BUILDING TRUST

# Sikagard®-720 EpoCem®

## Deklaracja Właściwości Użytkowych

## Nr 48524166

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:** | 48524166 |
| **2** | **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:** | Zastosowania w budynkach i pracach inżynierskich: kontrola zawilgocenia (2.2), podwyższenie oporności elektrycznej (8.2) — Wyroby do ochrony powierzchniowej — powłoka<br>Zastosowania podlegające przepisom dotyczącym reakcji na ogień — Wyroby do ochrony powierzchniowej — powłoka |
| **3** | **Producent:** | Sika Services AG<br>Tüffenwies 16<br>8064 Zurych<br>Szwajcaria |
| **5** | **System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** | System 2+ (Zastosowania w budynkach i pracach inżynierskich: kontrola zawilgocenia (2.2), podwyższenie oporności elektrycznej (8.2))<br>System 3 (Zastosowania podlegające przepisom dotyczącym reakcji na ogień) |
| **6a** | **Norma zharmonizowana:** | EN 1504-2:2004 |
| | Jednostka lub jednostki notyfikowane: | 0370, 1139 |

**7 Deklarowane właściwości użytkowe:**

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | AVCP | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---|---|---|---|
| Skurcz liniowy | NPD | System 2+ | EN 1504-2:2004 |
| Współczynnik rozszerzalności cieplnej | NPD | System 2+ | |
| Nacinanie | NPD | System 2+ | |
| Przepuszczalność pary wodnej | Klasa I: $S_D$ > 5 m | System 2+ | |
| Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody | w < 0.1 kg·m$^{-2}$·h$^{-0.5}$ | System 2+ | |
| Kompatybilność cieplna | NPD | System 2+ | |
| Zdolność do mostkowania rys | NPD | System 2+ | |
| Przyczepność przy odrywaniu | ≥ 2.0 (1.5) N/mm² | System 2+ | |
| Reakcja na ogień | Klasa $A2_{fl}$-s1 | System 3 | |
| Odporność na poślizg | NPD | System 2+ | |
| Sztuczne starzenie | NPD | System 2+ | |
| Właściwości antystatyczne | NPD | System 2+ | |
| Przyczepność do mokrego betonu | NPD | System 2+ | |
| Substancje niebezpieczne | NPD | System 2+ | |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Nazwa: Tomek Gutowski

Funkcja: Corporate Product Certification Manager

W Warszawie dnia 2026-11-03

.....

Nazwa: Patrycja Młynarska

Funkcja: Data Processing Specialist CTD

W Warszawie dnia 2026-11-03

.....

Koniec dokumentu DWU zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG Tekst mający znaczenie dla EOG

| | |
|---|---|
| CE<br>13 | |
| Sika Services AG, Zurych, Szwajcaria | |
| 48524166 | |
| Przepuszczalność pary wodnej | Klasa I: $S_D$ > 5 m |
| Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody | w < 0.1 kg·m$^{-2}$·h$^{-0.5}$ |
| Przyczepność przy odrywaniu | ≥ 2.0 (1.5) N/mm² |
| Reakcja na ogień | Klasa $A2_{fl}$-s1 |
| EN 1504-2:2004 | |
| 0370, 1139 | |
| Zastosowania w budynkach i pracach inżynierskich: kontrola zawilgocenia (2.2), podwyższenie oporności elektrycznej (8.2) — Wyroby do ochrony powierzchniowej — powłoka<br>Zastosowania podlegające przepisom dotyczącym reakcji na ogień — Wyroby do ochrony powierzchniowej — powłoka | |

http://dop.sika.com

**EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO (REACH)**

Przed zastosowaniem produktów użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami aktualnych Kart Charakterystyki. Zawarte są w nich szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa stosowania, składowania i usuwania, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp.

**NOTA PRAWNA**

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Deklaracji Właściwości Użytkowych ("DWU"), w tym wszelkie opisy i zalecenia dotyczące zastosowania i końcowego wykorzystania produktów Sika ("Produkty"), zostały podane w dobrej wierze, w oparciu o aktualną wiedzę i doświadczenie Sika w zakresie stosowania Produktów przy ich właściwym przechowywaniu, obchodzeniu się i stosowaniu w normalnych warunkach, zgodnie z zaleceniami Sika. Należy pamiętać, że parametry materiałów i podłoża oraz warunki otoczenia w miejscu zastosowania mogą się znacznie różnić i dlatego Sika nie udziela żadnych gwarancji przydatności handlowej Produktów ani nie udziela gwarancji przydatności Produktów do określonego celu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zastosowanie i wykorzystanie Produktów ani za jakiekolwiek zalecenia lub udzielane porady. Przed użyciem należy sprawdzić przydatność Produktu do zamierzonego zastosowania i oraz zapoznać się z najnowszą wersją Karty Informacyjną Produktu. Sika zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości swoich Produktów w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Wszelkie zamówienia na Produkty lub usługi świadczone przez Sika podlegają aktualnym warunkom sprzedaży i dostaw Sika.