

Sikaplan® WP 2110-21 HL

Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 84484995

1	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	84484995
2	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Wyroby do izolacji przeciwwilgociowej budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnej podlegające badaniu reakcji na ogień — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku Wyroby do izolacji przeciwwilgociowej budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnej — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku
3	Producent:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zurych Szwajcaria
5	System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 3 (Wyroby do izolacji przeciwwilgociowej budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnej podlegające badaniu reakcji na ogień) System 2+ (Wyroby do izolacji przeciwwilgociowej budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnej)
6a	Norma zharmonizowana:	EN 13967:2012
	Jednostka lub jednostki notyfikowane:	1213

7 Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		AVCP	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa E		System 3	EN 13967:2012
Wodoszczelność	Spełnia		System 2+	
Wytrzymałość na rozdarcie	Wzdłużnie (MD)	≥ 400 N	System 2+	
	Poprzecznie (CMD)	≥ 400 N		
Wytrzymałość złącza	> 1200 N/50 mm		System 2+	
Odporność na uderzenia	Podłoże twarde	≥ 1000 mm	System 2+	
Wytrzymałość na rozciąganie	Wytrzymałość na rozciąganie, Poprzecznie (CMD)	16.5 N/mm ² ± 2.0 N/mm ²	System 2+	
	Wytrzymałość na rozciąganie, Wzdłużnie (MD)	17.0 N/mm ² ± 2.0 N/mm ²		
Odporność na obciążenie statyczne	≥ 20 kg		System 2+	
Trwałość	Trwałość - wodoszczelność po sztucznym starzeniu	Spełnia	System 2+	
	Trwałość - wodoszczelność po działaniu chemikaliów (wodorotlenek wapnia)	Spełnia		
Substancje niebezpieczne	NPD		System 2+	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Nazwa: Tomek Gutowski

Funkcja: Corporate Product Certification Manager

W Warszawie dnia 2024-03-01



Nazwa: Wiktor Karpala

Funkcja: Data Processing Specialist CTD

W Warszawie dnia 2024-03-01



Koniec dokumentu DWU zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/ EWG Tekst mający znaczenie dla EOG

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikaplan® WP 2110-21 HL

84484995

01.03.2024 2

1011

2 / 3

BUILDING TRUST



CE

20

Sika Services AG, Zurych, Szwajcaria

84484995

Reakcja na ogień	Klasa E	
Wytrzymałość na rozdarcie	Wzdłużnie (MD)	≥ 400 N
	Poprzecznie (CMD)	≥ 400 N
Wytrzymałość złącza	> 1200 N/50 mm	
Odporność na uderzenia	Podłoże twarde	≥ 1000 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	Wytrzymałość na rozciąganie, Poprzecznie (CMD)	16.5 N/mm ² ± 2.0 N/mm ²
	Wytrzymałość na rozciąganie, Wzdłużnie (MD)	17.0 N/mm ² ± 2.0 N/mm ²
Odporność na obciążenie statyczne	≥ 20 kg	
EN 13967:2012		
1213		
Wyroby do izolacji przeciwwilgociowej budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnej podlegające badaniu reakcji na ogień — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku Wyroby do izolacji przeciwwilgociowej budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnej — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku		

<http://dop.sika.com>**EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO (REACH)**

W celu uzyskania informacji i porad dotyczących bezpiecznego obchodzenia się, przechowywania i stosowania tego produktu, użytkownicy powinni zapoznać się z najnowszym wydaniem Karty Informacyjnej Produktu (KI).

NOTA PRAWNA

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Deklaracji Właściwości Użytkowych ("DWU"), w tym wszelkie opisy i zalecenia dotyczące zastosowania i końcowego wykorzystania produktów Sika ("Produkty"), zostały podane w dobrej wierze, w oparciu o aktualną wiedzę i doświadczenie Sika w zakresie stosowania Produktów przy ich właściwym przechowywaniu, obchodzeniu się i stosowaniu w normalnych warunkach, zgodnie z zaleceniami Sika. Należy pamiętać, że parametry materiałów i podłoża oraz warunki otoczenia w miejscu zastosowania mogą się znacznie różnić i dlatego Sika nie udziela żadnych gwarancji przydatności handlowej Produktów ani nie udziela gwarancji przydatności Produktów do określonego celu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zastosowanie i wykorzystanie Produktów ani za jakiegokolwiek zalecenia lub udzielane porady. Przed użyciem należy sprawdzić przydatność Produktu do zamierzonego zastosowania i oraz zapoznać się z najnowszą wersją Karty Informacyjnej Produktu. Sika zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości swoich Produktów w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Wszelkie zamówienia na Produkty lub usługi świadczone przez Sika podlegają aktualnym warunkom sprzedaży i dostaw Sika.

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikaplan® WP 2110-21 HL

84484995

01.03.2024 2

1011

3 / 3

BUILDING TRUST

