

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

S-Lightning Conductor Circus PVC

Elastyczna nakładka z PVC na zacisk przewodu instalacji odgromowej

OPIS PRODUKTU

Nakładka S-Lightning Conductor Circus PVC wykonana jest z membrany hydroizolacyjnej z polichlorku winylu (PVC) zawierającej wkładkę z włókny szklanej i stabilizatory promieniowania UV.

ZASTOSOWANIA

S-Lightning Conductor Circus PVC przeznaczony jest do stosowania przez doświadczonych wykonawców.

- Nakładka S-Lightning Conductor Circus PVC jest stosowana jako element łączący zacisk S-Lightning Conductor Clip, S-Lightning Conductor Clip (V2A) z membranami Sarnafil® G/S i Sikaplan® PVC.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

- Odporność na promieniowanie UV
- Zgrzewanie gorącym powietrzem bez użycia otwartego ognia
- Możliwość recyklingu



INFORMACJE O PRODUKCIE

Baza chemiczna	Polichlorek winylu (PVC)	
Pakowanie	Zależnie od ilości, wyrób jest pakowany w plastikowe worki lub w kartony.	
Czas składowania	Produkt przechowywany w odpowiednich warunkach najlepiej zużyć w ciągu 5 lat od daty produkcji.	
Warunki składowania	Produkt powinien być składowany w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze pomiędzy +5 °C i +30 °C.	
Wygląd / Barwa	Powierzchnia	matowa
	Barwa	
	powierzchnia górna:	jasnoszara (zbliżony do RAL 7047)
powierzchnia dolna:	ciemnoszara	
Wymiary	Średnica	200 mm (+/- 5 mm)
	Średnica otworu	23 mm (+/- 0,2 mm)
Grubość	1,5 mm (+10/-5 %)	

INFORMACJE O SYSTEMIE

Struktura systemu

W zależności od konstrukcji dachu należy wziąć pod uwagę następujące produkty:

- Zacisk S-Lightning Conductor Clip
- Zacisk S-Lightning Conductor Clip V2A
- Membrany dachowe Sarnafil® G/S
- Membrany dachowe Sikaplan® PVC

INFORMACJE TECHNICZNE

Reakcja na ogień

Klasa E

(EN 11925-2, klasyfikacja wg EN 13501-1)

INFORMACJE O APLIKACJI

Temperatura otoczenia

Minimum -20 °C / Maksimum +60 °C

Temperatura podłoża

Minimum -30 °C / Maksimum +60 °C

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

DODATKOWE DOKUMENTY

- Instrukcje stosowania membran Sarnafil® i Sikaplan®

OGRANICZENIA

- Prace mogą być wykonywane wyłącznie przez firmy przeszkolone przez Sika w zakresie robót dachowych.
- Nie zgrzewać nakładki na całym obwodzie. Pozostawić szczelinę drenażową ~30 mm.
- S-Lightning Conductor Circus PVC może być stosowany w strefach klimatycznych gdzie średnia miesięczna temperatura użytkowania nie spada poniżej -50°C. Stała temperatura użytkowania nie może być większa niż +50°C
- Stosowanie produktów pomocniczych jak kleje, rozpuszczalniki jest możliwe w temperaturze powyżej +5°C. Patrz Karty Informacyjne poszczególnych produktów.
- Specjalne środki bezpieczeństwa są wymagane przy pracach w temperaturze zewnętrznej poniżej +5°C, co jest określone wymaganiami podanymi w przepisach lokalnych.

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

ZARZĄDZENIE (WE) NR-1907/2006-REACH

Materiał ten jest wyrobem odpowiadającym wymaganiom w rozumieniu art. 3 Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1907/2006 (REACH). Nie zawiera substancji, które uwalniane są intencjonalnie z materiału w normalnych lub przewidywalnych warunkach jego stosowania. Karta Charakterystyki zgodna z art. 31 tego samego rozporządzenia nie jest potrzebna do wprowadzenia produktu na rynek, jego transportu lub stosowania.

wania. Należy przestrzegać zapisów zawartych w Karcie Informacyjnej produktu. Na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, materiał ten nie zawiera SVHC (substancji wzbudzających szczególnie duże obawy), wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia REACH lub według listy propozycji opublikowanej przez Europejską Agencję Chemikaliów, w stężeniach powyżej 0,1% wagowo.

INSTRUKCJA APLIKACJI

APLIKACJA

Należy przestrzegać procedur aplikacji zawartych w Zaleceniach stosowania, instrukcjach wykonania, które zawsze należy dostosować do rzeczywistych warunków na placu budowy.

Aplikacja zgodnie z aktualnymi instrukcjami stosowania membran Sikaplan® i Sarnafil®.

OGRANICZENIA LOKALNE

NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane.

Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland, jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkownika produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
tel: 22 27 28 700
mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl
BDO 000015415

Karta Informacyjna Produktu
S-Lightning Conductor Circus PVC
Wrzesień 2022, Wersja 01.01
020945012100001008

