

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Sarnabar® Tube SBT-20

Uniwersalna tulejka z tworzywa do mechanicznego mocowania membran dachowych

OPIS PRODUKTU

Uniwersalna, formowana wtryskowo tulejka z poliamidu (PA 6) do mechanicznego mocowania membran dachowych.

ZASTOSOWANIA

Sarnabar® Tube SBT-20 przeznaczony jest do stosowania przez doświadczonych wykonawców.

- a) Sarnabar® Tube SBT-20 może być stosowany w połączeniu z Sarnafast® SBF-6.0 i Sarnabar® Fastening Profiles do mechanicznego mocowania obwodowego membran dachowych.
- b) Sarnabar® Tube SBT-20 może być stosowany w połączeniu z SikaRoof® Induction Welding Disc FPO/PVC 16.0 i Sarnafast® Fastener SBF-6.0 do mechanicznego mocowania membran dachowych / izolacji termicznej.
- c) Sarnabar® Tube SBT-20 może być stosowany w połączeniu z SikaRoof® Anchor Washer i Sarnafast® Fastener SBF-6.0.

Uwaga: Tylko do mocowania membran na ściśliwych izolacjach termicznych (nie stosować tulejek na twardych podłożach).

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

- Odporność na uderzenia mechaniczne
- Odporność na typowe czynniki zanieczyszczenia środowiska
- Zoptymalizowana końcówka tulejki redukująca wymaganą siłę penetracji podczas montażu
- 30 godzin kondycjonowania w komorze klimatyzacyjnej



INFORMACJE O PRODUKCIE

Baza chemiczna	Poliamid-6 (PA 6), półkryształiczne tworzywo termoplastyczne.	
Pakowanie	Zgodnie z aktualnym cennikiem.	
Wygląd / Barwa	Powierzchnia:	gładka
	Barwa:	Szara łupkowa (~ RAL 7015)
Czas składowania	5 lat od daty produkcji	
Warunki składowania	Produkt musi być składowany w fabrycznie zamkniętych, oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach w suchych warunkach.	

Wymiary	Średnica główki tulejki (wraz z kołnierzem):	20 mm
	Średnica zewnętrzna:	15 mm
	Średnica wewnętrzna:	12,4 mm
	Średnica końcówki tulejki:	6,2 mm

INFORMACJE O APLIKACJI

Temperatura otoczenia Minimum -20 °C / Maksimum +60 °C

Temperatura podłoża Minimum -30 °C / Maksimum +60 °C

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

OGRANICZENIA

- Prace mogą być wykonywane wyłącznie przez firmy przeszkolone przez Sika w zakresie robót dachowych.
- Tulejki Sarnafast® Tube SBT-20 mogą być stosowane w strefach klimatycznych gdzie średnia miesięczna temperatura nie spada poniżej -50°C. Stała temperatura użytkowania nie może być większa niż +50°C.

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

ZARZĄDZENIE (WE) NR-1907/2006-REACH

Materiał ten jest wyrobem odpowiadającym wymaganiom w rozumieniu art. 3 Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1907/2006 (REACH). Nie zawiera substancji, które uwalniane są intencjonalnie z materiału w normalnych lub przewidywalnych warunkach jego stosowania. Karta Charakterystyki zgodna z art. 31 tego samego rozporządzenia nie jest potrzebna do wprowadzenia produktu na rynek, jego transportu lub stosowania. Należy przestrzegać zapisów zawartych w Karcie Informacyjnej produktu. Na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, materiał ten nie zawiera SVHC (substancji wzbudzających szczególnie duże obawy), wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia REACH lub według listy propozycji opublikowanej przez Europejską Agencję Chemikaliów, w stężeniach powyżej 0,1% wagowo.

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczkowska 89
02-871 Warszawa
tel: 22 27 28 700
mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl
BDO 000015415

INSTRUKCJA APLIKACJI

APLIKACJA

Tulejki Sarnafast® Tube SBT-20 muszą być instalowane zgodnie z instrukcją montażu Sika.

NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland, jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne są na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

SarnabarTubeSBT-20-pl-PL-(04-2025)-1-1.pdf

Karta Informacyjna Produktu
Sarnabar® Tube SBT-20
Kwiecień 2025, Wersja 01.01
020945051100001005

