

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Sikaplan® WT Fixation Plate PE

Płaska płyta mocująca wykonana ze sztywnego polietylenu (PE)

OPIS PRODUKTU

Sikaplan® WT Fixation Plate PE jest gotowym do użycia profilem wykonanym ze sztywnego polietylenu (PE). Ma fazowane krawędzie i wstępnie wywiercone otwory mocujące.

ZASTOSOWANIA

Płyta Sikaplan® WT Fixation Plate PE przeznaczona jest do:

- liniowego mocowania membran FPO-PE na zakończeniach, po obwodzie i w narożnikach,
- liniowego mocowania warstwy geowłókny pod membranami FPO-PE.

Uwaga:

Sikaplan® WT Fixation Plate PE nie nadaje się do stosowania na nierównych podłożach (takich jak beton natryskowy).

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

- łatwa aplikacja
- Kompatybilna ze wszystkimi membranami Sikaplan® WT na bazie FPO-PE
- Właściwości potwierdzone przez lata stosowania
- Może być mocowana za pomocą nitów lub śrub do betonu zbrojonego
- Może być instalowana na mokrych podłożach
- Zgrzewalna gorącym powietrzem

INFORMACJE O PRODUKCIE

Baza chemiczna	Polietylen (PE)	
Pakowanie	Produkt pakowany w pudełko.	
Wygląd / Barwa	Barwa	jasnoniebieska
	Powierzchnia	gładka
Czas składowania	5 lat od daty produkcji	
Warunki składowania	Produkt musi być składowany w fabrycznie zamkniętych, oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach w suchych warunkach.	
Wymiary	Długość	2,0 m
	Szerokość	9 cm
	Grubość	5 mm

INFORMACJE TECHNICZNE

Odporność na działanie promieniowania UV

Produkt nie jest trwale odporny na działanie promieniowania UV.

Odporność na warunki atmosferyczne

Produkt nie jest odporny na stałe działanie warunków atmosferycznych.

INFORMACJE O SYSTEMIE

Struktura systemu

Produkty dodatkowe:

- Membrany Sikaplan® WT FPO-PE
- Sarnafil® T Prep
- Sarnafil® T Clean

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

ZARZĄDZENIE (WE) NR-1907/2006-REACH

Materiał ten jest wyrobem odpowiadającym wymaganiom w rozumieniu art. 3 Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1907/2006 (REACH). Nie zawiera substancji, które uwalniane są intencjonalnie z materiału w normalnych lub przewidywalnych warunkach jego stosowania. Karta Charakterystyki zgodna z art. 31 tego samego rozporządzenia nie jest potrzebna do wprowadzenia produktu na rynek, jego transportu lub stosowania. Należy przestrzegać zapisów zawartych w Karcie Informacyjnej produktu. Na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, materiał ten nie zawiera SVHC (substancji wzbudzających szczególnie duże obawy), wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia REACH lub według listy propozycji opublikowanej przez Europejską Agencję Chemikaliów, w stężeniach powyżej 0,1% wagowo.

INSTRUKCJA APLIKACJI

JAKOŚĆ PODŁOŻA

Podłoże musi być równe, mocne, czyste, suche, bez zanieczyszczeń, takich jak olej, smar, kurz i luźne lub kruche cząstki.

APLIKACJA

WAŻNE

Aplikacja przez przeszkolony personel

Wszelkie prace instalacyjne muszą być wykonywane przez przeszkolonych przez firmę Sika® wykonawców posiadających odpowiednie doświadczenie w tego typu pracach.

1. Płytę mocującą przyciąć na wymaganą długość piłą do metalu.
2. Umieścić płytę w miejscu mocowania i przymocować zachowując odstęp 3 mm do 5 mm na połączeniach doczołowych.
3. Przymocować płytę do podłoża za pomocą nitów lub wkrętów co 25 cm.
4. Przeszlifować powierzchnię płyty wytrzymałą gąbką szlifierską lub szlifierką.
5. Membranę przeznaczoną do zgrzewania oczyścić z zanieczyszczeń stosując Sarnafil® T Clean.
6. Przygotować płytę i powierzchnię membrany preparatem Sarnafil® T Prep.
7. Zgrzać membranę na przygotowanej powierzchni płyty mocującej.
8. Uszczelnić wszystkie szczeliny między płytą a podłożem materiałem uszczelniającym Sikaflex® lub Sikasil®. Prosimy o kontakt z przedstawicielem Sika aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące odpowiedniego materiału uszczelniającego i materiału gruntującego.

NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stronę sprzedającą jest Sika Poland, jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowie-

niami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkownika produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne są na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
tel: 22 27 28 700
mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl
BDO 000015415

Karta Informacyjna Produktu
Sikaplan® WT Fixation Plate PE
Czerwiec 2025, Wersja 02.01
020720802000000003

SikaplanWTFixationPlatePE-pl-PL-(06-2025)-2-1.pdf

