

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

SikaRoof® Sealing Tape 10/10 mm

Taśma uszczelniająca z miękkiej pianki poliuretanowej

OPIS PRODUKTU

SikaRoof® Sealing Tape 10/10 mm jest poliuretanową, jednostronnie klejącą, miękką piankową taśmą uszczelniającą impregnowaną dyspersją akrylową.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

- łatwa w aplikacji taśma z klejem zabezpieczonym warstwą ochronną
- łatwa do usunięcia warstwa zabezpieczająca

ZASTOSOWANIA

Taśma SikaRoof® Sealing Tape 10/10 mm umieszczona pomiędzy laminowanymi obróbkami blacharskimi a podłożem zapobiega wnikaniu wody nawiewanej przez wiatr.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Baza chemiczna	Poliuretan	
Pakowanie	Opakowania jednostkowe	4 rolki zapakowane w przezroczystą folię
Czas składowania	18 miesięcy od daty produkcji	
Warunki składowania	Materiał musi być składowany w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze pomiędzy +5 °C i +25 °C.	
Długość	25,00 m	
Szerokość	10 mm	
Grubość	10 mm (zdekompresowana)	

INFORMACJE TECHNICZNE

Wydłużenie przy zerwaniu	> 180 %
--------------------------	---------

INFORMACJE O APLIKACJI

Kompatybilność

Nie nadaje się do bezpośredniego kontaktu z PVC, smołą, asfaltem i gorącym bitumem. Materiały te mogą niekorzystnie wpłynąć na właściwości produktu.

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

OGRANICZENIA

- Wszelkie prace instalacyjne muszą być wykonywane przez wykonawców z odpowiednim doświadczeniem, przeszkolonych przez Sika w zakresie robót dachowych.
- SikaRoof® Sealing Tape 10/10 mm może być stosowana w strefach klimatycznych gdzie średnia miesięczna temperatura nie spada poniżej -30°C. Stała temperatura użytkowania membrany nie może być większa niż +50°C.
- Stosowanie produktów pomocniczych jak kleje, rozpuszczalniki jest możliwe w temperaturze powyżej +5°C. Patrz Karty Informacyjne poszczególnych produktów.
- Specjalne środki bezpieczeństwa są wymagane przy pracach w temperaturze zewnętrznej poniżej +5 °C, co jest określone wymaganiami podanymi w przepisach lokalnych.
- Nie stosować przy stałej, bezpośredniej ekspozycji na działanie promieniowania UV.

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

ZARZĄDZENIE (WE) NR-1907/2006-REACH

Materiał ten jest wyrobem odpowiadającym wymaganiom w rozumieniu art. 3 Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1907/2006 (REACH). Nie zawiera substancji, które uwalniane są intencjonalnie z materiału w normalnych lub przewidywalnych warunkach jego stosowania. Karta Charakterystyki zgodna z art. 31 tego samego rozporządzenia nie jest potrzebna do wprowadzenia produktu na rynek, jego transportu lub stosowania. Należy przestrzegać zapisów zawartych w Karcie Informacyjnej produktu. Na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, materiał ten nie zawiera SVHC (substancji wzbudzających szczególnie duże obawy), wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia REACH lub według listy propozycji opublikowanej przez Europejską Agencję Chemikaliów, w stężeniach powyżej 0,1% wagowo.

INSTRUKCJA APLIKACJI

JAKOŚĆ PODŁOŻA

Powierzchnie kontaktowe muszą być suche, czyste, bez pyłu, smarów i innych materiałów, które mogłyby wpływać na przyczepność.

APLIKACJA

Przestrzegać procedur aplikacji zawartych w Zaleceniach stosowania, Instrukcjach instalacji, które zawsze należy dostosować do rzeczywistych warunków na placu budowy.

Szczegółowe informacje w Instrukcji instalacji systemów dachów płaskich Sarnafil® i Sikaplan®.

NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland, jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika do-

starcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje
Właściwości Użytkowych dostępne są na stronie
www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczkowska 89
02-871 Warszawa
tel: 22 27 28 700
mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl
BDO 000015415

Karta Informacyjna Produktu
SikaRoof® Sealing Tape 10/10 mm
Marzec 2026, Wersja 01.01
020945051200000026

SikaRoofSealingTape1010mm-pl-PL-(03-2026)-1-1.pdf

