

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 278/2025

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Powłoki specjalne do ochrony powierzchniowej betonu przed graffiti.
Sikagard®-780 G Primer, Sikagard®-780

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Zestaw powłokowy Sikagard®-780 G Primer + Sikagard®-780

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zestaw przeznaczony jest do stosowania w budownictwie komunikacyjnym, do wykonywania cienkowarstwowych powłok zabezpieczających przed graffiti na powierzchniach betonowych i żelbetonowych w zakresie obejmującym: drogowe obiekty inżynierskie bez ograniczeń; kolejowe obiekty inżynierskie bez ograniczeń; kolejowe budowle towarzyszące z ograniczeniem do obiektów do obsługi podróżnych: peronów, przejść; obiekty budowlane metra bez ograniczeń; inne obiekty budowlane na obszarach ruchu drogowego.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Trion Tensid AB, Svederusgatan 3A, SE-754 50 Uppsala, Szwecja

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Sika Poland Sp. z o.o., ul. Karczunkowska 89, 02-871 Warszawa, Polska

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska norma wyrobu: Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

Nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

Krajowa Ocena Techniczna nr IBDiM-KOT-2025/1131 wydanie 1

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Ocena stanu powłoki ułożonej na podłożu betonowym po 200 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie w temp.: -18°C/+18°C	Bez zmian	
Wskaźnik ograniczenia chłonności wody	$\geq 60\%$	
Absorpcja kapilarna	$\leq 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{h}^{-0,5}$	
Przepuszczalność CO ₂	$\geq 50 \text{ m}$	
Przepuszczalność pary wodnej	$\leq 4 \text{ m}$	
Liczba cykli usuwania graffiti w zależności od trwałości zabezpieczenia L: zabezpieczenie trwałe	≥ 8	
Stopień usuwania graffiti S	V	


- 9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.**

W imieniu producenta podpisał:

Nazwisko: Krzysztof Szulim
Stanowisko: Kierownik ds. Technicznych



Nazwisko: Wojciech Ziemiński
Stanowisko: Prezes Zarządu



Warszawa, 05.12.2025

Wydanie 1