

## KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

## Sika® Tooling Agent

Środek do wygładzania spoin wykonanych uszczelniaczami i klejami Sikaflex® i SikaBond®

## OPIS PRODUKTU

Sika® Tooling Agent (Sika® Abglättmittel) jest wodnym, nie zawierającym rozpuszczalników środkiem wygładzającym do produktów Sikaflex® i SikaBond®.

## ZASTOSOWANIA

Sika® Tooling Agent (Sika® Abglättmittel) przeznaczony jest do wygładzania powierzchni świeżo nałożonych elastycznych klejów i uszczelniaczy Sikaflex® i SikaBond®.

Sika® Tooling Agent (Sika® Abglättmittel) jest przeznaczony tylko dla doświadczonych, profesjonalnych użytkowników.

W przypadku zastosowań należy przeprowadzić testy z rzeczywistymi podłożami i warunkami, aby zapewnić zgodność materiałów.

## CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

- Neutralny
- Nieagresywny dla skóry
- Nie uszkadza powłok malarskich
- Nie wymywa i nie uszkadza świeżo nałożonych elastycznych uszczelniaczy i klejów

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Baza chemiczna	Wodny roztwór środków powierzchniowo-czynnych
Pakowanie	Butelka 1 l Pojemnik 5 l Dostępność opakowań zależna jest od aktualnego cennika.
Wygląd / Kolor	Bezbarwna, przezroczysta ciecz
Czas składowania	24 miesiące od daty produkcji
Warunki składowania	Produkt składować w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Informacje na temat bezpiecznego postępowania i magazynowania znajdują się w aktualnej Karcie Charakterystyki.
Gęstość	~ 1,0 kg/dm <sup>3</sup>

# INFORMACJE O APLIKACJI

Temperatura otoczenia

Minimum +5 °C / Maksimum +35 °C

## PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

## OGRANICZENIA

Jeśli wygładzony produkt wymaga dalszego malowania oczyścić wygładzoną powierzchnię uszczelniacza lub kleju wodą.

Nie stosować Sika® Tooling Agent (Sika® Abglättmittel), jeśli stał się mętny.

## EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Przed zastosowaniem produktów użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami aktualnych Kart Charakterystyki. Zawarte są w nich szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa stosowania, składowania i usuwania, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp.

## INSTRUKCJA APLIKACJI

### METODY / NARZĘDZIA APLIKACJI

Sika® Tooling Agent (Sika® Abglättmittel) można natryskiwać bezpośrednio na powierzchnię i wygładzać narzędziem do wygładzania. Innym sposobem aplikacji jest wygładzenie powierzchni narzędziem uprzednio zanurzonym w Sika® Tooling Agent (Sika® Abglättmittel). Lepkość Sika® Tooling Agent (Sika® Abglättmittel) można regulować, dodając do produktu czystą wodę.

Pozostałości środka wygładzającego można usunąć z powierzchni uszczelniacza lub kleju wodą.

Nie stosować Sika® Tooling Agent (Sika® Abglättmittel) na materiałach porowatych, aby zapobiec ich przebarwieniom.

Po każdym użyciu szczelnie zamknąć opakowanie.

## NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnosi się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland, jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkownika produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej [www.sika.pl](http://www.sika.pl) oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne są na stronie [www.sika.pl](http://www.sika.pl) w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z o.o.  
ul. Karczunkowska 89  
02-871 Warszawa  
tel: 22 27 28 700  
mail: [sika.poland@pl.sika.com](mailto:sika.poland@pl.sika.com)  
[www.sika.pl](http://www.sika.pl)  
BDO 000015415

Karta Informacyjna Produktu  
Sika® Tooling Agent  
Czerwiec 2026, Wersja 01.01  
02051602000000060