

# Sikaplan® G-18

## Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 34389570

|    |                                                                 |                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:                 | 34389570                                                                                                                                                                          |
| 2  | Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:                       | Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku<br>Izolacja wodochronna dachów — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku |
| 3  | Producent:                                                      | Sika Services AG<br>Tüffenwies 16<br>8064 Zurych<br>Szwajcaria                                                                                                                    |
| 5  | System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: | System 3 (Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień)<br>System 2+ (Izolacja wodochronna dachów)                                                            |
| 6a | Norma zharmonizowana:                                           | EN 13956:2012                                                                                                                                                                     |
|    | Jednostka lub jednostki notyfikowane:                           | 0672, 1213                                                                                                                                                                        |

| 7 Deklarowane właściwości użytkowe:      |                                                                    |                                             |                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Zasadnicze charakterystyki               | Właściwości użytkowe                                               |                                             | AVCP                                   |
|                                          |                                                                    |                                             | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
| Reakcja na ogień                         | Klasa E                                                            |                                             | System 3                               |
| Wodoszczelność                           | Metoda B: przy 10 kPa                                              | Spełnia                                     | System 2+                              |
| Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu | Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej - wzdłużnie (MD)    | ≥ 15 %                                      | System 2+                              |
|                                          | Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej - poprzecznie (CMD) | ≥ 15 %                                      |                                        |
|                                          | Maksymalna siła rozciągająca - wzdłużnie (MD)                      | ≥ 1100 N/50 mm                              |                                        |
|                                          | Maksymalna siła rozciągająca - poprzecznie (CMD)                   | ≥ 1000 N/50 mm                              |                                        |
| Odporność na przerastanie korzeni        | NPD                                                                |                                             | System 2+                              |
| Odporność na obciążenie statyczne        | NPD                                                                |                                             | System 2+                              |
| Odporność na uderzenie                   | Podłoże twarde                                                     | ≥ 800 mm                                    | System 2+                              |
|                                          | Metoda B, Podłoże miękkie                                          | ≥ 1000 mm                                   |                                        |
| Wytrzymałość na rozdzielanie             | Wzdłużnie (MD)                                                     | ≥ 250 N                                     | System 2+                              |
|                                          | Poprzecznie (CMD)                                                  | ≥ 250 N                                     |                                        |
| Wytrzymałość złącza                      | Wytrzymałość złącza na oddzieranie                                 | ≥ 300 N/50 mm                               | System 2+                              |
|                                          | Wytrzymałość złącza na oddzieranie                                 | Sposób zniszczenia C, brak uszkodzeń złącza |                                        |
|                                          | Wytrzymałość złącza na ścinanie                                    | ≥ 600 N/50 mm                               |                                        |
| Trwałość                                 | Spełnia( > 5000 h, grade 0)                                        |                                             | System 2+                              |
| Podatność na zginanie                    | ≤ -25 °C                                                           |                                             | System 2+                              |
| Substancje niebezpieczne                 | NPD                                                                |                                             | System 2+                              |

EN 13956:2012

#### Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikaplan® G-18

34389570

25.11.2025 2

1011

2 / 4

BUILDING TRUST



Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

Nazwa: Tomek Gutowski

Funkcja: Corporate Product Certification Manager

W Warszawie dnia 2025-11-25



Nazwa: Patrycja Młynarska

Funkcja: Data Processing Specialist CTD

W Warszawie dnia 2025-11-25



Koniec dokumentu DWU zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/ EWG Tekst mający znaczenie dla EOG

#### Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikaplan® G-18

34389570

25.11.2025 2

1011

3 / 4

BUILDING TRUST



|                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| CE                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                             |
| 07                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                             |
| Sika Services AG, Zurych, Szwajcaria                                                                                                                                              |                                                                    |                                             |
| 34389570                                                                                                                                                                          |                                                                    |                                             |
| Reakcja na ogień                                                                                                                                                                  | Klasa E                                                            |                                             |
| Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu                                                                                                                                          | Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej - wzdłużnie (MD)    | ≥ 15 %                                      |
|                                                                                                                                                                                   | Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej - poprzecznie (CMD) | ≥ 15 %                                      |
|                                                                                                                                                                                   | Maksymalna siła rozciągająca - wzdłużnie (MD)                      | ≥ 1100 N/50 mm                              |
|                                                                                                                                                                                   | Maksymalna siła rozciągająca - poprzecznie (CMD)                   | ≥ 1000 N/50 mm                              |
| Odporność na uderzenie                                                                                                                                                            | Podłoże twarde                                                     | ≥ 800 mm                                    |
|                                                                                                                                                                                   | Metoda B, Podłoże miękkie                                          | ≥ 1000 mm                                   |
| Wytrzymałość na rozdzielanie                                                                                                                                                      | Wzdłużnie (MD)                                                     | ≥ 250 N                                     |
|                                                                                                                                                                                   | Poprzecznie (CMD)                                                  | ≥ 250 N                                     |
| Wytrzymałość złącza                                                                                                                                                               | Wytrzymałość złącza na oddzieranie                                 | ≥ 300 N/50 mm                               |
|                                                                                                                                                                                   | Wytrzymałość złącza na oddzieranie                                 | Sposób zniszczenia C, brak uszkodzeń złącza |
|                                                                                                                                                                                   | Wytrzymałość złącza na ścinanie                                    | ≥ 600 N/50 mm                               |
| Podatność na zginanie                                                                                                                                                             | ≤ -25 °C                                                           |                                             |
| EN 13956:2012                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                             |
| 0672, 1213                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                             |
| Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku<br>Izolacja wodochronna dachów — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku |                                                                    |                                             |

<http://dop.sika.com>

#### EOKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO (REACH)

W celu uzyskania informacji i porad dotyczących bezpiecznego obchodzenia się, przechowywania i stosowania tego produktu, użytkownicy powinni zapoznać się z najnowszym wydaniem Karty Informacyjnej Produktu (KI).

#### NOTA PRAWNA

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Deklaracji Właściwości Użytkowych ("DWU"), w tym wszelkie opisy i zalecenia dotyczące zastosowania i końcowego wykorzystania produktów Sika ("Produkty"), zostały podane w dobrej wierze, w oparciu o aktualną wiedzę i doświadczenie Sika w zakresie stosowania Produktów przy ich właściwym przechowywaniu, obchodzeniu się i stosowaniu w normalnych warunkach, zgodnie z zaleceniami Sika. Należy pamiętać, że parametry materiałów i podłoża oraz warunki otoczenia w miejscu zastosowania mogą się znacznie różnić i dlatego Sika nie udziela żadnych gwarancji przydatności handlowej Produktów ani nie udziela gwarancji przydatności Produktów do określonego celu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zastosowanie i wykorzystanie Produktów ani za jakiegokolwiek zalecenia lub udzielane porady. Przed użyciem należy sprawdzić przydatność Produktu do zamierzonego zastosowania i oraz zapoznać się z najnowszą wersją Karty Informacyjnej Produktu. Sika zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości swoich Produktów w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Wszelkie zamówienia na Produkty lub usługi świadczone przez Sika podlegają aktualnym warunkom sprzedaży i dostaw Sika.

#### Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikaplan® G-18

34389570

25.11.2025 2

1011

4 / 4

BUILDING TRUST

