

# SikaSeal®-174

## Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 78063039

<b>1</b>	<b>Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:</b>	78063039
<b>2</b>	<b>Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:</b>	Zastosowania podlegające przepisom dotyczącym reakcji na ogień — Materiały uszczelniające do zastosowań niekonstrukcyjnych w szczelinach i złączach budynków Do zastosowań niekonstrukcyjnych, sanitarnych — Materiały uszczelniające do zastosowań niekonstrukcyjnych Do zastosowań sanitarnych — Materiały uszczelniające do zastosowań niekonstrukcyjnych Do zastosowań sanitarnych — Materiały uszczelniające do zastosowań niekonstrukcyjnych
<b>3</b>	<b>Producent:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zurych Szwajcaria
<b>5</b>	<b>System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:</b>	System 3 (Zastosowania podlegające przepisom dotyczącym reakcji na ogień) System 3 (Do zastosowań niekonstrukcyjnych, sanitarnych) System 3 (Do zastosowań sanitarnych) System 3 (Do zastosowań sanitarnych)
<b>6a</b>	<b>Norma zharmonizowana:</b>	EN 15651-3:2012
	Jednostka lub jednostki notyfikowane:	1213

**7 Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	AVCP	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa E	System 3	EN 15651-3:2012
Uwalnianie substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia	NPD	System 3	
Odporność na spływanie	≤ 3 mm	System 3	
Utrata objętości	≤ 20 %	System 3	
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu (np. wydłużenie)	Brak uszkodzeń (NF)	System 3	
Rozwój mikroorganizmów	0	System 3	
Trwałość	Spełnia	System 3	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Nazwisko: Tomek Gutowski

Stanowisko: Corporate Standardisation and Approvals

W Warszawie dnia 2024-02-12



Nazwisko: Wiktor Karpała

Stanowisko: Standardisation and Approvals

W Warszawie dnia 2024-02-12



Koniec dokumentu DWU zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/ EWG Tekst mający znaczenie dla EOG

**Deklaracja Właściwości Użytkowych**

SikaSeal®-174

78063039

12.02.2024 2

1104

2 / 3

BUILDING TRUST



CE

22

Sika Services AG, Zurych, Szwajcaria

78063039

Reakcja na ogień	Klasa E
------------------	---------

Odporność na spływanie	≤ 3 mm
------------------------	--------

Utrata objętości	≤ 20 %
------------------	--------

Rozwój mikroorganizmów	0
------------------------	---

EN 15651-3:2012

1213

Zastosowania podlegające przepisom dotyczącym reakcji na ogień — Materiały uszczelniające do zastosowań niekonstrukcyjnych w szczelinach i złączach budynków

Do zastosowań niekonstrukcyjnych, sanitarnych — Materiały uszczelniające do zastosowań niekonstrukcyjnych

Do zastosowań sanitarnych — Materiały uszczelniające do zastosowań niekonstrukcyjnych

Do zastosowań sanitarnych — Materiały uszczelniające do zastosowań niekonstrukcyjnych

<http://dop.sika.com>

### Ekologia, zdrowie i bezpieczeństwo (REACH)

W celu uzyskania informacji i porad dotyczących bezpiecznego obchodzenia się, przechowywania i stosowania tego produktu, użytkownicy powinni zapoznać się z najnowszym wydaniem Karty Informacyjnej Produktu (KI).

### NOTA PRAWNA

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Deklaracji Właściwości Użytkowych ("DWU"), w tym wszelkie opisy i zalecenia dotyczące zastosowania i końcowego wykorzystania produktów Sika ("Produkty"), zostały podane w dobrej wierze, w oparciu o aktualną wiedzę i doświadczenie Sika w zakresie stosowania Produktów przy ich właściwym przechowywaniu, obchodzeniu się i stosowaniu w normalnych warunkach, zgodnie z zaleceniami Sika. Należy pamiętać, że parametry materiałów i podłoża oraz warunki otoczenia w miejscu zastosowania mogą się znacznie różnić i dlatego Sika nie udziela żadnych gwarancji przydatności handlowej Produktów ani nie udziela gwarancji przydatności Produktów do określonego celu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zastosowanie i wykorzystanie Produktów ani za jakiegokolwiek zalecenia lub udzielane porady. Przed użyciem należy sprawdzić przydatność Produktu do zamierzonego zastosowania i oraz zapoznać się z najnowszą wersją Karty Informacyjnej Produktu. Sika zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości swoich Produktów w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Wszelkie zamówienia na Produkty lub usługi świadczone przez Sika podlegają aktualnym warunkom sprzedaży i dostaw Sika.

### Deklaracja Właściwości Użytkowych

SikaSeal®-174

78063039

12.02.2024 2

1104

3 / 3

BUILDING TRUST

