

SikaSeal®-178

Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 57751594

1	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	57751594
2	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Zastosowania wewnętrzne — Uszczelniacze wyłącznie do użytku na wewnętrznej stronie złączy ścian zewnętrznych, okien i drzwi (elementy elewacji)
3	Producent:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zurych Szwajcaria
5	System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 4 (Zastosowania wewnętrzne)
6a	Norma zharmonizowana:	EN 15651-1:2012

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

7 Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	AVCP	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Uwalnianie substancji chemicznych szkodliwych dla środowiska i zdrowia	NPD	System 4	EN 15651-1:2012
Odporność na sptywanie	≤ 5 mm	System 4	
Utrata objętości	≤ 45 %	System 4	
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu (np. wydłużenie)	≥ 25 %	System 4	
Trwałość	Spełnia	System 4	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Nazwisko: Tomek Gutowski

Stanowisko: Corporate Standardisation and Approvals

W Warszawie dnia 2024-01-26



Nazwisko: Wiktor Karpała

Stanowisko: Standardisation and Approvals

W Warszawie dnia 2024-01-26



Koniec dokumentu DWU zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/ EWG Tekst mający znaczenie dla EOG

Deklaracja Właściwości Użytkowych

SikaSeal®-178

57751594

26.01.2024 2

1284

2 / 3

BUILDING TRUST



CE

22

Sika Services AG, Zurych, Szwajcaria

57751594

Odporność na spływanie	≤ 5 mm
Utrata objętości	≤ 45 %
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu (np. wydłużenie)	≥ 25 %

EN 15651-1:2012

Zastosowania wewnętrzne — Uszczelniacze wyłącznie do użytku na wewnętrznej stronie złączy ścian zewnętrznych, okien i drzwi (elementy elewacji)

<http://dop.sika.com>**EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO (REACH)**

W celu uzyskania informacji i porad dotyczących bezpiecznego obchodzenia się, przechowywania i stosowania tego produktu, użytkownicy powinni zapoznać się z najnowszym wydaniem Karty Informacyjnej Produktu (KI).

NOTA PRAWNA

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Deklaracji Właściwości Użytkowych ("DWU"), w tym wszelkie opisy i zalecenia dotyczące zastosowania i końcowego wykorzystania produktów Sika ("Produkty"), zostały podane w dobrej wierze, w oparciu o aktualną wiedzę i doświadczenie Sika w zakresie stosowania Produktów przy ich właściwym przechowywaniu, obchodzeniu się i stosowaniu w normalnych warunkach, zgodnie z zaleceniami Sika. Należy pamiętać, że parametry materiałów i podłoża oraz warunki otoczenia w miejscu zastosowania mogą się znacznie różnić i dlatego Sika nie udziela żadnych gwarancji przydatności handlowej Produktów ani nie udziela gwarancji przydatności Produktów do określonego celu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zastosowanie i wykorzystanie Produktów ani za jakiegokolwiek zalecenia lub udzielane porady. Przed użyciem należy sprawdzić przydatność Produktu do zamierzonego zastosowania i oraz zapoznać się z najnowszą wersją Karty Informacyjnej Produktu. Sika zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości swoich Produktów w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Wszelkie zamówienia na Produkty lub usługi świadczone przez Sika podlegają aktualnym warunkom sprzedaży i dostaw Sika.

Deklaracja Właściwości Użytkowych

SikaSeal®-178

57751594

26.01.2024 2

1284

3 / 3

BUILDING TRUST

