

## KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

## SikaProof® Tape-150 A

Samoprzylepna taśma, przyklejana całościowo, do uszczelniania membrany od strony wewnętrznej, stosowana w systemie SikaProof® A

## OPIS PRODUKTU

SikaProof® Tape-150 A jest samoprzylepną, pokrytą klejem poliakrylanowym, żółtą taśmą z włókniną i uszczelniaczem.

## ZASTOSOWANIA

SikaProof® Tape-150 A przeznaczony jest do stosowania przez doświadczonych wykonawców.

SikaProof® Tape-150 A jest stosowana do uszczelniania poprzecznych styków, zakładów i detali w systemie SikaProof® A (strona wewnętrzna - włóknina) w połączeniu z taśmą SikaProof® ExTape-150 (strona zewnętrzna).

## CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

- Pełne i trwałe połączenie z podłożem betonowym
- Bez podciekania i przemieszczania się wody pod taśmą (tak jak membrany SikaProof® A)
- Dobra przyczepność i możliwość uszczelniania, zwłaszcza w chłodnych i wilgotnych warunkach
- Łatwa i szybka aplikacja

## INFORMACJE O PRODUKCIE

## Pakowanie

Dwie rolki pakowane w karton.  
Wymiary rolki: długość 25 m, szerokość 150 mm.

## Czas składowania

18 miesięcy od daty produkcji, jeżeli materiał jest prawidłowo składowany w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach (data ważności podana na etykiecie).

## Warunki składowania

Przechowywać w suchych warunkach w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego, deszczem, śniegiem, lodem itp.. Przechowywać w pozycji poziomej. Nie układać palet jedna na drugiej, nie przykrywać paletami z innymi materiałami, zarówno w okresie składowania jak podczas transportu.

## Wygląd / Barwa

Górna warstwa: biała włóknina z uszczelniaczem na żółtej folii.  
Spodnia warstwa: klej poliakrylanowy z białą folią zabezpieczającą.

## Grubość

1,7 mm

## INFORMACJE O APLIKACJI

Temperatura otoczenia	Minimum +5 °C / Maksimum +35 °C
Temperatura podłoża	Powierzchnia klejona: minimum +5 °C.

## INFORMACJE O SYSTEMIE

Struktura systemu	SikaProof® Tape-150 A jest elementem systemu SikaProof® A przeznaczonym do łączenia i obróbki detali od wewnętrznej strony membrany, w połączeniu ze stosowaną na zewnętrznej stronie membrany taśmą SikaProof® ExTape-150. Szczegółowe informacje w Zaleceniach stosowania systemu.
-------------------	--

## PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

## OGRANICZENIA

SikaProof® Tape-150 A musi być stosowana zgodnie z aktualnymi Zaleceniami stosowania systemu SikaProof® A, prace mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolonych i zatwierdzonych przez Sika wykonawców.

- Nie stosować SikaProof® Tape-150 A w okresie ciągłych lub przedłużających się opadów deszczu lub śniegu.
- Jakość podłoża i warunki muszą spełniać wymagania lub muszą być podjęte działania aby odpowiednio przygotować podłoże.
- SikaProof® Tape-150 A nie jest odporna na stałe działanie promieniowania UV.
- Beton konstrukcji należy wykonać przed upływem 4 tygodni (28 dni) od ułożenia systemu SikaProof® A. Szczegółowe informacje zawarto w Zalecenia stosowania systemu SikaProof® A.

## EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

### ZARZĄDZENIE (WE) NR-1907/2006-REACH

Materiał ten jest wyrobem odpowiadającym wymaganiom w rozumieniu art. 3 Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1907/2006 (REACH). Nie zawiera substancji, które uwalniane są intencjonalnie z materiału w normalnych lub przewidywalnych warunkach jego stosowania. Karta Charakterystyki zgodna z art. 31 tego samego rozporządzenia nie jest potrzebna do wprowadzenia produktu na rynek, jego transportu lub stosowania. Należy przestrzegać zapisów zawartych w Karcie Informacyjnej produktu. Na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, materiał ten nie zawiera SVHC (substancji wzbudzających szczególnie duże obawy), wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia REACH lub według listy propozycji opublikowanej przez Europejską Agencję Chemikaliów, w stężeniach powyżej 0,1% wagowo.

Karta Informacyjna Produktu  
SikaProof® Tape-150 A  
Wrzesień 2024, Wersja 02.01  
02072030800000006

## INSTRUKCJA APLIKACJI

### JAKOŚĆ PODŁOŻA

Powierzchnią kontaktową jest biała warstwa włókniny membran SikaProof® A, która musi być sucha (lub lekko wilgotna), czysta, bez zanieczyszczeń i materiałów mogących osłabić przyczepność.

### METODY / NARZĘDZIA APLIKACJI

Układać SikaProof® Tape-150 A na wewnętrznej stronie membrany SikaProof® A (powierzchnia z włókniną):

- usunąć folię zabezpieczającą
- przykleić samoprzylepną stroną taśmy do pokrytej włókniną strony membrany
- docisnąć taśmę za pomocą wałka dociskowego

SikaProof® Tape-150 A jest stosowana razem z SikaProof® ExTape-150 do łatwego, szybkiego i niezawodnego, podwójnego łączenia i uszczelniania styków i połączeń membran.

Szczegółowe informacje zawarte są w Zaleceniach stosowania systemu SikaProof® A.

## NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland, jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzeda-

ży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkownika produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej [www.sika.pl](http://www.sika.pl) oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne są na stronie [www.sika.pl](http://www.sika.pl) w zakładce Dokumentacja Techniczna.

**Sika Poland Sp. z o.o.**  
ul. Karczunkowska 89  
02-871 Warszawa  
tel: 22 27 28 700  
mail: [sika.poland@pl.sika.com](mailto:sika.poland@pl.sika.com)  
[www.sika.pl](http://www.sika.pl)  
BDO 000015415

**Karta Informacyjna Produktu**  
SikaProof® Tape-150 A  
Wrzesień 2024, Wersja 02.01  
020720308000000006

