

Sika® Icosit® Dielectric Membrane 4 mm

Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 15585403

1	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	15585403
2	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Wyroby do izolacji przeciwwilgociowej budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnej podlegające badaniu reakcji na ogień — Wyroby asfaltowe na osnowie Wyroby do izolacji przeciwwilgociowej budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnej — Wyroby asfaltowe na osnowie
3	Producent:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zurych Szwajcaria
5	System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 3 (Wyroby do izolacji przeciwwilgociowej budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnej podlegające badaniu reakcji na ogień) System 2+ (Wyroby do izolacji przeciwwilgociowej budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnej)
6a	Norma zharmonizowana:	EN 13969:2004/A1:2006
	Jednostka lub jednostki notyfikowane:	1370

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sika® Icosit® Dielectric Membrane 4 mm

15585403

20.11.2025 1

1520

1 / 3

7 Deklarowane właściwości użytkowe:			
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		AVCP
			Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	NPD		System 3
Wodoszczelność	Spełnia		System 2+
Odporność na uderzenie	≥ 1250 mm		System 2+
Wytrzymałość złącza	Wytrzymałość na ścinanie - wzdłużnie	750 N/50 mm ± 150 N/50 mm	System 2+
	Wytrzymałość na ścinanie - poprzecznie	600 N/50 mm ± 120 N/50 mm	
Giętkość w niskiej temperaturze	≤ -10 °C		System 2+
Wytrzymałość na rozciąganie	Maksymalna siła rozciągająca - wzdłużnie	(850 ± 170) N/50mm	System 2+
	Maksymalna siła rozciągająca - poprzecznie	(700 ± 140) N/50mm	
Odporność na obciążenie statyczne	≥ 25 kg		System 2+
Wytrzymałość na rozdzielanie	Wzdłużnie (MD)	200 N ± 60 N	System 2+
	Poprzecznie (CMD)	200 N ± 60 N	
Trwałość	NPD		System 2+
Substancje niebezpieczne	NPD		System 2+

EN 13969:2004/A1:2006

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Nazwa: Tomek Gutowski	Nazwa: Patrycja Młynarska
Funkcja: Corporate Product Certification Manager	Funkcja: Data Processing Specialist CTD
W Warszawie dnia 2025-11-20	W Warszawie dnia 2025-11-20
	

Koniec dokumentu DWU zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/ EWG Tekst mający znaczenie dla EOG



25

Sika Services AG, Zurych, Szwajcaria

15585403

Odporność na uderzenie	$\geq 1250 \text{ mm}$	
Wytrzymałość złącza	Wytrzymałość na ścinanie - wzdłużnie	$750 \text{ N/50 mm} \pm 150 \text{ N/50 mm}$
	Wytrzymałość na ścinanie - poprzecznie	$600 \text{ N/50 mm} \pm 120 \text{ N/50 mm}$
Giętkość w niskiej temperaturze	$\leq -10 \text{ }^{\circ}\text{C}$	
Wytrzymałość na rozciąganie	Maksymalna siła rozciągająca - wzdłużnie	$(850 \pm 170) \text{ N/50mm}$
	Maksymalna siła rozciągająca - poprzecznie	$(700 \pm 140) \text{ N/50mm}$
Odporność na obciążenie statyczne	$\geq 25 \text{ kg}$	
Wytrzymałość na rozdieranie	Wzdłużnie (MD)	$200 \text{ N} \pm 60 \text{ N}$
	Poprzecznie (CMD)	$200 \text{ N} \pm 60 \text{ N}$

EN 13969:2004/A1:2006

1370

Wyroby do izolacji przeciwwilgociowej budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnej podlegające badaniu reakcji na ogień — Wyroby asfaltowe na osnowie

Wyroby do izolacji przeciwwilgociowej budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnej — Wyroby asfaltowe na osnowie

<http://dop.sika.com>

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO (REACH)

W celu uzyskania informacji i porad dotyczących bezpiecznego obchodzenia się, przechowywania i stosowania tego produktu, użytkownicy powinni zapoznać się z najnowszym wydaniem Karty Informacyjnej Produktu (KI).

NOTA PRAWNA

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Deklaracji Właściwości Użytkowych ("DWU"), w tym wszelkie opisy i zalecenia dotyczące zastosowania i końcowego wykorzystania produktów Sika ("Produkty"), zostały podane w dobrej wierze, w oparciu o aktualną wiedzę i doświadczenie Sika w zakresie stosowania Produktów przy ich właściwym przechowywaniu, obchodzeniu się i stosowaniu w normalnych warunkach, zgodnie z zaleceniami Sika. Należy pamiętać, że parametry materiałów i podłoża oraz warunki otoczenia w miejscu zastosowania mogą się znacznie różnić i dlatego Sika nie udziela żadnych gwarancji przydatności handlowej Produktów ani nie udziela gwarancji przydatności Produktów do określonego celu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zastosowanie i wykorzystanie Produktów ani za jakiegokolwiek zalecenia lub udzielane porady. Przed użyciem należy sprawdzić przydatność Produktu do zamierzonego zastosowania i oraz zapoznać się z najnowszą wersją Karty Informacyjnej Produktu. Sika zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości swoich Produktów w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Wszelkie zamówienia na Produkty lub usługi świadczone przez Sika podlegają aktualnym warunkom sprzedaży i dostaw Sika.

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sika® Icosit® Dielectric Membrane 4 mm

15585403

20.11.2025 1

1520

3 / 3

BUILDING TRUST

