

ATEST HIGIENICZNY **HYGIENIC CERTIFICATE**



**Nr atestu higienicznego/
Hygienic certificate
number:**

AH 96/322/96/2026

**Data wydania/
Date of issue:**

04.08.2026 r.

Wyrób / Product:

Sikafloor® CureHard-24 – 1-składnikowy, bezbarwny preparat na bazie krzemianu sodu do powierzchniowego utwardzania, zagęszczania i zabezpieczania przeciwpływowego betonu

**Przeznaczenie /
Intended use:**

Do profesjonalnego stosowania w budownictwie na posadzki w obiektach użyteczności publicznej, w tym służby zdrowia, szkołach, obiektach usługowych oraz w zakładach przemysłowych, w tym branży spożywczej bez bezpośredniego kontaktu z żywnością.

**Producent /
Manufacturer:**

Sika Services AG,
Tüffenwies 16,
CH-8064 Zürich, Szwajcaria

**Podstawa merytoryczna
wydania atestu / The
substantive basis for
issuing the certificate:**

Wniosek (Instytucja zgłaszająca wyrób do oceny: Sika Poland Sp. z o.o., ul. Karczunkowska 89, 02-871 Warszawa) z dn. 30.04.2026 r. (nr 322/96/2026) wraz z wymaganą dokumentacją.

Zgodnie z aktualnie dostępnym stanem wiedzy, oceniony wyrób (przy jego zastosowaniu według wytycznych producenta) nie powinien stwarzać ryzyka zdrowotnego dla ludzi. / According to the currently available knowledge, the assessed product (when used in accordance with the manufacturer's guidelines) should not pose a risk to human health.


Zalecenia i uwagi / Recommendations and comments:

- Produkt należy stosować zgodnie z wytycznymi Producenta.
- Postępowanie według informacji zawartych w Karcie Charakterystyki.
- Etykieta powinna być oznakowana zgodnie z obowiązującym prawodawstwem.
- Pomieszczenia, w których zastosowano ww. wyrób należy wietrzyć do zaniku zapachu.
- W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia wyrób musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 (Dz. U. 2019, Poz. 595 z 29 marca 2019).
- Atest nie obejmuje etapu nanoszenia warstwy wyrobu.
- Bez bezpośredniego kontaktu z żywnością i wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.
- Ograniczać operacje powodujące pylenie z powierzchni produktu.
- Atest higieniczny dotyczy wyrobu po jego aplikacji i osiągnięciu maksymalnego efektu utwardzenia, tj. po upływie co najmniej 7 dni w temperaturze +20°C. Do czasu zakończenia procesu utwardzania należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia.

Atest nie obejmuje oceny walorów użytkowych, parametrów technicznych oraz właściwości alergizujących wyrobu. / Hygienic certificate does not include the assessment of the utility values, technical parameters and allergenic properties of the product.

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek ze stron. Niniejszy atest traci ważność po 5 latach od daty jego wystawienia lub w przypadku zmian w recepturze albo technologii wytwarzania wyrobu, jego przeznaczenia oraz po zmianach przepisów prawnych mających związek z ocenionym wyrobem. / The certificate may be changed or canceled after presenting relevant evidence by either party. This certificate expires after 5 years from the date of its issue or in the case of changes in the recipe or production technology of the product, its intended use and after changes of legal regulations related to the assessed product.

Zakład Toksykologii Środowiska GUMed
dr hab. inż. Maciej Tankiewicz


prof. uczelni
po. Kierownika