

# Sikafloor®-32 Pronto

## Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 20542551

|    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:                 | 20542551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2  | Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:                       | Zastosowania w budynkach i pracach inżynierskich: ochrona przed wnikaniem (1.3) — Wyroby do ochrony powierzchniowej — powłoka<br>Zastosowania w budynkach i pracach inżynierskich: odporność fizyczna (5.1) — Wyroby do ochrony powierzchniowej — powłoka<br>Zastosowania w budynkach i pracach inżynierskich: odporność chemiczna (6.1) — Wyroby do ochrony powierzchniowej — powłoka<br>Zastosowania podlegające przepisom dotyczącym reakcji na ogień — Wyroby do ochrony powierzchniowej — powłoka |
| 3  | Producent:                                                      | Sika Services AG<br>Tüffenwies 16<br>8064 Zurych<br>Szwajcaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5  | System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: | System 2+ (Zastosowania w budynkach i pracach inżynierskich: ochrona przed wnikaniem (1.3))<br>System 2+ (Zastosowania w budynkach i pracach inżynierskich: odporność fizyczna (5.1))<br>System 2+ (Zastosowania w budynkach i pracach inżynierskich: odporność chemiczna (6.1))<br>System 3 (Zastosowania podlegające przepisom dotyczącym reakcji na ogień)                                                                                                                                          |
| 6a | Norma zharmonizowana:                                           | EN 1504-2:2004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Jednostka lub jednostki notyfikowane:                           | 1611, 1119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikafloor®-32 Pronto

20542551

01.09.2026 5

1131

1 / 3

| 7 Deklarowane właściwości użytkowe:         |                                               |           |                                        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| Zasadnicze charakterystyki                  | Właściwości użytkowe                          | AVCP      | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
| Skurcz liniowy                              | NPD                                           | System 2+ | EN 1504-2:2004                         |
| Wytrzymałość na ściskanie                   | NPD                                           | System 2+ |                                        |
| Współczynnik rozszerzalności cieplnej       | NPD                                           | System 2+ |                                        |
| Odporność na ścieranie                      | < 3000 mg (H22 / 1000 cykli / 1000 g)         | System 2+ |                                        |
| Nacinanie                                   | NPD                                           | System 2+ |                                        |
| Przepuszczalność CO2                        | s <sub>D</sub> > 50 m                         | System 2+ |                                        |
| Przepuszczalność pary wodnej                | Klasa III: S <sub>D</sub> > 50 m              | System 2+ |                                        |
| Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody | w < 0.1 kg·m <sup>-2</sup> ·h <sup>-0.5</sup> | System 2+ |                                        |
| Kompatybilność cieplna                      | NPD                                           | System 2+ |                                        |
| Odporność na szok termiczny                 | NPD                                           | System 2+ |                                        |
| Odporność chemiczna                         | NPD                                           | System 2+ |                                        |
| Odporność na silną agresję chemiczną        | < 50 % (Klasa I: 3 d bez nacisku)             | System 2+ |                                        |
| Zdolność do mostkowania rys                 | A 4 (-20 °C)                                  | System 2+ |                                        |
| Odporność na uderzenie                      | Klasa I: ≥ 4 Nm                               | System 2+ |                                        |
| Przyczepność przy odrywaniu                 | ≥ 1.5 (1.0) N/mm <sup>2</sup>                 | System 2+ |                                        |
| Reakcja na ogień                            | Klasa C <sub>n</sub> -s1                      | System 3  |                                        |
| Odporność na poślizg                        | NPD                                           | System 2+ |                                        |
| Sztuczne starzenie                          | NPD                                           | System 2+ |                                        |
| Właściwości antystatyczne                   | NPD                                           | System 2+ |                                        |
| Przyczepność do mokrego betonu              | NPD                                           | System 2+ |                                        |
| Substancje niebezpieczne                    | NPD                                           | System 2+ |                                        |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

|                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa: Tomek Gutowski                                                              | Nazwa: Patrycja Młynarska                                                           |
| Funkcja: Corporate Product Certification Manager                                   | Funkcja: Data Processing Specialist CTD                                             |
| W Warszawie dnia 2026-09-01                                                        | W Warszawie dnia 2026-09-01                                                         |
|  |  |

Koniec dokumentu DWU zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/ EWG Tekst mający znaczenie dla EOG

### Deklaracja Właściwości Użytkowych

Sikafloor®-32 Pronto

20542551

01.09.2026 5

1131

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <div> <div>CE</div> <div>08</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |
| Sika Services AG, Zurych, Szwajcaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |
| 20542551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |
| Odporność na ścieranie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | < 3000 mg (H22 / 1000 cykli / 1000 g)                          |
| Przepuszczalność CO2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | $s_D > 50 \text{ m}$                                           |
| Przepuszczalność pary wodnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Klasa III: $S_D > 50 \text{ m}$                                |
| Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $w < 0.1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0.5}$ |
| Odporność na silną agresję chemiczną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | < 50 % (Klasa I: 3 d bez nacisku)                              |
| Zdolność do mostkowania rys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A 4 (−20 °C)                                                   |
| Odporność na uderzenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Klasa I: $\geq 4 \text{ Nm}$                                   |
| Przyczepność przy odrywaniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $\geq 1.5 \text{ (1.0) N/mm}^2$                                |
| Reakcja na ogień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Klasa $C_{fi-s1}$                                              |
| EN 1504-2:2004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |
| 1611, 1119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |
| Zastosowania w budynkach i pracach inżynierskich: ochrona przed wnikaniem (1.3) — Wyroby do ochrony powierzchniowej — powłoka<br>Zastosowania w budynkach i pracach inżynierskich: odporność fizyczna (5.1) — Wyroby do ochrony powierzchniowej — powłoka<br>Zastosowania w budynkach i pracach inżynierskich: odporność chemiczna (6.1) — Wyroby do ochrony powierzchniowej — powłoka<br>Zastosowania podlegające przepisom dotyczącym reakcji na ogień — Wyroby do ochrony powierzchniowej — powłoka |                                                                |
| <a href="http://dop.sika.com">http://dop.sika.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |

## **EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO (REACH)**

Przed zastosowaniem produktów użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami aktualnych Kart Charakterystyki. Zawarte są w nich szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa stosowania, składowania i usuwania, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp.

## **NOTA PRAWNA**

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Deklaracji Właściwości Użytkowych ("DWU"), w tym wszelkie opisy i zalecenia dotyczące zastosowania i końcowego wykorzystania produktów Sika ("Produkty"), zostały podane w dobrej wierze, w oparciu o aktualną wiedzę i doświadczenie Sika w zakresie stosowania Produktów przy ich właściwym przechowywaniu, obchodzeniu się i stosowaniu w normalnych warunkach, zgodnie z zaleceniami Sika. Należy pamiętać, że parametry materiałów i podłoża oraz warunki otoczenia w miejscu zastosowania mogą się znacznie różnić i dlatego Sika nie udziela żadnych gwarancji przydatności handlowej Produktów ani nie udziela gwarancji przydatności Produktów do określonego celu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zastosowanie i wykorzystanie Produktów ani za jakiegokolwiek zalecenia lub udzielane porady. Przed użyciem należy sprawdzić przydatność Produktu do zamierzonego zastosowania i oraz zapoznać się z najnowszą wersją Karty Informacyjnej Produktu. Sika zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości swoich Produktów w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Wszelkie zamówienia na Produkty lub usługi świadczone przez Sika podlegają aktualnym warunkom sprzedaży i dostaw Sika.

## **Deklaracja Właściwości Użytkowych**

Sikafloor®-32 Pronto

20542551

01.09.2026 5

1131

3 / 3

BUILDING TRUST

