

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 012/2025

- 1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**

SikaBond®-130 Design Floor

- 2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**

Klej do wykładzin podłogowych SikaBond®-130 Design Floor

- 3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**

Do zastosowań w budynkach

- 4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**

Sika Deutschland CH AG & Co KG, Niederlassung Rosendahl, Alfred-Nobel-Str. 6
48720 Rosendahl / Germany

- 5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:**

Sika Poland Sp. z o.o., ul. Karczunkowska 89, 02-871 Warszawa, Polska

- 6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**

System 4

- 7. Krajowa specyfikacja techniczna:**

7a. Polska norma wyrobu:

PN-EN ISO 22636:2021-06

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/-ów i numer akredytacji:

nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:

nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na oddzieranie wykładzin podłogowych z polichlorku winylu wg ISO 10581, ISO 10582	$\geq 1,0 \text{ N/mm}$	
Wytrzymałość na ścinanie wykładzin podłogowych z polichlorku winylu wg ISO 10581, ISO 10582	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$	
Zmiany wymiarów (poprzeczne) wykładzin podłogowych z polichlorku winylu wg ISO 10581, ISO 10582	$\leq 0,2 \%$	
Zmiany wymiarów (wzdłużne i poprzeczne) wykładzin podłogowych z polichlorku winylu wg ISO 10581, ISO 10582	n.d.*	

* n.d. – nie dotyczy

- 9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.**


W imieniu producenta podpisał:

Nazwisko: Krzysztof Szulim
Stanowisko: Kierownik ds. Technicznych



Warszawa, 02.09.2025

Nazwisko: Wojciech Ziemiński
Stanowisko: Prezes Zarządu



Wydanie 2