

SikaMur® Dry

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 97620140

1	NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU:	97620140
2	ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:	EN 998-1:2016 Zaprawa tynkarska produkowana w wytwórni, renowacyjna (R), przeznaczona do stosowania w ścianach murowanych, stropach, słupach i ścianach działowych
3	PRODUCENT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL:	
5	SYSTEM(-Y) OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH:	System 4
6a	NORMA ZHARMONIZOWANA:	EN 998-1:2016
	Jednostka lub jednostki notyfikowane:	Niewymagane dla systemu AVCP 4

Deklaracja Właściwości Użytkowych

SikaMur® Dry
97620140
2018.07 , ver. 01
1026

7 DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Zasadnicze Charakterystyki Wyrobu	Właściwości użytkowe	AVCP	Zharmonizowane Specyfikacje Techniczne
Reakcja na ogień	Euroklasa A1	System 4	EN 998-1:2016
Absorpcja wody	$\geq 0.3 \text{ kg/m}^2$	System 4	
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej	$\mu \leq 15$	System 4	
Przyczepność	$\geq 0,3 \text{ MPa}$ - FP: B	System 4	
Współczynnik przewodzenia ciepła (λ_{10} , suchy)	0,67 W/mK	System 4	
Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie)	Spełnia	System 4	
Substancje niebezpieczne	NPD	System 4	


8 ODPOWIEDNIA DOKUMENTACJA TECHNICZNA LUB SPECJALNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

Nazwisko : Tomasz Gutowski
Stanowisko: Dyrektor ds. Techniczno-Marketingowych
W Warszawie dnia 2018-07-24

Nazwisko : Juraj Šmátrala
Stanowisko: Prezes Zarządu
W Warszawie dnia 2018-07-24



Koniec informacji wymaganych przez rozporządzenie (EU) No 305/2011

POWIĄZANE DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nazwa Produktu	Zharmonizowana Specyfikacja Techniczna	Nr DWU
SikaMur® Dry	EN 998-1:2010	23565211

Deklaracja Właściwości Użytkowych

SikaMur® Dry
97620140
2018.07 , ver. 01
1026



13

Sika Services AG, Tüffenwies 16-22, 8064 Zürich, Switzerland

97620140

EN 998-1:2016

Zaprawa tynkarska produkowana w wytwórni, renowacyjna (R), przeznaczona do stosowania w ścianach murowanych, stropach, słupach i ścianach działowych

Reakcja na ogień	Euroklasa A1
Absorpcja wody	$\geq 0.3 \text{ kg/m}^2$
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej	$\mu \leq 15$
Przyczepność	$\geq 0,3 \text{ MPa}$ - FP: B
Współczynnik przewodzenia ciepła (λ_{10} , suchy)	0,67 W/mK
Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie)	Spełnia

<http://dop.sika.com>

BHP, OCHRONA ZDROWIA I ŚRODOWISKA (REACH)

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na żądanie.

UWAGI PRAWNE

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”), jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Deklaracja Właściwości Użytkowych

SikaMur® Dry
97620140
2018.07, ver. 01
1026

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
Polska
www.sika.pl

Deklaracja Właściwości Użytkowych

SikaMur® Dry
97620140
2018.07 , ver. 01
1026

