



Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 184/2020

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Sika® Rugasol® -33 OVZ

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Opóźniacz powierzchniowy do betonu.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do stosowania w budownictwie komunikacyjnym do opóźnienia czasu wiązania betonu na jego powierzchni w celu nadania jej specjalnej faktury. Do wykonywania nawierzchni betonowych z odsłoniętym kruszywem (beton płukany). Naniesiony cienką warstwą na powierzchnię świeżego betonu opóźnia wiązanie zaprawy cementowej przez co umożliwia jej łatwe usunięcie z powierzchni betonu poprzez szczotkowanie lub płukanie wodą. Wykazuje jednocześnie właściwości pielęgnacyjne, zapobiegające przedwczesnemu wysychaniu betonu.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Sika Services AG, Tüffenwies 16-22, CH-8064 Zúrich, Szwajcaria
Zakład produkcyjny nr 1045

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela:

Sika Poland Sp. z o.o., ul. Karczunkowska 89, 02-871 Warszawa, Polska

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

Krajowa Ocena Techniczna nr IBDiM-KOT-2020/0501 wydanie 1

Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Instytut Techniki Budowlanej; Akredytacja nr AC 020,

Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nr 020-UWB-0793/Z



Sika Poland Sp. z o.o.

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Działanie zamykające (współczynnik zamykania S_H) po 24 godz.	$\geq 85 \%$	
Czas wysychania w temp. $20 \pm 2^\circ\text{C}$ (stopień wyschnięcia III)	≤ 4 godz.	
Wpływ na wiązanie betonu po 6 godzinach	Możliwość usunięcia zaprawy na głębokość min. 3 mm	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:



Tomasz Gutowski
Dyrektor ds. Techniczno-Marketingowych

Warszawa, 17.06.2020
Wydanie 2

