

KARTA INFORMACYJNA SYSTEMU

Sikafloor® EasyFinish CS-30

System posadzkowy łączący suchą posypkę utwardzającą i specjalny środek do wykańczania

OPIS PRODUKTU

Sikafloor® EasyFinish CS-30 to betonowa posadzka na bazie sypkiego utwardzacza ze specjalnie zaprojektowanym środkiem do wykańczania. Opatentowana metoda umożliwia stosowanie wielu warstw suchej posypki. Środek do wykańczania poprawia niezawodność wykończenia powierzchni oraz zagęszcza i poprawia twardość powierzchni.

ZASTOSOWANIA

Sikafloor® EasyFinish CS-30 przeznaczony jest do stosowania przez doświadczonych wykonawców.

System Sikafloor® EasyFinish CS-30 przeznaczony jest do wykonywania:

- nowych posadzek betonowych o średnim i dużym obciążeniu

System jest stosowany w następujących obszarach zastosowań:

- Parkingi
- Rampy rozładownicze
- Obiekty logistyczne i magazyny
- Zakłady produkcyjne i warsztaty
- Powierzchnie magazynowe
- Budynki przemysłowe
- Obiekty w przemyśle obróbki drewna
- Obiekty motoryzacyjne
- Budynki komercyjne i publiczne
- Stacje kolejowe i stacje metra
- Obiekty rolnicze
- Zakłady wydobywcze i obróbki metali
- Zakłady recyklingu

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

- Bardzo dobra wytrzymałość mechaniczna i odporność na zużycie
- Ekonomiczne rozwiązanie
- Po aplikacji nie jest potrzebny oddzielny, płynny środek utwardzający
- Zmniejszona utrata wilgoci we wczesnej fazie
- Łatwa aplikacja i wykończenie
- Poprawiona jakość końcowego wykończenia
- Podwyższona odporność na oleje i smary
- Dostępna szeroka gama kolorów

INFORMACJE O SYSTEMIE

Struktura systemu	Warstwa	Produkt
	Sucha posypka utwardzająca	Sikafloor®-3 QuartzTop Sikafloor®-2 SynTop Sika® Chapdur®
	Środek do wykańczania posadzek i płynny środek utwardzający	Sikafloor®-931 Finishing Aid
	Uszczelnianie	Sikafloor® ProSeal Sikafloor® ProSeal W
Barwa	Dostępna w szerokiej gamie kolorów.	
Grubość nominalna	2,5 - 4 mm	

INFORMACJE TECHNICZNE

Odporność na ścieranie	Struktura systemu	Wynik
	Beton C25/30, współczynnik w/c 0,55	odniesienie
	Beton C25/30, współczynnik w/c 0,55 + Sikafloor® EasyFinish CS-30	20% mniejsze zużycie

INFORMACJE O APLIKACJI

Zużycie	Warstwa	Produkt	Zużycie
	Sucha posypka	Sikafloor®-3 QuartzTop Sikafloor®-2 SynTop Sika® Chapdur®	4–6 kg/m ²
	Środek do wykańczania posadzek	Sikafloor®-931 Finishing Aid	25–50 g/m ² na aplikację
	Uszczelnianie	Sikafloor® ProSeal Sikafloor® ProSeal W	100–200 g/m ² na warstwę

INFORMACJE O PRODUKCIE

Pakowanie	Proszę zapoznać się z poszczególnymi Kartami Informacyjnymi Produktu.
Czas składowania	Proszę zapoznać się z poszczególnymi Kartami Informacyjnymi Produktu.
Warunki składowania	Proszę zapoznać się z poszczególnymi Kartami Informacyjnymi Produktu.

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

DODATKOWE DOKUMENTY

- Zalecenia stosowania Sikafloor® EasyFinish CS-30 Sikafloor® Terrazzo CS-31/32
- Karty Informacyjne poszczególnych materiałów

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Przed zastosowaniem produktów użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami aktualnych

Kart Charakterystyki. Zawarte są w nich szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa stosowania, składowania i usuwania, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp.

NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie po-

za zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland, jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkownika produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne są na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
tel: 22 27 28 700
mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl
BDO 000015415

Karta Informacyjna Systemu
Sikafloor® EasyFinish CS-30
Lipiec 2024, Wersja 02.01
02081590000000014

