

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Sika® Washi Tape PL

Taśma ochronna do dylatacji i odcinania kolorów powłok malarskich

OPIS PRODUKTU

Sika® Washi Tape PL jest taśmą ochronną do zabezpieczenia krawędzi dylatacji, złączy, spoin przy stosowaniu materiałów uszczelniających, takich jak uszczelniacze silikonowe, akrylowe, poliuretanowe oraz do odcinania kolorów powłok malarskich.

ZASTOSOWANIA

Sika® Washi Tape PL przeznaczony jest do stosowania przez doświadczonych wykonawców.

Sika® Washi Tape PL przeznaczona jest do zabezpieczenia krawędzi szczelin, złączy, spoin pozwalając uzyskać równą i estetyczną linię łączenia lub wypełnienia szczeliny. Przeznaczona jest do stosowania na powierzchniach gładkich lub o delikatnej fakturze (płytki, szkło, tworzywa sztuczne, metale, lakierowane drewno, gruntowane tynki, malowane ściany, listwy, ościeżnice, itp.).

Sika® Washi Tape PL może być również stosowana do odcinania kolorów powłok malarskich przy malowaniu.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

- Czyste usuwanie do 60 dni
- Nie pozostawia kleju na powierzchniach
- Płaska, o minimalnej grubości redukuje ryzyko powstawania tzw. "efektu schodka" wynikającego z różnicy poziomów pomiędzy taśmą a podłożem
- Odporność na wilgoć
- Odporność na promieniowanie UV
- Dobra wytrzymałość mechaniczna

INFORMACJE O PRODUKCIE

Baza chemiczna	Papier washi, klej akrylowy
Pakowanie	Rolki są pakowane w transparentną folię, 24 sztuki w kartonie
Kolor	Żółty
Czas składowania	12 miesięcy od daty produkcji
Warunki składowania	Produkt składować w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach, w chłodnych i suchych warunkach, w temperaturze od +5°C do +21°C i wilgotności maks.50%. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego.
Wymiary	Szerokość 25 mm Długość 33 m
Grubość	80 µm (± 15%) (PSTC 133)

INFORMACJE TECHNICZNE

Wytrzymałość na rozciąganie	80 N / 2,5 cm (± 15%)	(PSTC 131)
Temperatura użytkowania	Minimum -10 °C / Maksimum +80 °C	
Przyczepność przy oddzieraniu	Przyczepność do stali 180° $\geq$ 2 N / 2,5 cm	(PSTC 101)

INFORMACJE O APLIKACJI

Temperatura otoczenia	Minimum +18 °C / Maksimum +25 °C
-----------------------	----------------------------------

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

OGRANICZENIA ZASTOSOWANIA

- Przed rozpoczęciem prac należy wykonać próby przyczepności i kompatybilności.
- Nie zaleca się długotrwałego pozostawiania taśmy na powierzchniach pokrytych lakierem na bazie rozpuszczalników i powierzchniach olejowanych.
- Z uwagi na potencjalne zróżnicowanie podłoża, nie można zagwarantować braku minimalnych podcięć i zachowania idealnie ostrej linii odcięcia kolejnych powłok. Przed rozpoczęciem prac należy zawsze wykonać próbną aplikację. Podłoże powinno być w pełni utwardzone. Należy stosować się do zaleceń producenta materiału, do którego taśma będzie klejona.
- Sika® Washi Tape PL jest produktem do jednorazowego zastosowania. Po oderwaniu od powierzchni nie może być użyta ponownie.
- Taśmy Sika® Washi Tape PL nie należy stosować do zabezpieczania elementów pod napięciem, do zabezpieczania, łączenia czy usztywniania elementów uszkodzonych, ruchomych lub przenoszących naprężenia.
- Produkt jest palny - wskutek działania otwartego ognia lub wysokiej temperatury istnieje ryzyko stopienia, zapłonu i pożaru.

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

ZARZĄDZENIE (WE) NR-1907/2006-REACH

Materiał ten jest wyrobem odpowiadającym wymaganiom w rozumieniu art. 3 Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1907/2006 (REACH). Nie zawiera substancji, które uwalniane są intencjonalnie z materiału w normalnych lub przewidywalnych warunkach jego stosowania. Karta Charakterystyki zgodna z art. 31 tego samego rozporządzenia nie jest potrzebna do wprowadzenia produktu na rynek, jego transportu lub stosowania. Należy przestrzegać zapisów zawartych w Karcie Informacyjnej produktu. Na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, materiał ten nie zawiera SVHC

(substancji wzbudzających szczególnie duże obawy), wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia REACH lub według listy propozycji opublikowanej przez Europejską Agencję Chemikaliów, w stężeniach powyżej 0,1% wagowo.

INSTRUKCJA APLIKACJI

JAKOŚĆ PODŁOŻA

Powierzchnia musi być stabilna, czysta, sucha, bez smarów, olejów, detergentów i innych zanieczyszczeń mogących mieć wpływ na przyczepność taśmy. Powierzchnie porowate np. ściany, tynki, itp. muszą być oczyszczone ze starych powłok i zagruntowane przed przyklejeniem taśmy. Przed przyklejeniem taśmy powłoka, na którą taśma będzie przyklejana musi być w pełni utwardzona. Czas całkowitego utwardzenia podany jest w Karcie Informacyjnej stosowanych produktów.

APLIKACJA

Taśmę należy oderwać przed upływem czasu naszkórkowania materiału uszczelniającego. Taśmę należy odklejać powoli, odrywając ją od podłoża pod kątem 45°.

Uwaga: Przed rozpoczęciem prac należy zawsze wykonać próbne zastosowania.

Uwaga: Decydujący wpływ na ostrość linii odcięcia ma dokładne dociśnięcie taśmy po podłożu.

Czyste, nie pozostawiające kleju, usuwanie może się różnić w zależności od rodzaju powierzchni, warunków atmosferycznych (temperatura, nasłonecznienie, wilgotność) oraz zastosowanej farby (najczęściej taśmę przykleja się na pomalowaną lub zagruntowaną powierzchnię) lub materiału uszczelniającego.

NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów po-

dane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland, jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkownika produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne są na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
tel: 22 27 28 700
mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl
BDO 000015415

SikaWashiTapePL-pl-PL-(11-2025)-1-1.pdf

Karta Informacyjna Produktu
Sika® Washi Tape PL
Listopad 2025, Wersja 01.01
02051408000246988

