

[dla zachowania przejrzystości dokumentu zachowano oryginalny układ graficzny]
[dokument obejmuje łącznie 4 strony]



SikaInject®-311 + SikaInject®-315 PS

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 61282574

1	NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU:	61282574
2	ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:	Wyrób do iniekcji betonu dopasowujący się przez pęcznienie do wypełniania rys, pustek i szczelin (S) do innych zastosowań w budynkach i pracach inżynierskich
3	PRODUCENT:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zurych
4	SYSTEM(-Y) OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH:	System 2+
5a	NORMA ZHARMONIZOWANA:	EN 1504-5:2004
	Jednostka lub jednostki notyfikowane:	0800

6 DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Zasadnicze Charakterystyki Wyrobu	Właściwości użytkowe	AVCP	Zharmonizowane Specyfikacje Techniczne
Wodoszczelność	Wodoszczelny przy 2×10^5 Pa	System 2+	EN 1504-5:2004
Urabialność: Lepkość	≤ 60 mPa	System 2+	
Oddziaływanie korozyjne	Spełnia (uważa się za nieoddziałyujący korozyjnie)	System 2+	
Stopień spęczenia i jego zmiany w środowisku wodnym	Zmiana objętości: $(28 \pm 25)\%$	System 2+	
Stopień spęczenia i jego zmiany w środowisku wodnym	Zmiana masy: $(25 \pm 25)\%$	System 2+	
Trwałość: Wrażliwość na wodę	Spełnia	System 2+	
Trwałość: Wrażliwość na cykle wilgotnościowe	Spełnia	System 2+	
Trwałość: Kompatybilność z betonem	NPD	System 3	
Reakcja na ogień	NPD	System 2+	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD	System 2+	

7 ODPOWIEDNIA DOKUMENTACJA TECHNICZNA LUB SPECJALNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Nazwisko: Gutowski Tomek
Stanowisko: Corporate Product
Certification Manager
W Warszawie dnia 20 lutego 2024 r.

[podpis nieczytelny]



Nazwisko: Karpala Wiktor
Stanowisko: CTD certification specialist
W Krakowie dnia 20 lutego 2024 r.

[podpis nieczytelny]



Koniec informacji wymaganych na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG.
Tekst mający znaczenie dla EOG.

[oznakowanie CE:]



24

Sika Services AG, Zurych, Szwajcaria

61282574

EN 1504-5:2004

0800

Wyrób do iniekcji betonu dopasowujący się przez pęcznienie do wypełniania rys, pustek i szczelin (S) do innych zastosowań w budynkach i pracach inżynierskich

Wodoszczelność	Wodoszczelny przy 2×10^5 Pa
Urabialność: Lepkość	≤ 60 mPas
Stopień spęcznienia i jego zmiany w środowisku wodnym	Zmiana objętości: $(28 \pm 25)\%$
Stopień spęcznienia i jego zmiany w środowisku wodnym	Zmiana masy: $(25 \pm 25)\%$

<http://dop.sika.com>

BHP, OCHRONA ZDROWIA I ŚRODOWISKA (REACH)

Przed zastosowaniem produktów użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami aktualnych Kart Charakterystyki.

Zawarte są w nich szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa stosowania, składowania i usuwania, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp.

NOTA PRAWNA

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Deklaracji Właściwości Użytkowych („DWU”), w tym wszelkie opisy i zalecenia dotyczące zastosowania i końcowego wykorzystania produktów Sika („Produkty”), zostały podane w dobrej wierze, w oparciu o aktualną wiedzę i doświadczenie Sika w zakresie stosowania Produktów przy ich właściwym przechowywaniu, obchodzeniu się i stosowaniu w normalnych warunkach, zgodnie z zaleceniami Sika. Należy pamiętać, że parametry materiałów i podłoża oraz warunki otoczenia w miejscu zastosowania mogą się znacznie różnić i dlatego Sika nie udziela żadnych gwarancji przydatności handlowej Produktów ani nie udziela gwarancji przydatności Produktów do określonego celu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zastosowanie i wykorzystanie Produktów ani za jakiegokolwiek zalecenia lub udzielane porady. Przed użyciem należy sprawdzić przydatność Produktu do zamierzonego zastosowania i oraz zapoznać się z najnowszą wersją Karty Informacyjnej Produktu. Sika zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości swoich Produktów w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Wszelkie zamówienia na Produkty lub usługi świadczone przez Sika podlegają aktualnym warunkom sprzedaży i dostaw Sika.

Deklaracja właściwości użytkowych

SikaInject®-311 + SikaInject®-315 PS

61282574

2024.02, ver. 01

1718

Sika Services AG
Tüffenwies 16
8064 Zurich
Szwajcaria
www.sika.com

Niniejszym zaświadczam, iż powyższy przekład jest zgodny co do treści z załączonym dokumentem przedstawionym mi w języku angielskim.
Tłumacz: Hanna Ławniczak-Ignaszak, nr TP/5887/05
Numer repertorium: 7065/02/26
Data: 10-02-2026

Deklaracja właściwości użytkowych
SikaInject®-311 + SikaInject®-315 PS
61282574
2024.02, ver. 01
1718

SikaInject®-311 + SikaInject®-315 PS

DECLARATION OF PERFORMANCE

No. 61282574

1	UNIQUE IDENTIFICATION CODE OF THE PRODUCT- TYPE:	61282574
2	INTENDED USE/S	Concrete injection for swelling fitted of cracks, voids and interstices (S) for other uses in buildings and civil engineering works
3	MANUFACTURER:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich
4	SYSTEM/S OF AVCP:	System 2+
5a	HARMONISED STANDARD:	EN 1504-5:2004
Notified body/ies:		0800

Declaration of Performance

SikaInject®-311 + SikaInject®-315 PS

61282574

2024.02 , ver. 01

1718

6 DECLARED PERFORMANCE/S

Essential Characteristics	Performance	AVCP	Harmonised Technical Specification
Watertightness	Watertight at 2×10^5 Pa	System 2+	EN 1504-5:2004
Workability - viscosity	≤ 60 mPas	System 2+	
Corrosion behaviour	Pass (deemed to have no corrosive effect)	System 2+	
Expansion ratio and evolution by water storage	Volume change: $(28 \pm 25) \%$	System 2+	
Expansion ratio and evolution by water storage	Weight change: $(25 \pm 25) \%$	System 2+	
Durability - sensitivity to water	Pass	System 2+	
Durability - sensitivity to wet-drying cycles	Pass	System 2+	
Durability - compatibility with concrete	NPD	System 3	
Reaction to fire	NPD	System 2+	
Release of dangerous substances	NPD	System 2+	

7 APPROPRIATE TECHNICAL DOCUMENTATION AND/OR - SPECIFIC TECHNICAL DOCUMENTATION

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Name : Gutowski Tomek
Function: Corporate Product
Certification Manager
At Warsaw on 20 February 2024



Name : Karpata Wiktor
Function: CTD certification specialist
At Cracow on 20 February 2024



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC Text with EEA relevance

Declaration of Performance
SikaInject®-311 + SikaInject®-315 PS
61282574
2024.02 , ver. 01
1718



24

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 61282574

EN 1504-5:2004

Notified Body 0800

Concrete injection for swelling fitted of cracks, voids and interstices (S) for other uses in buildings and civil engineering works

Watertightness	Watertight at 2×10^5 Pa
Workability - viscosity	≤ 60 mPas
Expansion ratio and evolution by water storage	Volume change: $(28 \pm 25) \%$
Expansion ratio and evolution by water storage	Weight change: $(25 \pm 25) \%$

<http://dop.sika.com>

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

User must read the most recent corresponding Safety Data Sheets (SDS) before using any products. The SDS provides information and advice on the safe handling, storage and disposal of chemical products and contains physical, ecological, toxicological and other safety-related data.

LEGAL NOTE

Any information provided in this Declaration of Performance ("DoP"), including any descriptions and recommendations relating to the application and end-use of any Sika products ("Products"), are given in good faith based on Sika's current knowledge and experience of the Products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance with Sika's recommendations. Please note that the materials, substrates and actual site conditions may vary considerably, and therefore Sika makes no warranty for merchantability or fitness for a particular purpose, and accepts no liability for the application and use of the Products, for any recommendations, or for any advice offered. Prior to using, the Product must be tested for its suitability for the intended application and purpose, and the most recent version of the Product Data Sheet must be consulted. Sika reserves the right to change the properties of its Products any time without prior notice. Any orders for Products or services provided by Sika are subject to Sika's current terms and conditions of sale.

Declaration of Performance

SikaInject®-311 + SikaInject®-315 PS

61282574

2024.02, ver. 01

1718

Sika Services AG
Tüffenwies 16
8064 Zürich
Switzerland
www.sika.com

Declaration of Performance
SikaInject®-311 + SikaInject®-315 PS
61282574
2024.02 , ver. 01
1718

4/4

BUILDING TRUST

