

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

SikaRoof® Installation Set 30 mm

Zestaw elementów do montażu ram modułów fotowoltaicznych 30 mm

OPIS PRODUKTU

Zestaw SikaRoof® Installation Set 30 mm zawiera szyny montażowe do modułów fotowoltaicznych i inne elementy mocujące. Zawartość zestawu umożliwia montaż 18 modułów SikaRoof® Mount-2.

ZASTOSOWANIA

Zestaw montażowy SikaRoof® Installation Set 30 mm umożliwia montaż modułów fotowoltaicznych o wysokości ramy 30 mm systemu SikaRoof® Mount-2 w przypadku instalacji fotowoltaicznych zorientowanych na osi wschód-zachód.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

- Zapewnia bezpieczną instalację modułów fotowoltaicznych
- Wysoka odporność na promieniowanie UV, korozję i ogień

APROBATY / CERTYFIKATY

FM 4478 („Fotowoltaika na dachach płaskich”): kilka wariantów Sika SolaRoof® (systemu fotowoltaicznego Sika SolaRoof® Solar Mount-2 wraz ze specjalnymi konstrukcjami dachowymi) uzyskało dopuszczenie FM zgodnie z normą 4478 (FM Approved per Approval Standard 4478).

INFORMACJE O PRODUKCIE

Baza chemiczna

SikaRoof® Installation Set 30 mm zawiera następujące elementy:

- 36 szyn montażowych do modułów fotowoltaicznych z ramą 30 mm (aluminium 6063-T6)
- 36 systemowych śrub młoteczkowych M12x30 (stal nierdzewna SU 304)
- 36 systemowych nakrętek ząbkowanych M12 do śrub młoteczkowych M12x30 (stal nierdzewna SU 304)
- 36 metalowych zacisków do mocowania elementów SikaRoof® Click (stal nierdzewna X5CrNi18-10)
- 72 śruby 5x30 do mocowania metalowych zacisków (stal nierdzewna SU 304)
- 18 śrub ząbkowanych M6x10 do połączenia z uchwytem SikaRoof® Mount-2 (stal nierdzewna A2)
- 18 nakrętek ząbkowanych M6 (stal nierdzewna A2)

Szyny montażowe modułów są wstępnie skręcone śrubami młoteczkowymi i nakrętkami.

Pakowanie

SikaRoof® Installation Set 30 mm jest pakowany w tekturowe pudła.

Kolor

Srebrny
Elementy zestawu montażowego SikaRoof® Installation Set 30 mm są wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej.

Czas składowania

5 lat od daty produkcji

Warunki składowania

Produkt składować w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opa-

kowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze od +5°C do +30°C.

Wymiary

Szyny montażowe modułów fotowoltaicznych mają długość 600 mm.

Ciężar

23,75 kg

INFORMACJE O SYSTEMIE

Struktura systemu

Zestaw montażowy SikaRoof® Installation Set 30 mm jest elementem systemu fotowoltaicznego SikaRoof® Solar Mount-2.

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

ZARZĄDZENIE (WE) NR-1907/2006-REACH

Materiał ten jest wyrobem odpowiadającym wymaganiom w rozumieniu art. 3 Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1907/2006 (REACH). Nie zawiera substancji, które uwalniane są intencjonalnie z materiału w normalnych lub przewidywalnych warunkach jego stosowania. Karta Charakterystyki zgodna z art. 31 tego samego rozporządzenia nie jest potrzebna do wprowadzenia produktu na rynek, jego transportu lub stosowania. Należy przestrzegać zapisów zawartych w Karcie Informacyjnej produktu. Na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, materiał ten nie zawiera SVHC (substancji wzbudzających szczególnie duże obawy), wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia REACH lub według listy propozycji opublikowanej przez Europejską Agencję Chemikaliów, w stężeniach powyżej 0,1% wagowo.

INSTRUKCJA APLIKACJI

APLIKACJA

WAŻNE

Procedury aplikacji

Należy przestrzegać procedur aplikacji zawartych w instrukcjach wykonania, które zawsze należy dostosować do rzeczywistych warunków na placu budowy.

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczkowska 89
02-871 Warszawa
tel: 22 27 28 700
mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl
BDO 000015415

WAŻNE

Aplikacja przez przeszkolony personel

Wszelkie prace instalacyjne muszą być wykonywane przez wykonawców z odpowiednim doświadczeniem w tego typu zastosowaniach, przeszkolonych przez firmę Sika®.

NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland, jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkownego produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne są na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

SikaRoofInstallationSet30mm-pl-PL-(11-2025)-1-1.pdf

Karta Informacyjna Produktu
SikaRoof® Installation Set 30 mm
Listopad 2025, Wersja 01.01
020945051300244848

